

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1602179838362 din 29 octombrie 2020
Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier pentru dotarea liceului

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8

		Lotul 1: Fotolii pentru sala festivă						
1	39113100-8	Fotolii pentru sala festivă	KT-XJ-01	Republica Populara Chineza	GUANGDONG ESUN FURNITURE TECHNOLOGY CO., LTD	Structura- urmează a fi realizată din oțel (sablat, vopsit în câmp electrostatic și sudat în mediu argon) și placaj multistrat. Șezutul- Urmează a fi realizat din spumă poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat de minim 10 mm. Densitatea spumei poliuretănice: 60-70 kg/m3 Tapițat cu material tratat ignifug. Prevăzut pe spate cu un capac din polipropilenă de înaltă densitate. Prevăzut cu mecanism de rabatare gravitațional, fără elemente ajutătoare, selințios cu bușe de frânare cauciucate. Spătarul- Urmează a fi realizat din spumă poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat de minim 8mm Densitatea spumei poliuretănice: 50-60 kg/m3 Tapițat cu material tratat ignifug.	Structura- realizată din oțel (sablat, vopsit în câmp electrostatic și sudat în mediu argon) și placaj multistrat. Șezutul- realizat din spumă poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat de 10 mm. Densitatea spumei poliuretănice: 60-70 kg/m3 Tapițat cu material tratat ignifug. Prevăzut pe spate cu un capac din polipropilenă de înaltă densitate. Prevăzut cu mecanism de rabatare gravitațional, fără elemente ajutătoare, selințios cu bușe de frânare cauciucate. Spătarul- realizat din spumă poliuretanică injectată în forme prefabricate pe o structură de placaj multistrat de 8mm Densitatea spumei poliuretănice: 50-60 kg/m3 Tapițat cu material tratat ignifug.	

					Prevăzut pe spate cu un capac din polipropilenă de înaltă densitate. Picioarele- Urmează a fi executate din oțel sablat, vopsit în câmp electrostatic și sudat în mediu argon, având secțiunea dreptunghiulară. Picioarul urmează a fi prevăzut cu o platformă pentru prinderea de pardoseala, care se va face în 2 puncte. Urmează a fi prevăzute cu despărțitoare pline realizate din placaj tapițat. Cotiera- Urmează a fi realizată din lemn masiv, având muchiile rotunjite, vopsit și lăcuit. Modelul- scaun conform Anexei Nr.1 Culoarea tapitariei-gri Culoarea lemnului de la cotieră- culoarea stejarului Dimensiuni: Distanța interax: 590mm Înălțime totală:1030 mm Înălțime cotieră: 620 mm Înălțime șezut: 460 mm Adâncime cu șezutul deschis: 770 mm, culoare albastră Bunurile propuse urmează să dispună de următoarele certificări: SR EN 12727 - Mobilier. Scaune dispuse în rânduri. Metode de încercare și condiții pentru rezistență și durabilitate SR EN 1728 -Mobilier de uz casnic. Scaune. Metode de încercare pentru determinarea rezistenței și durabilității structurii. SR EN 1729-1 - Mobilier. Scaune și mese pentru instituții de învățământ. Dimensiuni funcționale SR EN 1729-2 - Mobilier. Scaune și mese pentru instituțiile de învățământ. Cerințe de securitate și metode de încercare. Cerințe față de material: Compoziție: 100% polyester. Urmează să fie rezistent cu o suprafață moale similară cu catifeaua	<i>Prevăzut pe spate cu un capac din polipropilenă de înaltă densitate.</i> <i>Picioarele- Urmează a fi executate din oțel sablat, vopsit în câmp electrostatic și sudat în mediu argon, având secțiunea dreptunghiulară. Picioarul este prevăzut cu o platformă pentru prinderea de pardoseala, care se va face în 2 puncte.</i> <i>Urmează a fi prevăzute cu despărțitoare pline realizate din placaj tapițat.</i> <i>Cotiera- realizată din lemn masiv, având muchiile rotunjite, vopsit și lăcuit.</i> <i>Modelul- scaun conform Anexei Nr.1</i> <i>Culoarea tapitariei-gri</i> <i>Culoarea lemnului de la cotieră- culoarea stejarului</i> <i>Dimensiuni:</i> <i>Distanța interax: 590mm</i> <i>Înălțime totală:1030 mm</i> <i>Înălțime cotieră: 620 mm</i> <i>Înălțime șezut: 460 mm</i> <i>Adâncime cu șezutul deschis: 770 mm, culoare albastră</i> <i>Bunurile propuse urmează să dispună de următoarele certificări:</i> <i>SR EN 12727 - Mobilier. Scaune dispuse în rânduri. Metode de încercare și condiții pentru rezistență și durabilitate</i> <i>SR EN 1728 -Mobilier de uz casnic. Scaune. Metode de încercare pentru determinarea rezistenței și durabilității structurii.</i> <i>SR EN 1729-1 - Mobilier. Scaune și mese pentru instituții de învățământ. Dimensiuni funcționale</i> <i>SR EN 1729-2 - Mobilier. Scaune și mese pentru instituțiile de învățământ. Cerințe de securitate și metode de încercare.</i> <i>Cerințe față de material: Compoziție: 100% polyester. Urmează să fie rezistent cu o suprafață moale similară cu catifeaua care să ofere o senzație plăcută</i>	
--	--	--	--	--	--	---	--

						care să ofere o senzație plăcută și confortabilă la atingere. Stofa va satisface cerințele din Directiva Europeană pentru Produse Chimice (EG) nr.1907/2006 Rezistentă la abraziune: min 90000 cicluri. (standard de referință EN ISO 12947-2) Operatorul economic va oferi și serviciile de montare a fotoliilor, care vor include și materialele necesare montării, deoarece acestea trebuie să fie montate în pardosele (fixate pe podea) de către furnizor,	<i>și confortabilă la atingere. Stofa va satisface cerințele din Directiva Europeană pentru Produse Chimice (EG) nr.1907/2006 Rezistentă la abraziune: min 90000 cicluri. (standard de referință EN ISO 12947-2)</i> <i>Operatorul economic oferă și serviciile de montare a fotoliilor, care vor include și materialele necesare montării, deoarece acestea trebuie să fie montate în pardosele (fixate pe podea) de către operatorul economic.</i>	
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Munteanu Mihail În calitate de: Director

Ofertantul: „MAGDA” S.R.L. Adresa: mun.Chișinău, bd.Mircea cel Bătrân 3, ap.70