

Devizul: Reparația "Scara Prahovei" și garaje-
proprietate a Consiliului raional

CAIET DE SARCINI

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Reparația Scării Prahovei		
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	1,5
2	CP16A modif	Demontarea rigolei vechi - Doar manopera și utilajul	buc	18
3	CP16A modif	Demontarea canalului de scurgere - uluci 0.2 x 0.5 m Doar manopera și utilajul. Cf manopera K-0,5	buc	12
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare.	m2	20
5	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Săpătura manuală de pământ lângă perețele de sprijin pentru efectuarea hidroizolației.	m3	9
6	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum. Hidroizolarea la perețele de sprijin cu linocrom	m2	11
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	9
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100m3	0,09
9	TsA01B2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu. Sapatura manuală în pământ sub pavaj	m3	14,3
10	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	21
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t	21
12	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1	t	7,8

		m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala). transportarea pietrisului		
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. H-10 cm	m3	5,6
14	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200).	m3	1,6
15	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din fontă. Doar manopera și utilajul	buc	18
16	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm. Pavaj tip caramida 20*10 cm cu grosimea de 40 mm, culoare sur	m2	36,4
17	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale . Uluc OI-22/1 50*16*6 cm	buc	12
18	CG39A+	Montarea pardoselilor din piatra naturala sau marmura cu piese de dimensiuni fixe montate simplu la cladiri nerezidentiale, cu grosimea de:3 cm; fără preț	m2	10
19	CG39A+	Montarea pardoselilor din piatra naturala sau cu grosimea de: 3 cm; norma la plăci din piatră naturala = 1,1 m2	m2	10
		TOTAL Reparația Scării Prahovei		
		Reparația garajelor Consiliului Raional Cimișlia		
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp. Plasă BP 100*100*3 mm	kg	80
21	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti. (la pereți și soclu)	m2	79,4
22	CF17B k=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar. (la pereți și soclu)	m2	79,4
23	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime.	m	23,8
24	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm . la soclu	m2	5
25	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm. Scările și intrre la casangerie	m2	6
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	81,4
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	81,4
		TOTAL Reparația garajelor Consiliului Raional Cimișlia		

Întocmit: Direcția Dezvoltare Teritorială

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.