



SPECIFICAȚII TEHNICE RBI 100V

Sursă de iradiere – lampă ultravioletă ;

Confecționată din metal inoxidabil;

Fixare perete orizontal

Greutatea max 3,500 kg;

Sursa de energie electrică 220 -230 V; 50 Hz

Dimensiunile lungimea minim 700mmx120x120;

Numărul lămpilor – una;

Tipul iradierii – închis;

Puterea utilizată de 1 lampă – 42 W; Fără ozon;

Lungimea unde 253,7 nm;

Productivitatea (nivelul de prelucrare pe oră) - 120 m3 pe oră;

Nivelul de zgomot – 40 dB;

Termenul de exploatare a lămpii - 10800ore ;

Fara ballast electronic sau electromagnetic;

Dotat cronometru de evidenta a orelor;

Dotat cu telecomanda cu timer;

Destinat iradierii in prezenta personalului si pacienților;

Filtre -2 (la intrare si eșire);

Deține protecție de la scurt circuit si supratensiune;

Nivelul de protecție la electrocutare – Standard IEC 60601-1;

Tip de protecție la electrocutare – clasa I;

Cablu cu 3 fire de 3m (schuko)

Consum de energie - 50w

Recirculatorul este dotat cu orificiu placate cu sticla pentru vizualizarea funcționarii;

LOC UTILIZARE Încăperi medicale categoria I-2, este proiectat pentru lucru in prezenta personalului si bolnavilor.

Termenul de garanție minim 12 luni;

Set de fixare și instrucție în limbile română sau rusă;

Termen de garanție: gratis primele 12 luni de la data instalării, cu posibilitatea extinderii

Produs in R.Moldova

PS producătorul deține dreptul exclusiv și poate modifica utilajul doar in beneficiu utilizatorului final.

Caravan Express SRL



A.Carauș

