

Magnat Holding Group SRL tel: 079735740 e-mail:
mh-grup@mail.ru

	<p>Transpaleta WOKIN 3000kg 550*1150 mm</p> <p>Capacitate nominală: 3000kg Dimensiune populară: 550x1150mm Lungime totală: 1530 mm Roată PU Ambalare: paletă din lemn</p>
	<p>Fierastrau circular Villager VLP 1815 1500W Tipul motorului motor electric, 1500W, 230V~50Hz Nr.de rotirii 6000rpm Greutate 4.4kg Diametrul lamei de ferăstrău 185mm / 16mm Categorica Fierăstraie electrice Adâncimea de incizie (45°) 64mm (90°), 48mm (45°) Adâncimea de incizie (0°) 64mm (90°), 48mm (45°)</p>
	<p>Ciocan rotopercutor Villager VLP 1610 SDS-Max</p> <p>Ciocanul rotopercutor Villager VLP 1610 SDS-Max este un instrument puternic și eficient, proiectat pentru a face față celor mai exigente lucrări de găurire și demolare. Cu o putere de 1600 W, acest perforator poate atinge o viteză de rotație de până la 630 rpm, oferind un control excelent asupra procesului de lucru. Rata de impact este de 3800 lovituri pe minut, iar energia de impact de 10 J asigură o performanță optimă în materiale dure, precum betonul.</p> <p>Acest model este echipat cu un suport de scule tip SDS MAX, care permite schimbarea rapidă și sigură a accesoriilor, precum și fixarea solidă a daltei sau a burghiului. Perforatorul poate perfora</p>

	<p>beton până la o adâncire de 40 mm, oțel până la 13 mm și lemn până la 42 mm, făcându-l ideal pentru o gamă largă de aplicații în construcții și renovări.</p> <p>Villager VLP 1610 SDS-Max are un mâner auxiliar pentru un control mai bun al uneltei și pentru a asigura confort în timpul utilizării prelungite. De asemenea, dispozitivul vine cu un set complet de accesorii, inclusiv o dalta punct 18x320 mm, un burghiu de 18x320 mm și o pereche de perii de carbon. Pentru menținerea performanței, este inclus un tub de grăsime.</p> <p>Greutatea de 11,5 kg oferă stabilitate și robustețe în timpul lucrului, iar designul ergonomic reduce oboseala operatorului. Acest ciocan rotator este perfect pentru lucrări de găurire și demolare de intensitate mare, oferind un raport excelent între putere și performanță. Cutia de plastic inclusă asigură transportul și depozitarea sigură a uneltei și accesoriilor. Villager VLP 1610 este o alegere excelentă pentru profesioniștii care caută un instrument durabil și eficient pentru lucrări de construcție grea.</p>
	<p>Masina de tuns iarba benzina Villager ATLAS 4011T</p> <p>Mașina de tuns iarbă pe benzină Villager ATLAS 4011T este un model autopropulsat, ideal pentru întreținerea eficientă a gazonului pe suprafețe de până la 1100 m². Echipată cu un motor T6 OHV de 146 cm³ și o putere de 2,6 CP, oferă performanță constantă și fiabilitate în utilizare. Lățimea de tăiere de 45,7 cm permite acoperirea rapidă a unei suprafețe generoase, economisind timp și efort. Reglarea înălțimii de tăiere este disponibilă în 7 trepte, între 25 mm și 75 mm, adaptându-se perfect oricărui tip de gazon. Colectorul de iarbă are o capacitate mare de 60 litri, permițând sesiuni lungi de lucru fără goliri frecvente.</p> <p>Funcțiile multiple – cosit, colectare, mulcire și refulare – oferă flexibilitate și eficiență în orice situație. Sistemul de autopropulsie reduce considerabil efortul utilizatorului, mai ales pe terenuri înclinate sau denivelate. Carcasa robustă asigură o durată lungă de viață și rezistență la uzură. Greutatea de 32,8 kg conferă stabilitate și control în timpul utilizării. Designul ergonomic al mânerului oferă confort în utilizare îndelungată. Pornirea este simplă și rapidă, datorită tehnologiei moderne a motorului. Mașina este ușor de întreținut și oferă rezultate excelente pentru utilizatorii exigenți. Villager ATLAS 4011T este alegerea ideală pentru un gazon îngrijit cu efort minim.</p>



Motocoasa TechnoWorker BC 5205

Motocoasa TechnoWorker BC 5205 este o alegere puternică și fiabilă pentru lucrările de tuns iarbă și vegetație densă. Echipată cu un motor în doi timpi de 52 cm³, aceasta dezvoltă o putere maximă de 1,8 kW (2,5 CP) la 7500 rpm, asigurând o performanță optimă. Carburatorul de tip Walbro contribuie la un consum eficient și o pornire ușoară. Diametrul cilindrului este de 44 mm, iar cursa pistonului este de 34 mm, oferind un echilibru bun între putere și durabilitate. Turația maximă recomandată ajunge la 10.500 rpm, iar viteza de mers în gol este de 3000±200 rpm. Viteza arborelui de antrenare este de 8500 rpm, ceea ce asigură o tăiere rapidă și eficientă. Motocoasa include bujii NGK BPMR7A sau BPMR6A, cu un spațiu de scânteie de 0,5-0,7 mm. Rezervorul de combustibil are o capacitate de 1,2 litri, suficient pentru sesiuni lungi de lucru. Greutatea motorului este de numai 4 kg, ceea ce facilitează manevrabilitatea. Pachetul conține o trusă de scule, un recipient pentru amestec, un cap motocoasă și trei lame metalice (3T, 40T și 80T). De asemenea, este inclusă o curea de umăr dublă pentru confort sporit în utilizare. Datorită multiplelor accesorii, motocoasa este ideală pentru utilizare profesională sau hobby. TechnoWorker BC 5205 este o soluție eficientă pentru întreținerea grădinii, livezilor sau terenurilor agricole.



Masina de insurubat pe acumulator VLP 5120-2BSC

Masini de insurubat pe acumulator din seria VLP sunt concepute pentru a suporta sarcini mari. Pot fi utilizate atât în lucrări intensive de construcție și producție, cât și pentru uz casnic. Destinate pentru lucrul cu diferite tipuri de fixare: șuruburi, șuruburi cu șeib, șuruburi cu piuliță. Acestea au și funcția de găurire. Modelele suportă 2 viteze de rotație: prima pentru înșurubare, a doua pentru găurire, permițând reglarea uneltei pentru diverse tipuri de lucrări.

Magnat Holding Group SRL tel: 079735740 e-mail:
mh-grup@mail.ru