


Specificații tehnice

Anexa nr. 22  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din "26" IULIE\_2022

COP privind achiziționarea bunurilor unui tractor cu utilajele oods-b3wvdp1-MD-1680597944181 din 4 apr. 2023  
Obiectul achiziției: un tractor cu utilajele Primăria Negurenii oods-b3wvdp1-MD-1680597944181 din 4 apr. 2023

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul-cantitat	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul 1:</b>						
<b>16700000-2</b> <b>Tractor</b>	Leus LS XP 101	Corea de Sud	LS Mtron	Stare: nou Anul fabricației 2022-2023 Motor(4 cilindri :3200cc;95 hp ;2400rpm) cu motorina Volumul rezervorului - 100l Turatii: PTO:540/750/1000 rot/min Cute de viteza:32x32 cu inversor Pompa servodirectie (l/min):18,6 Capacitatea maxima de incarcare pe tiranti:3400kg Pompa hidraulică(l/min):56,1. Cuplări hidraulice spate(buc):4,cu manevrare prin manete Cuplări hidraulice față(buc):4,cu manevrare prin joystick. Dimensiunile anvelopelor:fațaspate: 14,9/24R 8,4/34R. Raza de întoarcere:3100mm Dimensiuni:4,47/1,97/2,67. Greutate față balast:3402 kg Cabina cu aer condiționat,izolată fonic,stergător parbriz față /spate,încălzire și ventilație. Garantele minim -24 luni	PProducator: LS MTRON LTD (concernul LG) Asamblare: Coreea de Sud Model XP101 Cabina Motor – Iveco FPT F5C de 3387cm3, 101 hp cu Turbosulfantă și Intercooler Volumul Rezervorului: 100 l Turatii PTO: 540/750/1000 rot/min Cute de viteze: 40x40 cu inversor POWER SHUTTE CU CREPPER Pompa servodirectie (l/min): 18,6 Capacitate max. de încărcare pe tiranti: 3800kgf Pompa hidraulica (l/min) : 59,4 Cuplari hidraulice spate(buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice fata(buc): 6, cu manevrare prin joystick Dimensiunile anvelopelor Fata Spate: 11,2x24 16,9x30 Raza de intoarcere: 3150mm Dimensiuni 4,03x2,28x2,67 Greutate fara balast:4215kg Garantele:24 luni	



<p><b>16600000-1</b> <b>Remorca</b></p>	<p>TD2U05B</p>	<p>Turea</p>	<p>Palazoglu Tarin Akeller San. Ve Tic. Ltd. Sti</p>	<p>Remorcă pentru tractor. Stare:nou,compatibilă cu tractorul propus. Completări : obloane suplimentare din metal. Grosimea perilor- 3 mm. Grosimea podului- 4mm. Desăcreie hidraulică în trei parti. Înălțimea borteurilor :500mm+500mm Număr de axe -2 Greutatea maximă de ridicare -5000 kg. Greutate - 1900 kg. Dimensiuni interior: 4,5 m 2,02m/1,00m Dimensiuni Exterior:5,40m/2,2m/1,90m Dimensiunile roților:11,5/80-15,3BK7 Garantiile minim -24 luni</p>	<p>Stare: Non Greutate de ridicare: max 5.000 kg Greutatea remorcii: 2000 kg Desăcreie: hidraulică în 3 parti Înălțimea borteurilor: 500mm + 500mm Dimensiuni exterior: 4,0m x 2,02m x1,00m Dimensiuni interior: 4,00m x 2,0m x 1,90m Volum încălzire: 10 m3 Suprafața încălzire: 8 m2 Grosimea peretelui: 2mm Grosimea podului: 4mm Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3 Sistem de frânare: hidraulic Garantie 12 luni</p>
<p><b>16600000-1</b> <b>Încarcător frontal</b></p>	<p>LJ.8100</p>	<p>Corea de Sud</p>	<p>L.S Mitron</p>	<p>Încarcător frontal cu eoz Stare:nou,compatibilă cu tractorul propus. Greutate : 330 kg Greutate maxima de ridicare:800 kg. Puterea de ridicare – min 1000Kg Volumul cauzului-0,5 m3. Conectarea la joystickul tractorului. Alimentare:sistemul hidraulic al tractorului. Debitul maxim :24,40lit/min Garantiile minim -24 luni</p>	<p>Produsator: Corea de Sud Model: LJ.8100 Greutate fara cauz: 560kg. Înălțimea de ridicare: 3350 cm Puterea de ridicare: 2400Kg Conectarea: la joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim: 24,40 lit/min Garantiile: min 12 luni</p>
<p><b>16600000-1</b> <b>Lama de zapada</b></p>	<p>LNS-250-A</p>	<p>Italia</p>	<p>Deleks SRL</p>	<p>Lamă de zăpadă compatibilă cu încărcătorul frontal și tractorul propus. Stare:nou Puterea necesară(CP):60 Lungime(m):1,00 Lățime totală(m):2,50 Înălțime(m):0,72 Unghi reglabili hidraulic:300 Înălțimea reglabila: hidraulic Sistem anti soc: 8 spirale Greutate totală-352 Kg. Garantiile minim -24 luni</p>	<p>Produsator: Deleks SRL Înălțime (m): 0,72 Model: LNS-250-A Unghi reglabili hidraulic: 300 Putere necesara (CP): 60 Înălțimea reglabilar: hidraulic Lungime (m): 1,00 Sistem anti-soc: 8 spirale Lățime totala (m): 2,50 Greutate totala: 352 (kg)</p>



16600000-1 Remorca	TD2U05B	Turcia	Palazoglu Tarin Atekeri San. Ve Tic. Ltd. Sti	Remorca pentru tractor. Stare: nou, compatibilă cu tractorul propus. Completări : obloane suplimentare din metal. Grosimea profilei -3 mm. Grosimea podului -4mm. Descărcare hidraulică în trei părți. Înălțimea bortei: 500mm + 500mm Numar de axe -2. Greutatea maximă de ridicare -5000 kg. Greutate -1900 kg Dimensiuni interioare: 4,5 m /2,02m/1,00m Dimensiuni exterioare: 5,40m/2,2m/1,90m Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3BK.T Garanție minim -24 luni	Stare: Nou Greutate de ridicare: max. 5.000 kg Greutatea remorcii: 2000 kg Descărcare: hidraulică în 3 părți Înălțimea bortei: 500mm + 500mm Dimensiuni exterioare: 4,0m x 2,02m x 1,90m Dimensiuni interioare: 4,00m x 2,0m x 1,90m Volum încărcare: 10 m <sup>3</sup> Suprafața încărcare: 8 m <sup>2</sup> Grosimea peretilor: 2mm Grosimea podului: 4mm Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3 Sistem de frânare: hidraulic Garantie 12 luni	
16600000-1 Încărcător frontal	LL8100	Corea de Sud	J.S Miron	Încărcător frontal cu coș Stare: nou, compatibilă cu tractorul propus. Greutate : 330 kg Greutate maxima de ridicare: 800 kg. Puterea de ridicare - min 1000kg Volumul cașului: 0,5 m <sup>3</sup> . Conectarea la joystickul tractorului. Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului. Debitul maxim: 24,40 lit/min Garanție minim -24 luni	Produsător: Corea de Sud Model: LL8100 Greutate fara caș: 560kg Înălțimea de ridicare: 3550 cm Puterea de ridicare: 2409kg Conectarea: la joystick-ul tractorului Alimentare: sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim: 24,40 lit/min Garanția: min 12 luni	
16600000-1 Lama de zăpadă	LNS-250-A	Italia	Deleks SRL	Lama de zăpadă compatibilă cu încărcătorul frontal și tractorul propus. Stare: nou Puterea necesară (CP): 60 Lungime (m): 1,00 Lățime totală (m): 2,50 Înălțime (m): 0,72 Unghi reglabil hidraulic: 300 Înălțimea reglabilă: hidraulic Sistem anti soc: 8 spirale Greutate totală: 352 kg. Garanție minim -24 luni	Produsător: Deleks SRL, Înălțime (m): 0,72 Model: LNS-250-A Unghi reglabil: hidraulic, 300 Putere necesara (CP): 60 Înălțimea reglabilă: hidraulic Lungime (m): 1,00 Sistem anti-soc: 8 spirale Lățime totală (m): 2,50 Greutate totală: 352 (kg)	



16600000-1 Matura de buncher	Agata ZM-2000	Polonia	Pronar SP	<p>Matură cu buncher Stare: nou, compatibilă cu tractorul propus. Acționarea periei central: hidraulic. Deschiderea containerului pentru descuri: hidraulic. Lățimea de lucru: 2000mm. Volumul containerului pentru descuri :250L. Presiunea de lucru a ulciului: 16-20MPa. Viteza de rotație a periei central: 100- 130rot/min. Viteza de lucru: 6km/h Productivitate: 11875m<sup>2</sup>/h Greutate: 470 kg Perie laterală pentru bordură inclusă, diametrul - 800mm. Sistem de pulverizare a apei: 240 lcu pulverizatori. Garanție minim -24 luni</p>	<p>Producător: Pronar SP, Polonia Model: Agata ZM-2000 Acționarea periei central: hidraulic Deschiderea containerului pentru descuri: hidraulic Lățimea de lucru: 2000mm Volumul containerului pentru descuri: 250L Presiunea de lucru al ulciului: 16-20 MPa Viteza de rotație a periei central: 100-130rot/min Viteza de lucru: 6km/h Productivitate: 11875m<sup>2</sup>/h Greutate: 470kg Perie laterală pentru bordure: inclusă, diametrul 800mm Sistem de pulverizare a apei: 240L, cu pulverizatori</p>	
<b>TOTAL</b>						



Semnăt: *[Signature]* Prenumele: Nanu Vasile în calitate de: Director Vinzari  
 Ofertantului: OZ Calea Inspecției R.L. și P.S.S.: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69