

ANEXA TEHNICA analizor biochimic	
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Analizator automat biochimic	Analizator biochimic automat Alinity C
Complet automat, tip închis;	DA
Nou, ultimul model/generatie, cu ultimele versiuni software instalate, nereconditionat;	DA
Interfața cu utilizatorul: Calculator integrat sau extern (livrat cu dispozitivul), tastatură;	DA
Metode detectie: fotometrie	DA
Tip proba: Ser, plasma;	DA
Predilutie automata a probei;	DA
Încărcare probe: automată, din rack-uri, continuă	DA
Numar de reagenti la bord: ≥ 40	DA superior (70 pozitii)
Dotat cu modul integrat de racire/pastrare la bord a reagentilor;	DA
Stabilitatea la bord a reagentilor solicitati cit mai mare, se va da prioritate pentru stabilitatea medie cea mai mare;	Reagenți cu stabilitate extinsă la bord (dependență de test)
Monitorizarea automata a stabilitatii reagentilor la bord;	DA
Baie de incubare;	Da, baie de incubare controlată termic
Productivitate ≥ 400 teste fotometrice/h;	Da superior 900 teste fotometrice, 675 teste ISE, 1350 teste combinate
Incarcare pentru ≥ 50 probe;	DA superior 150 probe;
Modul pentru probe de urgenta;	DA superior se poate configura o zona dedicata probelor de urgenta (pana la 25 pozitii), orice linie de rutina poate fi configurata STAT
Discul de reacție ≥ 100 de celule de reacție, reutilizabile;	Da superior 187 cuve din cuarț cu durata de viață de peste 10 ani
Reagenti lichizi, gata de utilizare.	DA
Reagentii sa nu necesite incalzire, mixare sau deschidere prealabila – protectie de scurgeri si evaporare;	DA
Pipetorul pentru reagent dotat cu sensor nivel de lichid;	DA
Detectie nivel de lichid, spuma pentru reagenti;	DA
Detectie nivel de lichid, spuma si chiaguri pentru proba;	DA
Inventariere continua automata a cantitatii de reagent si consumabile la bord;	DA

Identificare probe și reagenți prin coduri de bare;	DA
Reagentii sa fie in ambalajul original de la acelasi producator cu dispozitivul oferit.	DA
Afisare date QC prin: grafice Levey-Jennings;	DA
Actualizarea regulata si diponibilitatea rezultatelor si statisticilor QC;	DA
Calibrare pe lot de reagent. Posibilitatea de descarcare automata a curbei de calibrare pentru lotul nou de reagent;	DA, posibilitatea de incarcare a datelor calibratorului in mod automat folosind unitati de transfer date;
Acces si diagnosticare/asistenta de la distanta;	DA
Interfata mono si bidirectionala;	DA
Alimentarea 200/220V	DA
Ecran touchscreen	DA
Functionare la umeditate $\leq 80 \%$	Functionare la umeditate $\leq 80 \%$
Compact $\leq 2 \text{ m}^2$	Compact $\leq 2 \text{ m}^2$
Statie de purificare a apei conform necesitatii dispozitivului oferit	DA
UPS	DA
Comodat 4 ani	DA