Specificații tehnice (F4.1)

| Către: | | | ÎMS Liftservice | ice | | | |
|----------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|---|---|--|---------------------------|
| Numărul pr | Numărul procedurei de achiziție: | iție: | ocds-b3wdp1 | ocds-b3wdp1-MD-1576056314744 | 1744 | din 16122010 | |
| Denumirea | Denumirea procedurii de achiziție: | iziție: | Cererea oferto | Cererea ofertelor de preturi | | | |
| | | | | | | | |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | r | c |
| | Produse petroliere: | troliere: | | | | , | × |
| 09132000- 3 | Benzină A-95 | RON-95 | Romania | OMV Petrom S.A. | - Cifra octanică, COR, min. 95; - Standarde de referință: SMSREN 228 | - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent | SM SR EN 228 |
| 09134200- 9 | Motorina | larná/Vará Euro 5 | Romania | Petrotel-Lukoil SA | Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860 kg/m3 - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s | Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860 kg/m3 - Viscozitate la 40°C 2,00-4,50 mm2/s - Standarde de referință: SMSREN 590 | SM SR EN 590 |
| 09122110- | 09122110- Gaz Lechifiat | GPL | Rusia | 0.0.0. ГАЗПРОМ добыча Оренбукрта | | | GOST 20488-90 |
| | | | | A THE PARTY OF | | | |

Numele, Prenumele:

În calitate de: <u>Director Comercial</u>

Semnat:

Ofertantul: Î.C.S. Bemol Retail S.R.L