

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21077532; <u>ocds-b3wdp1-MD-1680597921507</u> din 04.04.2023						
Obiectul achiziției: Camere video						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Camere video cu microfon	DH-IPC-HDW1530 T-S6	China	Dahua	Conform anexei nr.1	<ul style="list-style-type: none"> · Senzor de imagine CMOS de 5MP 1/2.7", lumananță scăzută și definiție înaltă imagine. · Ieșiri 5MP (2880 × 1620) @20 fps și acceptă 2688 × 1520 (2688 × 1520) @25/30 fps. · Codec H.265, rată de compresie ridicată și rată de biți ultra-scăzută. · LED IR încorporat și max. distanța de iluminare este de 30 m. · ROI, SMART H.264 +/H.265+, codare flexibilă, aplicabilă diverselor lățimea de bandă și mediile de stocare. · Mod rotație, DWDR, 3D NR, HLC, BLC, filigran digital, ap aplicabil la diferite scene de monitorizare. · Detectare anomalii: Detectare mișcare, manipulare video, audio detectarea, deconectarea rețelei, conflictul IP și accesul ilegal; 	--

					<ul style="list-style-type: none"> · Microfon încorporat. · Alimentare 12 V DC/PoE. · Protecție IP67. · Compresie video H.265; H.264; H.264B; MJPEG; · Tip lentilă Focal fix; · Interoperabilitate ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec;Milestone; · Tehnologie IP; · Temperatura de funcționare -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F); · Accesorii Cutie de jonctiune, suport de montare pe perete, tavan. 	
Camere video fixe	IPC - HFW2441 T-AS	China	Dahua	Conform anexei nr.2	<p>IPC -HFW 2441 T - AS 4MP IR fix-focal Bullet WizSense Camera de rețea</p> <ul style="list-style-type: none"> > Senzor de imagine CMOS de 4 MP de 1/2,9", luminozitate scăzută și definiție înaltă imagine. > Iesiri max. 4 MP (2688 × 1520) @20 fps si suporta 2560 × 1440 (2560 × 1440)@25/30 fps. > Codec H.265, rată de compresie ridicată, rată de biți ultra-scăzută. > LED IR încorporat, iar distanța maximă de iluminare este de 80 m. > Tehnologie IP > ROI, SMART H.264+/H.265+ MJPEG, codificare flexibilă, aplicabilă diferitelor lățimea de bandă și mediile de stocare. > Mod de rotație, WDR (A120 dB), 3D NR, HLC, BLC, filigran digital, aplicabil la diverse scene de monitorizare. > Inteligent de monitorizare: Intruziune, tripwire (cele două funcții de sprijin 	--

					<p>clasificarea și detectarea exactă a vehiculului și a omului).</p> <ul style="list-style-type: none"> > Detectarea anomaliilor: detectarea mișcării, manipularea video, audio detecție, fără card SD, card SD plin, eroare card SD, rețea deconectare, conflict IP, acces ilegal și detectarea tensiunii. > Alarmă: 1 in, 1 out ; audio: 1 in, 1 out ; suporta max. 256 G Micro SD card; construit în MIC. > Sursă de alimentare 12 VDC/PoE, ușor de instalat. > Protecție IP67 , IK10 (opțional). > SMD Plus. > Focală fixă 8 mm > ROM/ RAM 128MB/128 MB > Management software DSS; DMSS; > Accesorii Cutie de jonctiune de montare pe perete, pe pod, pe pylon; > Temperatura de funcționare între - 40 °C și +60 °C; > Depozitare FTP; SFTP; Card Micro SD (suport max. 256 GB); > Distanța DORI – Detectă 150,4 m, Observă 60,2 m, Recunoaște 30,1 m, Identifică 15,0 m; > Garanție 3 ani. 	
Camere video mobile	SD5A445 GB-HNR	China	Dahua	Conform anexei nr.3	<p>4MP 45x Starlight IR Network PTZ Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> > 1/2.8 " 4Megapixel STARVIST™ CMOS. > zoom optic 45x. > tehnologia Starlight. > Max. 25/30fps@4M. > distanță IR de până la 150 m. > Urmărire automată 3.0. > Protecție perimetrală. 	

					<ul style="list-style-type: none"> > Detectarea feței. > SMD 4.0. > Quick Pick. > IP67, IK10. > ROM 4 GB; > RAM 1 GB; > Sistem de scanare Progresist; > Iluminator on/off Control Zoom Prio; Manual; IR inteligent; Off; > Distanța Focală 3,95 mm – 177,75 mm); > Zoom optic 45x; > Controlul focalizării Automobil, Semi-auto, Manual; > Controlul irisului Automobil, Manual; > Distanța DORI Detecta 2451,7 m, Observă 972,9 m, Recunoaște 450 m, Identifică 245,2 m. > Gama Pan/Tilt Panoramare: 0° până la 360° înclinare nesfârșită: -15° până la +90°, răsturnare automată 180° > Viteza de control manual Panoramare: 0,1°/s–300°/s Înclinare: 0,1°/s–200°/s; > Viteza presetată Pan 400 °/s, Tilt 300 °/s; > Presetare 300; > Tur 8 (până la 32 de presetări pe tur); > Inteligență IVS (Protecția perimetrală) Tripwire; Intruziune; garduri de alpinism; detectarea loitering-ului;obiect abandonat /lipsă; mișcare rapidă; detectarea parcării; oameni care se adună;clasificarevehiculelor/alarmelor umane; urmărirea legăturilor; Detectarea feței Suportă detectarea feței, optimizarea, urmărirea, capturarea imaginilor, încărcarea de instantanee faciale de înaltă 	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>calitate și îmbunătățirea feței; Suportă extragerea atributelor. 6 atribute și 8 expresii: Sex, vârstă, ochelari, expresii (furios, trist, ură, înfricoșător, surpriză, calm, fericit și confuz), mască, mustață; Suportă decupajul feței: Față, fotografie de un inch. Strategiile de captare includ mai întâi captarea, optimizarea și calitatea în timp real.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Urmărire automată - Da; > SMD – Da; > Selectare rapidă – Da; > Compresie video H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG(Sub Stream); Smart H.264+; > Capacitate de streaming 3 fluxuri; > Zi / noapte Auto (ICR) /Color /B/W; > BLC – Da; > WDR 120 Db; > HLC – Da; > Detectarea mișcării – da; > RoI – Da; > Digital Zoom – 16x; > Port de rețea 1 × RJ-45 (10/100 Base-T); > Protocol de rețea FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802,1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP; > Metoda de streaming – Unicast/Multicast; > Management software DSS, DMSS; > Alimentare 24 VDC, 2,5 A ± 25% PoE+ (802,3at); > Temperatura – între - 40 °C și +70 °C; > Accesorii – cutie de joncțiune, suporturi de montare pentru tavan, pe perete, pe stilpi, în colț, pe tavan, adaptor de montare. 	
--	--	--	--	--	--	--

Cutie de jonctiune pentru camere video	PFA130-E	China	Dahua		Cutie de jonctiune rezistentă la apă ; >Proiectare integrată >Material: Cutie de jonctiune >IP66 din aluminiu	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Corobco Serghei În calitate de: Şef Secția Vânzări
Ofertantul: O.P.P. Exterior S.R.L. Adresa: mun. Chişinău, str. M. Varlaam 65