

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21075302 din 07/03/2023
Obiectul achiziției: <u>Tevi din oțel, Coturi din oțel</u>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø18x2,0 ст.20				Наружным диаметром и толщиной стенки Ø18x2.0 по ГОСТ-8733 (группа В) из марки материала Сталь 20 по ГОСТ1050 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы - 9 метров. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб согласно ГОСТ-8734. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны быть термически обработаны.		
2.	Труба стальная бесшовная горячекатаная Ø25x3,0 ст.20				Наружным диаметром и толщиной стенки Ø25x3.0 по ГОСТ-8731 (группа В) из марки материала Сталь20 по ГОСТ1050 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы - 9 метров. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб согласно ГОСТ-8732. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
3.	Труба стальная бесшовная горячекатаная Ø42x3,5 15XM	Труба стальная бесшовная горячекатаная Ø42x3,5 15XM	Federația Rusă	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»)	Наружным диаметром и толщиной стенки Ø42x3.5 по ГОСТ-8731 (группа В) из марки материала Сталь 15XM по ГОСТ1050 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы - 9 метров. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб согласно ГОСТ-8732. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.	Наружным диаметром и толщиной стенки Ø42x3.5 по ГОСТ-8731 (группа В) из марки материала Сталь 15XM по ГОСТ1050 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы - 9 метров. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб согласно ГОСТ-8732. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.	
4.	Труба стальная бесшовная горячекатаная Ø38x3,5 ст.20	Труба стальная бесшовная горячекатаная Ø38x3,5 ст.20	Federația Rusă	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»)	Наружным диаметром и толщиной стенки Ø38x3.5 по ГОСТ-8731 (группа В) из марки материала Сталь 20 по ГОСТ1050 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы - 9 метров. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб согласно ГОСТ-8732. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.	Наружным диаметром и толщиной стенки Ø38x3.5 по ГОСТ-8731 (группа В) из марки материала Сталь 20 по ГОСТ1050 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы - 9 метров. Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб согласно ГОСТ-8732. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом.	
5.	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø51x2,0 ст.20	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø51x2,0 ст.20	Federația Rusă	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»)	Наружным диаметром и толщиной стенки Ø51x2,0 по ГОСТ-8733 (группа В) из марки материала Сталь 20 по ГОСТ1050 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы – 8 или 12 метров. Предельные отклонения по наружному диаметру и	Наружным диаметром и толщиной стенки Ø51x2,0 по ГОСТ-8733 (группа В) из марки материала Сталь 20 по ГОСТ1050 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы – 8 или 12 метров. Предельные отклонения по наружному диаметру и	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					толщине стенки труб согласно ГОСТ-8734. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны быть термически обработаны.	толщине стенки труб согласно ГОСТ-8734. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны быть термически обработаны.	
6.	Труба стальная бесшовная Ø108х6 12Х18Н9Т	Труба стальная бесшовная Ø108х6 12Х18Н9Т	Federația Rusă	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»)	Наружный диаметр, толщина стенки, Ø108х6,0 марка материала 12Х18Н9Т - по ГОСТ9941-81 Длина трубы - 7 метров. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны быть термически обработаны.	Наружный диаметр, толщина стенки, Ø108х6,0 марка материала 12Х18Н9Т - по ГОСТ9941-81 Длина трубы - 7 метров. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны быть термически обработаны.	
7.	Труба стальная электросварная Ø89х5 ст 3пс				Наружный диаметр и толщина стенки Ø89х5 по ГОСТ10705 (группа В) из марки материала ст3сп по ГОСТ380-94 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы - 8 метров. Размеры и предельные отклонения труб должны соответствовать ГОСТ 10704. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны быть термически обработаны.		
8.	Труба стальная электросварная Ø108х5,5 ст 3пс				Наружный диаметр и толщина стенки Ø108х5,5 по ГОСТ10705 (группа В) из марки материала ст3сп по ГОСТ380-94 (согласно NRS 35-03-59:2003 Приложение F). Длина трубы - 8 метров. Размеры и предельные отклонения труб должны соответствовать ГОСТ		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					10704. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Трубы должны быть термически обработаны.		
9.	Țeavă de oțel 20, d48x3,2mm				ГОСТ-10704-91 В-20 GOST 10705-81		
10.	Țeavă de oțel 20, d57x4,0mm	Țeavă de oțel 20, d57x4,0mm	Federația Rusă	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»)	ГОСТ-10704-91 В-20 GOST 10705-81	ГОСТ-10704-91 В-20 GOST 10705-81	
11.	Țeavă de oțel 20, d76x4,0mm	Țeavă de oțel 20, d76x4,0mm	Federația Rusă	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»)	ГОСТ-10704-91 В-20 GOST 10705-81	ГОСТ-10704-91 В-20 GOST 10705-81	
12.	Țeavă de oțel 20, d108x5,0mm	Țeavă de oțel 20, d108x5,0mm	Federația Rusă	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»)	ГОСТ-10704-91 В-20 GOST 10705-81	ГОСТ-10704-91 В-20 GOST 10705-81	
13.	Cot de oțel 20, 219*8.0mm				ГОСТ-10704-91 В-20 GOST 10705-81		
14.	Țeavă de oțel 20, 159*5.0*	Țeavă de oțel 20, 159*5.0*	Federația Rusă	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая	ГОСТ-10704-91 В-20 GOST 10705-81	ГОСТ-10704-91 В-20 GOST 10705-81	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
				Компания» (ПАО «ТМК»)			
15.	Țeavă de oțel 20, 219*6.0*	Țeavă de oțel 20, 219*6.0*	Federația Rusă	Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (ПАО «ТМК»)	ГОСТ-10704-91 В-20 GOST 10705-81	ГОСТ-10704-91 В-20 GOST 10705-81	
16.	Cot ștanțat 90 grade, 76x5mm, oțel 20				GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)		
17.	Cot ștanțat 90 grade, 89x5mm, oțel 20				GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)		
18.	Cot ștanțat 90 grade, 108x5mm, oțel 20				GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)		
19.	Cot ștanțat 90 grade, 159x6mm, oțel 20				GOST 17375-2001 (ISO 3419-81)		

Semnat: Balan Valentin

În calitate de Director General

Ofertantul: SRL "Horus"

Adresa: Mihail Sadoveanu 4/10 mun. Chisinau Republica Moldova

