


	<p>cu inversor de viteze.</p> <p>Cabina Dotată ergonomică, cu vizibilitate mare, dotata cu: - aer conditionat și sistem închis de circulație a aerului; - izolare fonică; - protecție contra agenților chimici, - sistem de filtrare a aerului dotat cu Filtru de carbon.</p> <p>Dimensiuni - Lungime totală, fără contragreutați, maxim 3300 mm; - Latime totală cu anvelope maxim 1500 mm; - Înălțime maxim 2350 mm; - Greutate totală fără ballast, minim 1900 kg Garantia minim 24 luni de la data procurării.</p>	<p>cu inversor de viteze.</p> <p>Cabina Ergonomică, cu vizibilitate mare, dotata cu: - aer conditionat și sistem închis de circulație a aerului; - izolare fonică; - protecție contra agenților chimici, - sistem de filtrare a aerului dotat 2 Filtri de carbon.</p> <p>Dimensiuni - Lungime totală, fără contragreutați: 3280 mm; - Latime totală cu anvelope 1586 mm; - Înălțime: 2314 mm; - Greutate totală fără ballast: 1966kg Garantia 24 luni de la data procurării.</p>	
Lotul 2			
<p>16000000-5</p> <p>2 aspiratoare tractate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2 aspiratoare tractate Aspirare și colectarea nisipului, pietrelor și altor resturi cu capacitatea ideală de la 2 m³ și încărcă materialul deșeurilor rapid direct de pe drum în propriul coș • Fără motor cu utilizarea prizei de putere a tractorului (tractor de la 33 KW) • Unitatea de control conectată prin cablu flexibil • Cu pistol de spălare amplasat pe aparat poate fi utilizat pentru curățarea aparatului după aspirare, irigarea copacilor și plantelor, spălarea pavajului sau a dezinfecției agricole prin utilizarea de produse chimice speciale. • Descărcarea deșeurilor efectuată hidraulic prin unitatea de control. Coșul este destinat descărcării deșeurilor în orice containere de gunoi disponibile, fără 	<ul style="list-style-type: none"> • Aspirare și colectarea nisipului, pietrelor și altor resturi cu capacitatea ideală de la 2 m³ și încărcă materialul deșeurilor rapid direct de pe drum în propriul coș • Fără motor cu utilizarea prizei de putere a tractorului (tractor de la 33 KW) • Unitatea de control conectată prin cablu flexibil • Cu pistol de spălare amplasat pe aparat poate fi utilizat pentru curățarea aparatului după aspirare, irigarea copacilor și plantelor, spălarea pavajului sau a dezinfecției agricole prin utilizarea de produse chimice speciale. • Descărcarea deșeurilor efectuată hidraulic prin unitatea de control. Coșul este destinat descărcării deșeurilor în orice containere de gunoi disponibile, fără transportarea gunoierii la zonele de eliminare a deșeurilor. 	<p>Conform solicitațiilor</p>



		<p><i>transportarea gunoaiului la zonele de eliminare a deșeurilor.</i></p> <p>Viteza de aspirare (km/h) 0-20, Lățimea de aspirare (mm) 2200; Capacitatea de aspirare (m²/h) 44000;</p> <p>Capacitatea coșului (m³) 2; Capacitatea rezervorului de apă (litri) 600, Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic (litri) 50, Lungimea aparatului (mm) 4000; Lățimea aparatului (mm) 1780; Înălțimea aparatului (mm) 1500 Greutatea totală deșartă (kg) 1850; Pompa de apă (bar) 30; Înălțimea eliminării (mm) 1250; Diametrul plăcii periei laterale (mm) 500; Diametrul periei centrale (mm) 780, Lungimea periei centrale (mm) 1140 Numărul duzelor de apă (buc) 8; Mărimea pneurilor 6,5-10 12 PR</p> <p><i>Toate utilajele obligatoriu să fie compatibile cu sistema de dirijare/operare din tractorul solicitat</i></p>	<p>Viteza de aspirare (km/h) 0-20, Lățimea de aspirare (mm) 2200; Capacitatea de aspirare (m²/h) 44000;</p> <p>Capacitatea coșului (m³) 2;</p> <p>Capacitatea rezervorului de apă: 600L</p> <p>Capacitatea rezervorului de ulei hidraulic 50L</p> <p>Lungimea utilajului (mm) 4000;</p> <p>Lățimea utilajului (mm) 1780;</p> <p>Înălțimea utilajului (mm) 1500</p> <p>Greutatea totală netă (kg) 1850;</p> <p>Pompa de apă (bar) 30;</p> <p>Înălțimea eliminării (mm) 1250;</p> <p>Diametrul plăcii periei laterale (mm) 500;</p> <p>Diametrul periei centrale (mm) 780,</p> <p>Lungimea periei centrale (mm) 1140</p> <p>Numărul duzelor de apă (buc) 8;</p> <p>Mărimea pneurilor 6,5-10 12 PR</p> <p><i>Acest utilaj este compatibil cu tractorul solicitat</i></p>	
Lotul 3				
16000000-5	1 freza pentru cioturi	<p>1 freza pentru cioturi,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1,7 m, Lățime: 1,15 m Greutate: 270 kg, Puterea tractorului de la: 20 kW, Valoarea cardanică RPM: 540 RMP, roată tăietor RPM: 850, Cuți stâng: 9 buc, Cuți dreapta: 9 buc, Cardan (inclus): cu ambreiaj de forfecare, Adâncime de frezare: 20 cm sub pământ; Capacitatea de lucru pînă la 100 de cioturi pe zi. <p><i>Toate utilajele obligatoriu să fie compatibile cu sistema de dirijare/operare din tractorul solicitat</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 1,7 m • Lățime: 1,15 m • Greutate: 270 kg. • Puterea tractorului de la: 20 kW, • Viteza necesara la PTO: 540 RMP, • Viteza Roții tăietoare: 850 RPM, • Cuți stânga: 9 buc, Cuți dreapta: 9 buc, • Cardan (inclus): Special cu ambreiaj de forfecare, • Adâncime de frezare: 20 cm sub pământ; • Capacitatea de lucru pînă la 100 de cioturi pe zi. <p><i>Acest utilaj este compatibil cu tractorul solicitat</i></p>	Conform solicitărilor
Lotul 4				
16000000-5	1 stropitoare cu tun sistem de inducție	1 stropitoare cu tun sistem de inducție ELECTROSTATICA Stropitoare tractata tip TUN	Stropitoare tractata tip TUN Date tehnice: - Lungime - 3,30 metri	Conform solicitărilor




	ELECTROSTATICA	<p>Date tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungime - 3, 3 metri - Latime - 1,6 metri - Înălțime la bazin 1.25 metri - Înălțimea tunului - 80 cm - Greutate - 950 kg - Capacitatea bazinului - 1.000 litri - Capacitatea de bazinului de autocurățire - 80 litri <p>Pompa si sistem hidraulic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pompa 154 litri per minut, 50 bari presiune in 4 pistoane. - Dotata cu valve electrice <p>Dotari speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotata cu 2 pistoale de mana, cu furtun de 10 metri fiecare - Dotata cu controlul electric al orientarii tunului prin joystick cu raza de operare 200 grade pe verticala - Dotata cu sistem de protectia a caroseriei prin plastificare - Dotata cu sistem de inductie ELECTROSTATICA 20.000 V - Dotata cu cardan <p>Puterea tractorului recomandata - 50 C.P.</p> <p><i>Toate utilajele obligatoriu să fie compatibile cu sistema de dirijare/oprare din tractorul solicitat</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Latime - 1,60 metri - Înălțime la bazin 1.25 metri - Înălțimea tunului - 80 cm - Greutate - 950 kg - Capacitatea bazinului - 1.000 litri - Capacitatea de autocurățire - 80 litri <p>Pompa si sistem hidraulic:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pompa 154 litri per minut, 50 bari presiune in 4 pistoane. - Dotata cu valve electrice <p>Dotari speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dotata cu 2 pistoale de mana, cu furtun de 10 metri fiecare - Dotata cu controlul electric al orientarii tunului prin joystick cu raza de operare 200 grade pe verticala - Dotata cu sistem de protectia a caroseriei prin plastificare - Dotata cu sistem de inductie ELECTROSTATICA 20.000 V - Dotata cu cardan <p>Puterea tractorului recomandata - 50 C.P.</p> <p><i>Acest utilaj este compatibil cu tractorul solicitat</i></p>	
Lotul 5				
16000000-5	1 aspiratoare electrice ghidate manual	<ul style="list-style-type: none"> • 2 aspiratoare electrice ghidate manual • Utilizate pe toate tipurile de teren așa ca asfalt, ciment, peluză, piste, nisip, pavaj, 100% electric, fără emisii de CO₂ în timpul funcționării • Posibilitatea colectării deșeurilor așa ca hârtie, carton, cutii de conserve, mucuri de țigară și pachete, frunze, bucăți de sticlă 	<ul style="list-style-type: none"> • 2 aspiratoare electrice ghidate manual • Utilizate pe toate tipurile de teren așa ca asfalt, ciment, peluză, piste, nisip, pavaj, 100% electric, fără emisii de CO₂ în timpul funcționării • Posibilitatea colectării deșeurilor așa ca hârtie, carton, cutii de conserve, mucuri de țigară și pachete, frunze, bucăți de sticlă spartă, 	Conform solicitărilor



	<p>spartă, sticle de metal sau plastic, deșuri ale animalelor de companie, deșuri din oțel sau aluminiu și alte resturi de pe suprafață.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcționarea pe baza de baterie, încărcate de la priza electrica de la un punct central cu un kit automat furnizat în interiorul aparatului; • Voltaj 24 Volt; Motor de transmisie 1200 Watt; Motor de aspirare 1000 Watt; Capacitatea coșului de gunoi 240 l; Performanță optimă 6-8 ore; Viteză 0-6 km/h; Diametrul furtunului de aspirare 110 mm ; Garda la sol >150 mm; Lungimea aparatului 2210 mm; Înălțimea aparatului 1800 mm; Lățimea aparatului 975 mm; Teava de absorbție Plastic; Corp Pollester; Șasiu Ojel galvanizat; Filtreu de praaf Curățabili și reutilizabili, Dispozitiv de atenționare Alarmă sonoră de mișcare înapoi; Echipata cu Frână de parcare, Frână de serviciu, Încăcător, Direcții, Stingător Oprise de urgență Indicator de încărcare a bateriei. <p>Toate utilajele obligatoriu să fie compatibile cu sistemul de dirijare/operare din tractorul solicitat</p>	<p>sticle de metal sau plastic, deșuri ale animalelor de companie, deșuri din aluminiu și alte resturi de pe suprafață.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funcționarea pe baza de baterie, încărcate de la priza electrica de la un punct central cu un kit automat furnizat în interiorul aparatului; • Voltaj 24 Volt; • Motor de transmisie 1200 Watt; • Motor de aspirare 1000 Watt; • Capacitatea coșului de gunoi 240 l; • Performanță optimă 6-8 ore; • Viteză 0-6 km/h; • Diametrul furtunului de aspirare 110 mm ; • Garda la sol >150 mm; • Lungimea aparatului 2210 mm; • Înălțimea aparatului 1800 mm; • Lățimea aparatului 975 mm; • Teava de absorbție Plastic; • Corp Pollester; • Șasiu Ojel galvanizat; • Filtreu de praaf Curățabili și reutilizabili • Dispozitiv de atenționare Alarmă sonoră de mișcare înapoi; • Frână de parcare și Frână de serviciu, • Încăcător, Direcții, • Stingător Oprise de urgență Indicator de încărcare a bateriei <p>Aceste utilaje sunt compatibile cu tractorul solicitat</p>	
--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cherdivara Ion În calitate de: Administrator

Oferantul: Ozonteh Impex SRL Adresa: or. Straseni str. Stefan cel Mare 204/A



Specificații de preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1562568950737 din: 08.07.19

Denumirea licitației: Set de utilaje pentru întreținerea parcurilor (compus din 2 tractoare compacte, 2 aspiratoare tractate, 1 freza pentru cioturi, 1 stroptitoare cu tun, 2 aspiratoare electrice ghidate manual).

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Canitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicii:									
Lotul 1									
16000000-0-5	2 tractoare compacte. Dotate cu doua seturi de roți cu caucucuri.	Buc.	2	480.000,00	480.000,00	960.000,00	960.000,00	15.08.2019	
Lotul 2									
16000000-5	Aspiratoare tractate	Buc.	2	250.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00	15.08.2019	
Lotul 3									
16000000-5	Freza pentru cioturi,	Buc.	1	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	15.08.2019	
Lotul 4									
16000000-5	Stroptitoare cu tun sistem de inducție ELECTROSTATICA	Buc.	1	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	15.08.2019	
Lotul 5									
16000000-0-5	Aspiratoare electrice ghidate manual	Buc.	1	200.000,00	240.000,00	200.000,00	240.000,00	15.08.2019	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cherdivara Ion, În calitate de: Administrator

Ofertantului: Ozontech Impex SRL, Adresa: or. Strasenin str. Stefan cel Mare 204/A

