

Specificații tehnice (F4.1)

produselor petroliere

| | | |
|---------------------|--|------------|
| Numărul licitației: | ocds-b3wdp1-MD-1606717980085 | 16.12.2020 |
| Către: | Serviciul Vamal al RM | Lot: 1 |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Țara de origine | Produceătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 09100000-0 | Benzină | Ai-95 | Romania | S.C. "Petrotel-Lukoil" S.A. | <ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent | <ul style="list-style-type: none"> - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent - Cifra octanică, COR, min. 95; - Aspect limpede și transparent | SM SR EN 228 |
| 09100000-0 | Motorină | Euro 5 | Romania | S.C. "Petrotel-Lukoil" S.A. | Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. <ul style="list-style-type: none"> - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s | Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. <ul style="list-style-type: none"> - Cifra cetanică, min. 51,0 - Punct de inflamabilitate, min. 55 °C - Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m³ - Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm²/s | SM SR EN 590 |

Ofertantul: **"Datario" SRL**, Adresa: Alexandru cel Bun 55C

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Gheorghită Lucia** în calitate de: **Șef Secție Vânzări**

