

ПОДШЛЕМНИК ПОЖАРНОГО Т_и Т_о

Подшлемник пожарного предназначен для защиты головы и шеи человека от воздействия высоких температур окружающей среды: тепловых потоков (Т_и), открытого пламени (Т_о).

- Подшлемник изготовлен по СТБ 1971 «Система стандартов безопасности труда. Одежда пожарных боевая. Общие технические условия»
- Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»



ПОДШЛЕМНИК ПОЖАРНОГО, модель 4656-19.

Размерный ряд: 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64

Подшлемник изготавливается из полотна трикотажного огнезащитного Арселон.

Физико-механические и теплофизические показатели подшлемника:	
поверхностная плотность материала	300±20 г/м ²
разрывная нагрузка материала	
по длине	не менее 500 Н
по ширине	не менее 400 Н
изменение линейных размеров после мокрых обработок или химической чистки материала по длине и ширине	не более 2,5 %
устойчивость к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м ²	не менее 240 с
устойчивость к воздействию открытого пламени	не менее 15 с
устойчивость к воздействию температуры окружающей среды 260 °С	не менее 300 с.