

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	Numărul licitației: COP 21014862				Data: „29” noiembrie 2019	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:	<i>Achiziționarea utilajului si a masinilor</i>				Lot: 6	Pagina: 1 din 1	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
4600000-2	Ciocan rotopercurtor MAKITA HR 24	MAKITA HR 24	Japonia	MAKITA	Ciocan rotopercurtor , putere minim 800 W, putere 2.4J, 4500 bpm, greutate 2.4 kg	MAKITA HR 24, putere minim 800 W, putere 2.4J, 4500 bpm, greutate 2.4 kg	<i>pina la 15.12.2019</i>
4600000-2	Aparat de sudat , DEWALT KAISER MAG265	KAISER MAG265	Germania	DEWALT	Aparat de sudat professional, semiautomat-invertor, tip de sudare manuala (MMA), semiautomata (MIG/MAG), puterea 6.5 KW, tensiunea 220V, greutatea 13-15 kg, diametrul electrodului pina la 5mm	KAISER MAG265, professional, semiautomat-invertor, tip de sudare manuala (MMA), semiautomata (MIG/MAG), puterea 6.5 KW, tensiunea 220V, greutatea 13-15 kg, diametrul electrodului pina la 5mm	<i>pina la 15.12.2019</i>
4600000-2	Aparat de sudat , Paton PSI-250S	Paton PSI-250S	China	Paton	Aparat de sudat , Semiautomat, Tensiunea de alimentare: 220 V, Frecventa: 50/60 Hz, Curent nominal: 32 ... 36 A, Curent nominal de sudura: 250 A, Curent maxim de sudura: 335 A, Putere nominala: 6,9...7,9 W, Grad de protectie: IP21, Temperatura de lucru: - 25 ... +45 °C, Racire: Fortata.	Paton PSI-250S, Semiautomat, Tensiunea de alimentare: 220 V, Frecventa: 50/60 Hz, Curent nominal: 32 ... 36 A, Curent nominal de sudura: 250 A, Curent maxim de sudura: 335 A, Putere nominala: 6,9...7,9 W, Grad de protectie: IP21, Temperatura de lucru: -25 ... +45 °C, Racire: Fortata.	<i>pina la 15.12.2019</i>
					Aparat de sudat tip invertor, (MMA, TIG) Putere: 4.9 kW, Diametru electrod: 1.6 0-4 mm,	Graphite 56H806 tip invertor, (MMA, TIG) Putere: 4.9 kW, Diametru electrod:	<i>pina la 15.12.2019</i>

4600000-2	Aparat de sudat Graphite 56H806	Graphite 56H806	China	Graphite	Tensiunea de alimentare: 220 V, Curent de sudura 125 A,	1.6 0-4 mm, Tensiunea de alimentare: 220 V, Curent de sudura 125 A,	
4600000-2	Ciocan de demolare HITACHI H50	HITACHI H50	Japonia	HITACH	Ciocan rotopercurtor , putere minim 800 W, putere 2.4J, 4500 bpm, greutate 2.4 kg	HITACHI H50, putere 800 W, putere 2.4J, 4500 bpm, greutate 2.4 kg	<i>pina la 15.12.2019</i>
4600000-2	Ferestrua circular BOSCH GSK 190	BOSCH GSK 190	Germania	BOSCH	Ferestrua circular cu puterea 1400W, adincme de taiere 70 mm, diametru disc 190mm, greutate maxim 4.5 kg, garantie minim 12 luni	BOSCH GSK 190, cu puterea 1400W, adincme de taiere 70 mm, diametru disc 190mm, greutate maxim 4.5 kg, garantie minim 12 luni	<i>pina la 15.12.2019</i>
4600000-2	Masina de frezat BOSCH POF 1400	BOSCH POF 1400	Germania	BOSCH	Masina de frezat , putere 1400W, sa contina miner ergonomic, turatia 28000 rot/min, greutatea pina la 7 kg, tensiune 220V, garantie minim 24 luni.	BOSCH POF 1400, putere 1400W, sa contina miner ergonomic, turatia 28000 rot/min, greutatea pina la 7 kg, tensiune 220V, garantie minim 24 luni.	<i>pina la 15.12.2019</i>
4600000-2	Masina de debitat KORBET 5P	KORBET 5P	China	KORBET	Masina de debitat puterea pina la 1700W, tensiune 220V, numar de rotatii 5800 pe min, adincime taiere la 45 gr. 90 mm si al 90 gr. 75mm, diametru disc 255 mm, garantie minim 12 luni	KORBET 5P ,1700W, tensiune 220V, numar de rotatii 5800 pe min, adincime taiere la 45 gr. 90 mm si al 90 gr. 75mm, diametru disc 255 mm, garantie minim 12 luni	<i>pina la 15.12.2019</i>
					Ferestrua semistationar puterea 1200W, numar de viteze 1, inaltimea de taiere 70mm, latimea de taiere 282 mm,	BOSCH PCM 8S puterea 1200W, numar de viteze 1, inaltimea de taiere 70mm, latimea de taiere 282 mm,	

4600000-2	Ferestrau semistationar BOSCH PCM 8S	BOSCH PCM 8S	Germania	BOSCH	diametru disc 210 mm, tensiune 220V, unghi de rotatie 53 grade, ungi inclinare 45 grade,turatie de mers in gol 5200 rot/min, garantie minim 24 luni	diametru disc 210 mm, tensiune 220V, unghi de rotatie 53 grade, ungi inclinare 45 grade,turatie de mers in gol 5200 rot/min, garantie 24 luni	<i>pina la 15.12.2019</i>
4600000-2	Ferestrau cu banda HBS -320	Cormak HBS -320	China	Cormak	Ferestrau cu banda, are masa solida care se inclina de la 0 la 45 de grade, Constructie solida din otel, Capacitate mare de taiere de pana la 80 mm grosime, putere 350W,dimensuni panglica 1400 mm, capacitate de taiere 80mm, Diametrul rotii de transmisie 200 mm, garantie minim 12 luni.	Cormak HBS -320, are masa solida care se inclina de la 0 la 45 de grade, Constructie solida din otel, Capacitate mare de taiere de pana la 80 mm grosime, putere 350W,dimensuni panglica 1400 mm, capacitate de taiere 80mm, Diametrul rotii de transmisie 200 mm, garantie minim 12 luni.	<i>pina la 15.12.2019</i>
4600000-2	Strung Bernardo JET JWL	Bernardo JET JWL	China	Bernardo	Strung puterea pina la 800 W, 3300 rotatii/min,carcasa de metal cu prindere de podea, distanta dintre poli 510 mm, greutatea pina la 40 kg, tensiune 220V, garantie minim 12 luni	Bernardo JET JWL 800 W, 3300 rotatii/min,carcasa de metal cu prindere de podea, distanta dintre poli 510 mm, greutatea pina la 40 kg, tensiune 220V, garantie minim 12 luni	<i>pina la 15.12.2019</i>
					Masina de rindeluit si degrosat, 1500 W, 330 mm, cutite reascutibile, monofazata, Manivela cu scala pentru reglarea	Bernardo TH330, 1500 W, 330 mm, cutite reascutibile, monofazata, Manivela cu scala pentru reglarea usoara a adancimii	

4600000-2	Masina de degrosare Bernardo TH330	Bernardo TH330	China	Bernardo	usoara a adancimii de degrosare pentru prelucrarea exacta a placilor, scandurilor, grinzilor, echipata standard cu hota de aspiratie a aschiilor, bloc taietor cu 2 cutite precise calitatea HSS, adincime maxima de taiere 2.8 mm, latimea de lucru 330mm, viteza de prelucrare a materialului pina la 0.13 m/s,inaltime de lucru 150mm , puterea 1500W, tensiune 220V,greutate pina la 40 kg, garantie 12 luni minim	de degrosare pentru prelucrarea exacta a placilor, scandurilor, grinzilor, echipata standard cu hota de aspiratie a aschiilor, bloc taietor cu 2 cutite precise calitatea HSS, adincime maxima de taiere 2.8 mm, latimea de lucru 330mm, viteza de prelucrare a materialului pina la 0.13 m/s,inaltime de lucru 150mm , puterea 1500W, tensiune 220V,greutate pina la 40 kg, garantie 12 luni minim	<i>pina la 15.12.2019</i>
4600000-2	CIOCAN DE LIPIT 60W STHOR STHOR	60W STHOR	China	STHOR	CIOCAN DE LIPIT 60W	CIOCAN DE LIPIT 60W STHOR	<i>pina la 15.12.2019</i>
4600000-2	CIOCAN DE LIPIT 80W STHOR STHOR	80W STHOR	China	STHOR	CIOCAN DE LIPIT 80W	CIOCAN DE LIPIT 80W STHOR	<i>pina la 15.12.2019</i>
4600000-2	CIOCAN DE LIPIT 100W STHOR STHOR	100W STHOR	China	STHOR	CIOCAN DE LIPIT 100W	CIOCAN DE LIPIT 100W STHOR	<i>pina la 15.12.2019</i>
4600000-2	Freze rotative,6 mm set 12 buc	Freze rotative,6 mm set 12 buc	China	Lider	Freze rotative,6 mm set 12 buc	Freze rotative,6 mm set 12 buc	<i>pina la 15.12.2019</i>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tintiuc Sergiu În calitate de: director

Ofertantul: "Tincomerț Grup" SRL Adresa: or. Ocnița, str. 50 Ani ai Biruinței 79/B

