

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat: ***Biroul de Curieri Speciali***
2. Organizatorul procedurii de achiziție: ***Biroul de Curieri Speciali***
3. Obiectul achizițiilor: ***Lucrări de reparații curente în cadrul Biroului de Curieri Speciali***

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		1. Amenajarea Teritoriului		
		1.1. Gard		
		1.1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Gard)	m2	120,640
2	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	5,100
3	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,100
4	TsI50B5	Transportarea gunoiiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Evacuarea gunoi)	t	5,100
		1.1.2. Lucrari de reparatie gard		
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt)	m2	120,640
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	120,640
7	CF50A	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti , preparare mecanica a mortarului. (ATENTIE pozitie atribuita Chituirea se va efectua cu materiale aplicate pentru mediu exterior rezistente la inghet - dezghet)	m2	120,640
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra	m2	120,640

1	2	3	4	5
		de sticla (160g/m ²) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
9	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	120,640
10	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m ²	120,640
		1.2. Vagoneta		
		1.2.1. Stramutarea si instalarea		
11	TrB22F3D	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua, amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 2-3 t (ATENTIE, stramutarea vagonetei in vederea realizarii fundatiei)	t	2,600
12	TrB22F3D	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua, amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 2-3 t (ATENTIE, Montarea vagonetei pe fundatia nou realizata)	t	2,600
		1.2.2. Fundatie post Vagoneta		
13	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m ²	12,420
14	RpDB37A1 K=2	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga	m ²	12,420
15	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m ³	3,800
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m ³	1,300

1	2	3	4	5
17	CC02F2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru plăci, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Plasa 150x150x10 mm)	kg	121,600
18	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m ²	2,190
19	CA03D	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m ³	6,250
20	CI22B	Placaj din plăcuțe de ceramică (la pereți, stâlpi, pilaștri și glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni plăcuțe: până la 300x600 mm (ATENȚIE ceramogranit plăci prevăzute pentru lucrări exterioare la soclu Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m ²	2,500
		1.3. Terasa		
21	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundații și elevații cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc	m ³	1,050
22	DE10C	Borduri presate prefabricate, pentru trotuare 100x25x8 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m	28,300
23	CN53A	Grunduirea suprafețelor pardoselilor (Betongrunt)	m ²	46,780
24	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci (Plasa 150x150x4)	kg	72,000
25	CG22D	Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzură, în grosime de 10 cm. (ATENȚIE Beton B-25 Pardoseli elicoptrizate)	m ²	46,780
26	CN10A	Vopsitorii exterioare cu vopsea bicomponentă pe bază de rasini epoxidice, aplicate în 3 straturi pe suprafețe de beton, executate manual (ATENȚIE Topping pentru finisarea pardoseli elicoptrizate)	m ²	46,780

1	2	3	4	5
27	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Pentru realizarea scurgerilor)	m3	2,520
28	IzF31A K=2	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (inclusiv soclu) Pentru evitarea infiltrarilor apelor la fundatie si interiorul cladirii ATENTIE K=2	m2	22,800
29	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Montarea tevii de scurgere)	m3	0,380
30	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Ptru evacuarea apelor pluviale)	m	4,600
		2. Fatada Terasa, Garaj partea laterala		
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Garaj)	m2	26,000
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor peretilor (Betongrunt) inclusiv glafurile	m2	65,000
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Locuri deteriorate fatada Garaj)	m2	26,000
34	CF50B	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la fatada, preparare manuala a mortarului.(ATENTIE material folosit pentru lucrari exterioare be baza de ciment)	m2	65,000
35	CF51B K=2	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la fatada, preparare manuala a	m2	65,000

1	2	3	4	5
		mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (ATENTIE material folosit la lucrari exterioare pe baza de ciment)		
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla (160g/m ²) aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m ²	65,000
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat pe baza de ciment: glafuri de ferestre si usi plane (ATENTIE material folosit pentru lucrari exterioare pe baza de ciment)	m ²	6,200
38	CK18C	Montarea coltare din aluminiu cu plasa	m	22,000
39	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	65,000
40	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (ATENTIE vopsea cu continut sporit de silicon, lavabila, culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m ²	65,000
41	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m ²	65,000
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300x600 mm (ATENTIE ceramogranit placi prevazute pentru lucrari exterioare la soclu)	m ²	18,420