

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1768484945576 din 15.01.2026
Obiectul achiziției: Contoare de apă rece DN20-100

Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificare a tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant ă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
1	Dn-20mm, L-190mm, Q3-4,0 m3/h	Contor JS 4-02 (DN 20) L-190 mm	Polonia	Apator Powogaz SA	Conform caietului de sarcini	Contor mecanic pentru apa rece Debit: Dn 20-40 mm Q3 -4,0-16 m³/h, cu filet, cu set de montare și garnituri în complet, R160-H. - Clasa de temperatură ambiantă- + 5... +55 ⁰ C; - Presiunea nominală: PN-16; - Clasa de pierdere presiune delta P-63; - Sensibilitatea la curgere U0-D0; - Clasa de protecție: - IP65; Rangul 5-8 - posibilitatea de montare ulterioară a modulelor de transmitere prin M-Bus sau sistem LoRaWan.	EN ISO 4064-1: 2017 EN ISO 4064-2: 2017 EN ISO 4064-3: 2014 EN ISO 4064-5: 2017
2	Dn-25mm, L-260mm, Q3-6,3 m3/h	Contor JS 6,3 (DN25), L-260mm	Polonia	Apator Powogaz SA			
3	Dn-32mm, L-260mm, Q3-10 m3/h	Contor JS 10 (DN32), L-260mm	Polonia	Apator Powogaz SA			
4	Dn-40mm, L-300mm, Q3-16 m3/h	Contor JS 16 (DN40), L-300mm	Polonia	Apator Powogaz SA			
5	Dn-50mm, L-300-360mm, Q3-25 m3/h	Contor MWN 50 (DN50), L-300-360mm	Polonia	Apator Powogaz SA			
6	Dn-65mm, L-200-300mm, Q3-40 m3/h	Contor MWN 65 (DN65), L-200-300mm	Polonia	Apator Powogaz SA			
7	Dn-80mm, L-300-360 mm, Q3-63 m3/h	Contor MWN 80 (DN80), L-300-360mm	Polonia	Apator Powogaz SA			
8	Dn-100mm,L-300-360mm,Q3-100m3/h	Contor MWN 100 (DN100), L-300-360mm	Polonia	Apator Powogaz SA			
						Contor mecanic pentru apa rece Debit: Dn 50-100 Q3 -40-160 m³/h, cu flanșă și garnituri în complet, R100- 200H. - Clasa de temperatură ambiantă- + 5... +55 ⁰ C; - Presiunea nominală: PN-16; - Clasa de pierdere presiune delta P-63; - Sensibilitate la curgere U0-D0; - Clasa de protecție: - IP65; Rangul 5-8 - posibilitatea de montare ulterioară a modulelor de transmitere prin M-Bus sau sistem LoRaWan.	Directiva EU 2014/32/CE

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ceban Sergiu În calitate de: Administrator

Ofertantul: Satir-Com SRL Adresa: or. Anenii Noi, str. Chisinaului 6