



Fișă tehnică

WET-Treat® 2005

Biocid Industrial



Descriere generală:

WET-Treat® 2005 este un produs lichid pe bază de compuși de amoniu cuaternar neoxidanți. WET-Treat® 2005 previne activitățile microorganismelor precum bacteriile, algele și ciupercile în apele de răcire și proces. Produsul nu trebuie utilizat în sistemele de apă potabilă.

Proprietăți fizice și chimice:

Aspect:	Lichid limpede până la ușor tulbure
Culoare:	Incolor până la gălbui
pH (Direct, 20°C):	7.00 ± 1.50
Densitate (20°C):	1.00 ± 0.05 g/cm ³
Solubilitate:	Solubil în apă orice raport.

Aplicații:

WET-Treat® 2005 este introdus în sistem concentrat 100% sub formă de șoc, fără a fi diluat cu apă. Dacă produsul este alimentat continuu în sistem, se recomandă ca WET-Treat® 2005 să fie alimentat în bazinul turnului sau pe partea de aspirație a pompei de circulație, proporțional cu apa de alimentare, cu o pompă de dozare. Echipamentul de dozare ar trebui să fie selectat din materiale rezistente la coroziune și chimicale precum PE sau PVC. Produsul trebuie adăugat chiar înainte de un punct în care poate fi ușor amestecat în sistem.

Atenție: Utilizați biocidele în conformitate cu regulile de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile de utilizare înainte de utilizare.

Modul de acțiune:

WET-Treat® 2005 conține componente încărcate pozitiv care se leagă de celulele încărcate negativ din microorganisme și în cele din urmă descompun peretele celular și îl distrug. Intervalul optim de pH pentru WET-Treat® 2005 este 6,0-9,0.

Dozaj:

Doza depinde de mulți factori, de ex. concentrația substanței transportate în sistem în mod natural din mediul înconjurător, tipul depunerilor microbiologice, temperatura, timpul de înjumătățire etc. Este de preferat să fie selectată cu ajutorul unui reprezentant GREEN Chemicals® A.Ș. Concentrația de WET-Treat® 2005 în apa de răcire recirculată este recomandată să fie între 10 și 100 g/m³.

Analize:

Metoda de analiză poate fi furnizată la cerere.

Depozitare:

Produsul trebuie depozitat în ambalajul original și în medii închise cu o temperatură maximă de 30°C. Data de expirare este indicată pe etichete. Vă rugăm să consultați MSDS pentru mai multe informații.

Ambalaj:

bidon 25 kg / bidon 200 kg / IBC 1.000 kg

GREEN Chemicals® A.S.
TAYSAD OSB, 2.cad. N.7
41420 Gebze- KOCAELI
Telephone (0262) 781 80 00
Telefax (0262) 781 80 70
www.green-chemicals.com
green@green-chemicals.com

Aceste sugestii și date se bazează pe informații pe care le considerăm de încredere. Sunt oferite cu bună-credință, dar fără garanție, deoarece condițiile și metodele de utilizare a produselor noastre sunt în afara controlului nostru. Utilizatorii trebuie să se asigure că nu există circumstanțe care să necesite informații suplimentare sau măsuri de precauție. WET-Treat® este o marcă înregistrată a GREEN Chemicals® A.S.

Water Treatment