

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| |
|---|
| Numărul procedurii de achiziție 21024245 din 10.06.2020 |
| Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri |

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Produceătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|--|--|--|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 1 | | | | | | |
| Fierbator pentru apa electric 50L . | | | | Fierbator pentru apa electric 50L . Forma dreptunghiulara, elementele sunt din inox alimentar ASI304, timpul de încălzire 3 minute, conține ten-uri cu putere 3 KW fiecare, productivitatea 50 l/oră, puterea nominală 380/12 KW, dimensiuni 370*420*360 | | Fierbator pentru apa electric 50L . Forma dreptunghiulara, elementele sunt din inox alimentar ASI304, timpul de încălzire 3 minute, conține ten-uri cu putere 3 KW fiecare, productivitatea 50 l/oră, puterea nominală 380/12 KW, dimensiuni 370*420*360 |
| Lotul 2 | | | | | | |
| Dedurizator pentru apa | | | | Dedurizator pentru apa *Volum 12 L , dem. 190*255*500 *Corp din inox cu elemente din plastic *Cantitatea de agent ionic 8,4 L | | Dedurizator pentru apa *Volum 12 L , dem. 190*255*500 *Corp din inox cu elemente din plastic *Cantitatea de agent ionic 8,4 L |

| | | | | | | |
|--|------|---------|----------|---|---|---|
| | | | | | | |
| Total Lotul 2 - două bucăți | | | | | | |
| Lotul 3 | | | | | | |
| Masina de masa pentru felierea painii | | | | Masina de masa pentru felierea painii *Nr de cutite 30, dimensiuni 650*650*700, nu mai mult de 220V/ 0,37 KW *Dimensiunea maxima a painii L480*H130mm *Productivitatea 400 paini / h *Grosimea feliei 13 mm *Compus din 2 cutite paralele pentru a evita faramitarea | | Masina de masa pentru felierea painii *Nr de cutite 30, dimensiuni 650*650*700, nu mai mult de 220V/ 0,37 KW *Dimensiunea maxima a painii L480*H130mm *Productivitatea 400 paini / h *Grosimea feliei 13 mm *Compus din 2 cutite paralele pentru a evita faramitarea |
| Lotul 4 | | | | | | |
| Masa de lucru din inox cu 1 chivetă sudata | Inox | Moldova | Burhanox | Masa de lucru din inox cu 1 chivetă sudata *Produs din inox de tip alimentar, dimensiuni 1200*700*850 *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului | Masa de lucru din inox cu 1 chivetă sudata *Produs din inox de tip alimentar, dimensiuni 1200*700*850 *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului | Masa de lucru din inox cu 1 chivetă sudata *Produs din inox de tip alimentar, dimensiuni 1200*700*850 *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului |
| Lotul 5 | | | | | | |
| Masa de lucru din inox cu 1 chivetă sudata | Inox | Moldova | Burhanox | Masa de lucru din inox cu 1 chivetă sudata *Produs din inox de tip alimentar, 600*600*850 *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime | Masa de lucru din inox cu 1 chivetă sudata *Produs din inox de tip alimentar, 600*600*850 *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H | Masa de lucru din inox cu 1 chivetă sudata *Produs din inox de tip alimentar, 600*600*850 *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H |

| | | | | | | |
|---|------|---------|----------|--|--|--|
| | | | | *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului | *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului | *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului |
| Lotul 6 | | | | | | |
| Masa cu polita, de lucru din inox, deminsiuni | Inox | Moldova | Burhanox | Masa cu polita, de lucru din inox, deminsiuni *Poliță *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1200*600*850 | Masa cu polita, de lucru din inox, deminsiuni *Poliță *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1200*600*850 | Masa cu polita, de lucru din inox, deminsiuni *Poliță *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului 1200*600*850 |
| Total Lotul 6 - 7 bucăți | | | | | | |
| Lotul 7 | | | | | | |
| Stelaj din inox de tip industrial pentru vesela | Inox | Moldova | Burhanox | Stelaj din inox de tip industrial pentru vesela *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar, *1000*330*1850 *Numarul de polite 4 *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului | Stelaj din inox de tip industrial pentru vesela *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar, *1000*330*1850 *Numarul de polite 4 *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului | Stelaj din inox de tip industrial pentru vesela *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar, *1000*330*1850 *Numarul de polite 4 *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului |
| Total Lotul 7 - 2 bucăți | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|
| Lotul 8 | | | | | | |
| Cazan pentru fierbere | | | | Cazan pentru fierbere *Volum 60 l * nu mai puțin de 380V/9,1 KW *641*1015*1030 *Diametru cazanului 425 mm *Regimul de temperatură 100 °C *Numărul tenurilor 3 buc. *Corpul total din inox | | Cazan pentru fierbere *Volum 60 l * nu mai puțin de 380V/9,1 KW *641*1015*1030 *Diametru cazanului 425 mm *Regimul de temperatură 100 °C *Numărul tenurilor 3 buc. *Corpul total din inox |
| Lotul 9 | | | | | | |
| Plită electrică cu 4 ochiuri si rola | | | | Plită electrică cu 4 ochiuri si rola *Puterea nominala a rolei 4 w, nu mai puțin de 380V/15 KW, dimensiuni 1050*850*860 *Numărul ochilor: 4 *Suprafata laterala din inox 100mm *Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw *Dimensiunea ochilor: 285x415 mm *Ochi din fontă *Regimul de temperatură: 420 °C | | Plită electrică cu 4 ochiuri si rola *Puterea nominala a rolei 4 w, nu mai puțin de 380V/15 KW, dimensiuni 1050*850*860 *Numărul ochilor: 4 *Suprafata laterala din inox 100mm *Puterea ochilor: 2x2,5 kw, 2x3kw *Dimensiunea ochilor: 285x415 mm *Ochi din fontă *Regimul de temperatură: 420 °C |
| Lotul 10 | | | | | | |
| Cuptor electric 10 GN1/1 cu convecție și abur | | | | Cuptor electric 10 GN1/1 cu convecție și abur *Sistem control electronic, nu mai puțin de 380V /14 KW, *Dimensiuni 750*773*1010 *Regim autospalare *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului începând cu 35° C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 pina la 100% umiditate *Numărul de nivele: 10 *Distanța între nivele, maxim 67 mm *Tipul tăvilor GN 1/1 *Iluminare LED *Steclopachet duplex *Suprafata interioara din inox *Regimul de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă | | Cuptor electric 10 GN1/1 cu convecție și abur *Sistem control electronic, nu mai puțin de 380V /14 KW, *Dimensiuni 750*773*1010 *Regim autospalare *Posibilitate de programare (minim 99 programe) *Producerea aburului începând cu 35° C *Posibilitate de a regla cantitatea aburului de la 0 pina la 100% umiditate *Numărul de nivele: 10 *Distanța între nivele, maxim 67 mm *Tipul tăvilor GN 1/1 *Iluminare LED *Steclopachet duplex |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | *Este dotat cu: Dedurizator 12 L, suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 4 GN 1/1 din aluminiu | | *Suprafata interioara din inox *Regim de temperatură: 30 — 260 ° C *2 ventilatoare cu mișcare reversibilă *Este dotat cu: Dedurizator 12 L, suport din inox pentru cuptor, 3 GN 1/1-40, 3 GN 1/1-65, 4 GN 1/1 din aluminiu |
| Lotul 11 | | | | | | |
| Dulap frigorific - congelator cu temperatura joasa | | | | Dulap frigorific - congelator cu temperatura joasa *Diapazonul de temperatura, °C ...-18 *Volum 500 l, dimensiuni 697*620*2028 *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiu, *Nu mai puțin de 220V/ 0,55KW | | Dulap frigorific - congelator cu temperatura joasa *Diapazonul de temperatura, °C ...-18 *Volum 500 l, dimensiuni 697*620*2028 *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioara *Suprafața interioară din aluminiu, *Nu mai puțin de 220V/ 0,55KW |
| Lotul 12 | | | | | | |
| Cintar comercial UNIVERSAL-15 | | | | Cintar comercial UNIVERSAL-15 *Platforma 290*220 *Pina la 15 kg *2220 /0,6 KW *290*300*100 | | Cintar comercial UNIVERSAL-15 *Platforma 290*220 *Pina la 15 kg *2220 /0,6 KW *290*300*100 |
| Total Lotul 12 - 3 bucăți | | | | | | |
| Lotul 13 | | | | | | |
| Dulap frigorific cu temperatura joasa-medie | | | | Dulap frigorific cu temperatura joasa-medie *Diapazonul de temperatura, °C -5...+5 *Volum 500 l *Tip de racire dinamic *Corpul din metal zincat vopsit | | Dulap frigorific cu temperatura joasa-medie *Diapazonul de temperatura, °C -5...+5 *Volum 500 l *Tip de racire dinamic |

| | | | | | | |
|--|------|---------|----------|--|--|--|
| | | | | *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioară *Suprafața interioară din aluminiu *Nu mai mult de 220 V/ 0,3 KW *697*620*2028 | | *Corpul din metal zincat vopsit *Amplasarea agregatului în partea de sus *Dimensiunile poliței, mm 530x650 *Nr de polițe 4 *Iluminare interioară *Suprafața interioară din aluminiu *Nu mai mult de 220 V/ 0,3 KW *697*620*2028 |
| Total Lotul 13 - 4 bucăți | | | | | | |
| Lotul 14 | | | | | | |
| Feliator pentru salam | | | | Feliator pentru salam *Semiautomat *Diametrul cuțitului 220 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuți din oțel *Autoascuțitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm *Dimensiunea bazei: 415x263mm *Nu mai mult de 220V/ 0,14 KW *448*363*335 | | Feliator pentru salam *Semiautomat *Diametrul cuțitului 220 mm *Grosimea tăiturii de la 0 la 15 mm *Corp din aluminiu laminat *Cuți din oțel *Autoascuțitor fixat *Dimensiunile maxime a produsului 230x180mm *Dimensiunea bazei: 415x263mm *Nu mai mult de 220V/ 0,14 KW *448*363*335 |
| Lotul 15 | | | | | | |
| Polita suspendabila din inox | Inox | Moldova | Burhanox | Polita suspendabila din inox *Produs din inox de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *950*300*20 | Polita suspendabila din inox *Produs din inox de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *950*300*20 | Polita suspendabila din inox *Produs din inox de tip alimentar *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *950*300*20 |
| Total Lotul 15 - 6 bucăți | | | | | | |
| Lotul 16 | | | | | | |
| Masa de lucru din inox cu 1 chivetă sudata | Inox | Moldova | Burhanox | Masa de lucru din inox cu 1 chivetă sudata *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm | Masa de lucru din inox cu 1 chivetă sudata *Produs din inox de tip | Masa de lucru din inox cu 1 chivetă sudata *Produs din inox de tip alimentar |

| | | | | | | |
|--|------|---------|----------|---|---|---|
| | | | | *Dimensiunea chiuvetei 800*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *1000*500*850 | alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 800*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *1000*500*850 | *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 800*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *1000*500*850 |
| Lotul 17 | | | | | | |
| Masă de curățat rădăcinoase cu suport din inox | | | | Masină de curățat rădăcinoase cu suport din inox *Productivitatea 150kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului: 10 kg *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereții laterali cu abraziv *Suport din inox inclus *Nu mai mult de 380 V/ 0,55 KW *500*700*785 | | Masină de curățat rădăcinoase cu suport din inox *Productivitatea 150kg/h *Corp total din inox *Volumul buncherului: 10 kg *Alimentare cu apă prin jet, automată *Pereții laterali cu abraziv *Suport din inox inclus *Nu mai mult de 380 V/ 0,55 KW *500*700*785 |
| Lotul 18 | | | | | | |
| Masă de lucru din inox cu 2 chiveta sudata | Inox | Moldova | Burhanox | Masă de lucru din inox cu 2 chiveta sudata *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *1200*500*850 | Masă de lucru din inox cu 2 chiveta sudata *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *1200*500*850 | Masă de lucru din inox cu 2 chiveta sudata *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 400*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *1200*500*850 |

| | | | | | | |
|--|------|---------|----------|---|---|---|
| Lotul 19 | | | | | | |
| Masina de tocat carne | | | | Masina de tocat carne *Productivitatea nu mai mult de 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *Nu mai mult de 380 V/ 1,1 KW *450*290*520 | | Masina de tocat carne *Productivitatea nu mai mult de 250 kg/h *Diametru orificiului pentru carne ø 52 mm *Corpul totalment din inox *Cuva de incarcare din inox *Motor ventilat *Nu mai mult de 380 V/ 1,1 KW *450*290*520 |
| Lotul 20 | | | | | | |
| Masa de lucru din inox cu 1 chiveta sudata | Inox | Moldova | Burhanox | *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 800*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *1000*500*850 | *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 800*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *1000*500*850 | *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Dimensiunea chiuvetei 800*400*300H *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *1000*500*850 |
| Total Lotul 20 - 2 bucăți | | | | | | |
| Lotul 21 | | | | | | |
| Masa cu polita, de lucru din inox | Inox | Moldova | Burhanox | *Poliță *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *2200*600*850 | *Poliță *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *2200*600*850 | *Poliță *Produs din inox de tip alimentar *Înălțimea bordurei din spate 50mm *Grosimea inox-ului 1,2 mm *Intarire din inox pentru rigiditate *Picior 25x25 reglabil după înălțime *Finisaj scotch brite *Certificat de calitate al inoxului *2200*600*850 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|
| | | | | | | |
| Lotul 22 | | | | | | |
| Masină de tăiat și radere legume | | | | <p>Masină de tăiat și radere legume</p> <p>*Productivitatea 350kg/h</p> <p>*Corp din inox</p> <p>*Viteza rotațiilor 255 rot/min</p> <p>*În комплект intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm</p> <p>*Dotat cu mîner de presare</p> <p>*Nu mai mult de 220 V/0,37 KW</p> <p>*280*630*550</p> | | <p>Masină de tăiat și radere legume</p> <p>*Productivitatea 350kg/h</p> <p>*Corp din inox</p> <p>*Viteza rotațiilor 255 rot/min</p> <p>*În комплект intră 5 discuri: feliere 2mm și 4mm, de tip rozător 3mm, 4mm și cub 10mm</p> <p>*Dotat cu mîner de presare</p> <p>*Nu mai mult de 220 V/0,37 KW</p> <p>*280*630*550</p> |
| Lotul 23 | | | | | | |
| Malaxor pentru amestecarea aluatului | | | | <p>Malaxor pentru amestecarea aluatului</p> <p>*Ciclu de malaxare a 15 kg de aluat, 4-6 min</p> <p>*Organ de malaxare fixat ce nu se misca în timpul procesului de malaxare. (anlog framintare manuala)</p> <p>*Forma organului de malaxare: Cîrlig</p> <p>*Cantitatea de aluat în ciclu: 15 kg</p> <p>*Volumul concret 30 Lt. (ø 360x210h mm)</p> <p>*2 viteze</p> <p>*Numarul de rotații viteza 1: 35 rpm</p> <p>*Numarul de rotații viteza 2: 35/70 rpm</p> <p>*Capacul,organul de malaxare și deja din inox</p> <p>*Roti mobile</p> <p>*Nu mai mult de 380 V/1.1 KW</p> <p>*470*625*795</p> | | <p>Malaxor pentru amestecarea aluatului</p> <p>*Ciclu de malaxare a 15 kg de aluat, 4-6 min</p> <p>*Organ de malaxare fixat ce nu se misca în timpul procesului de malaxare. (anlog framintare manuala)</p> <p>*Forma organului de malaxare: Cîrlig</p> <p>*Cantitatea de aluat în ciclu: 15 kg</p> <p>*Volumul concret 30 Lt. (ø 360x210h mm)</p> <p>*2 viteze</p> <p>*Numarul de rotații viteza 1: 35 rpm</p> <p>*Numarul de rotații viteza 2: 35/70 rpm</p> <p>*Capacul,organul de malaxare și deja din inox</p> <p>*Roti mobile</p> <p>*Nu mai mult de 380 V/1.1 KW</p> <p>*470*625*795</p> |
| Lotul 24 | | | | | | |
| Masina de sapalat rufele de tip industrială | | | | <p>Masina de sapalat rufele de tip industrială</p> <p>*Sistem de control electronic</p> <p>*Incarcatura 11 kg</p> <p>*Viteza maxima de scurgere 1100 rot/min</p> <p>*G-factor maxim 394</p> | | <p>Masina de sapalat rufele de tip industrială</p> <p>*Sistem de control electronic</p> <p>*Incarcatura 11 kg</p> <p>*Viteza maxima de scurgere 1100</p> |

| | | | | | | |
|--|------|---------|----------|--|--|---|
| | | | | *Este dotat cu: Dedurizator 12 L *Nu mai puțin de 220 V/ 1,9 KW *845*596*659 | | rot/min *G-factor maxim 394 *Este dotat cu: Dedurizator 12 L *Nu mai puțin de 220 V/ 1,9 KW *845*596*659 |
| Total Lotul 24 - 2 bucăți | | | | | | |
| Lotul 25 | | | | | | |
| Masina de uscat rufe de tip industrială | | | | Masina de uscat rufe de tip industrială *Sistem de control electronic *Încărcătură 10 kg *Nu mai puțin de 220 V/ 2,3 KW *845*596*659 | | Masina de uscat rufe de tip industrială *Sistem de control electronic *Încărcătură 10 kg *Nu mai puțin de 220 V/ 2,3 KW *845*596*659 |
| Lotul 26 | | | | | | |
| Carucior din inox cu roți pentru rufe | Inox | Moldova | Burhanox | Carucior din inox cu roți pentru rufe 500*600*700, două polite | Carucior din inox cu roți pentru rufe 500*600*700, două polite | Carucior din inox cu roți pentru rufe 500*600*700, două polite |
| Lotul 27 | | | | | | |
| Masina de calcat rufe cu pliere longitudinală și transversală și stivuitoare | | | | Masina de calcat rufe cu pliere longitudinală și transversală și stivuitoare *Carcasă exterioră din oțel inoxidabil vopsit. • Acoperirea arborelui cu poliester • Pornirea de la pedala • Încărcare și descărcare frontală • Sistem de protecție a mâinilor. • Microprocesor electronic pentru controlul temperaturii. • Termostat de siguranță. • Sistem de încălzire electric *Lungimea axei 1000 mm și diametrul axei 180 mm *Productivitatea minimă 15 kg/h *Nu mai puțin de 220V/3,3 KW *1280*400*940 | | Masina de calcat rufe cu pliere longitudinală și transversală și stivuitoare *Carcasă exterioră din oțel inoxidabil vopsit. • Acoperirea arborelui cu poliester • Pornirea de la pedala • Încărcare și descărcare frontală • Sistem de protecție a mâinilor. • Microprocesor electronic pentru controlul temperaturii. • Termostat de siguranță. • Sistem de încălzire electric *Lungimea axei 1000 mm și diametrul axei 180 mm *Productivitatea minimă 15 kg/h *Nu mai puțin de 220V/3,3 KW *1280*400*940 |
| Lotul 28 | | | | | | |
| Stelaj din inox de tip industria | Inox | Moldova | Burhanox | Stelaj din inox de tip industria *Produs din inox ASI 304 de tip alimentar | Stelaj din inox de tip industria *Produs din inox ASI 304 de | Stelaj din inox de tip industria *Produs din inox ASI 304 de tip |

| | | | | | | |
|--|------|---------|----------|--|---|---|
| | | | | *Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 70 kg *Poliță reglabila *1520*610*1600 | tip alimentar *Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 70 kg *Poliță reglabila *1520*610*1600 | alimentar *Poliță reticulată din fir metalic (sîrmă) *Numarul de polite 4 *Greutate pe polita — 70 kg *Poliță reglabila *1520*610*1600 |
| Total Lotul 28 – 9 bucati | | | | | | |
| Lotul 29 | | | | | | |
| Masa cu doua chiuvete (450*450*250)*2, cu polita, margine din stinga, spate si dreapta | Inox | Moldova | Burhanox | Masa cu doua chiuvete (450*450*250)*2, cu polita, margine din stinga, spate si dreapta | Masa cu doua chiuvete (450*450*250)*2, cu polita, margine din stinga, spate si dreapta | Masa cu doua chiuvete (450*450*250)*2, cu polita, margine din stinga, spate si dreapta |
| Total Lotul 29 - 4 bucăți | | | | | | |
| Lotul 30 | | | | | | |
| Masa cu polita, si o polita suplimentara , cu o latura captusita cu usa L = 500, 930*600*850 | Inox | Moldova | Burhanox | Masa cu polita, si o polita suplimentara , cu o latura captusita cu usa L = 500, 930*600*850 | Masa cu polita, si o polita suplimentara , cu o latura captusita cu usa L = 500, 930*600*850 | Masa cu polita, si o polita suplimentara , cu o latura captusita cu usa L = 500, 930*600*850 |
| Total Lotul 30 - 4 bucăți | | | | | | |
| Lotul 31 | | | | | | |
| Suport cu 2 nivele pentru scurgerea veselei, 700*555*600 Total Lotul 31 - 4 bucăți | Inox | Moldova | Burhanox | Suport cu 2 nivele pentru scurgerea veselei, 700*555*600 | Suport cu 2 nivele pentru scurgerea veselei, 700*555*600 | Suport cu 2 nivele pentru scurgerea veselei, 700*555*600 |
| TOTAL – 31 de loturi | | | | | | |