

SPECIFICAȚII TEHNICE

Afișaj:	Afișaj LCD
Interval de măsurare	: Tensiune sistolică: 60-250 mmHg ; Tensiune Diastolică: 30-200 mmHg Puls : 40-180 bătăi/minut
Precizie	: Tensiune : +/-3 mmHg Puls : +/-5% de la indicații
Rezoluție	: Tensiune : 1 mmHg Puls : 1 bătaie / minut
Metoda de măsurare	: Metoda neinvazivă , oscilometrică
Sursă de alimentare	: 4 x 1.5V baterii AAA (durata de viață a bateriei 300 cicluri de măsurare)
Adaptor CA opțional	: intrare 100-240V, 50-60 Hz ; ieșire 6V@600mA (durata de viață 5000 cicluri)
Temperatură / umiditate de operare	: +5°C până la +40°C, 15-90% RH maxim
Temperatura / umiditatea de păstrare	: -25°C până la +70°C, până la 90% RH maxim
Presiunea atmosferică de operare, păstrare și transportare	: 700hPa până la 1060 hPa
Dimensiuni exterioare	: Aprox. 83 x 110 x 46mm
Circumferința brațului	: 22 – 32 cm (Original), 22 – 44 cm (Optional)
Accesorii	: Manșeta, Manual, Punga de păstrare, Baterii(Optional), AC Adaptor(Optional)
Clasificare	: Piesă aplicabilă Tip BF
Semnificația simbolurilor	: Piesă aplicabilă BF  : Simbolul echipamentelor din Clasa II 