

## FORMULARUL F3.3

### GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

pe obiectul **"Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din beton asfaltic în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni"**

| Nr.<br>d/o | Grupa de obiecte / denumirea obiectului                                                                                                                                                                                     | Anul |     | 2020 |    |   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|----|---|
|            |                                                                                                                                                                                                                             | Luna |     |      |    |   |
|            |                                                                                                                                                                                                                             | VI   | VII | VIII | IX | X |
|            | <b><u>1. Raionul Calarasi</u></b>                                                                                                                                                                                           |      |     |      |    |   |
|            | <b>1.1. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km. 195,65 - 215,30 (selectiv)</b>                                                                                                      |      |     |      |    |   |
| 1          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                  | -    |     |      |    |   |
| 2          | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                                          | -    |     |      |    |   |
| 3          | Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                              | -    |     |      |    |   |
| 4          | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                                  | -    |     |      |    |   |
| 5          | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                | -    |     |      |    |   |
| 6          | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed.=4,0 cm                                                                          |      | -   |      |    |   |
|            | <b>1.2. R21 Orhei-Bravicea-Calarasi, km. 35,30 - 59,6 (selectiv)</b>                                                                                                                                                        |      | -   |      |    |   |
| 7          | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                  |      | -   |      |    |   |
| 8          | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                                          |      | -   |      |    |   |
| 9          | Transportarea materialului frezat la SA Drumurii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                             |      | -   |      |    |   |
| 10         | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                                  |      | -   |      |    |   |
| 11         | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                |      | -   |      |    |   |
| 12         | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed.=4,0 cm                                                                          |      | -   |      |    |   |
| 13         | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (profilarea acostamentelor) |      | -   |      |    |   |
|            | <b>1.3. G96 G95-Sadova-Vorniceni-R25, km. 0,00 - 6,00 (selectiv)</b>                                                                                                                                                        |      |     |      |    |   |
| 14         | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                         |      |     | -    |    |   |

|    |                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--|
|    |                                                                                                                                                                   |   |   |   |  |  |
| 15 | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea                                                                     |   |   | - |  |  |
| 16 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, H-12 cm                         |   |   | - |  |  |
| 17 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                      |   |   | - |  |  |
| 18 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKBg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                           |   |   | - |  |  |
|    | <b><u>2. Raionul Straseni</u></b>                                                                                                                                 |   |   |   |  |  |
|    | <b>2.1. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina</b>                                                                            |   |   |   |  |  |
|    | <b>2.1.1. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km. 244,00 - 245,00</b>                                                     |   |   |   |  |  |
| 19 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                        | - |   |   |  |  |
| 20 | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos<br>Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01 | - |   |   |  |  |
| 21 | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm                                                                              | - |   |   |  |  |
| 22 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMSc-I/2,2 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed.=4,0 cm                                  |   | - |   |  |  |
| 23 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                      |   | - |   |  |  |
| 24 | Strat de geogril, asezat cu suprapunerile nelipite                                                                                                                |   | - |   |  |  |
| 25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare tip SMSc-I/2,2, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica                                     |   | - |   |  |  |
|    | <b>2.1.2. M5 Frontiera cu Ucraina-Criva-Balti-Chisinau-Tiraspol-frontiera cu Ucraina, km. 246,00 - 247,00</b>                                                     |   |   |   |  |  |
| 26 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                        |   |   | - |  |  |
| 27 | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos<br>Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,01 |   |   | - |  |  |
| 28 | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm                                                                              |   |   | - |  |  |
| 29 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMSc-I/2,2 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed.=4,0 cm                                  |   |   | - |  |  |
| 30 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                      |   |   | - |  |  |
| 31 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare tip SMSc-I/2,2, executata la cald, in grosime de 5,0                                                               |   |   | - |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                             |  |   |   |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|---|--|
|    | cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                                                                   |  |   |   |   |  |
| 32 | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm                                                                                                                   |  |   | - |   |  |
| 33 | Purjarea, curatirea rosturilor. Umplerea rosturilor cu mastic bituminos (beton asfaltic). Pentru conditii climaterice normale (t=+10°C si mai inalta)                                                                       |  |   | - |   |  |
|    | <b>2.2. G98 R25-Lozova-Stolniceni-Hincesti, km. 1,00 - 2,10</b>                                                                                                                                                             |  |   |   |   |  |
| 34 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                  |  |   |   | - |  |
| 35 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm                                                                                                         |  |   |   | - |  |
| 36 | Transportarea materialului frezat la SA Drumuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                              |  |   |   | - |  |
| 37 | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                                  |  |   |   | - |  |
| 38 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                |  |   |   | - |  |
| 39 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed.=4,0 cm                                                                          |  |   |   | - |  |
| 40 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (profilarea acostamentelor) |  |   |   | - |  |
|    | <b><u>3. Raionul Ungheni</u></b>                                                                                                                                                                                            |  |   |   |   |  |
|    | <b>3.1. R1.1 R1-drumul de acces spre or. Ungheni, km. 0,15 - 1,26 (selectiv)</b>                                                                                                                                            |  |   |   |   |  |
| 41 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                  |  | - |   |   |  |
| 42 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                                          |  | - |   |   |  |
| 43 | Transportarea materialului frezat la SA Drumurii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                             |  | - |   |   |  |
| 44 | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                                  |  | - |   |   |  |
| 45 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                |  | - |   |   |  |
| 46 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed.=4,0 cm                                                                          |  | - |   |   |  |
| 47 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica                                                                             |  | - |   |   |  |
| 48 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (profilarea acostamentelor) |  | - |   |   |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |    |   |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----|---|--|
|    | <b>3.2. R16 Balti-Falesti-Sculeni-Ungheni, km. 69,5-70,5 (selectiv)</b>                                                                                                                                                     |  |  |    |   |  |
| 49 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                  |  |  | -  |   |  |
| 50 | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                        |  |  | -- |   |  |
| 51 | Transportarea materialului frezat la SA Drumurii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                             |  |  | -  |   |  |
| 52 | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                                  |  |  | -  |   |  |
| 53 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                |  |  | -  |   |  |
| 54 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed.=4,0 cm                                                                          |  |  | -  |   |  |
| 55 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica                                                                             |  |  | -  |   |  |
| 56 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (profilarea acostamentelor) |  |  | -  |   |  |
|    | <b>3.3. R17 Falesti-Pirlita, km. 22,35-23,00 (selectiv)</b>                                                                                                                                                                 |  |  |    |   |  |
| 57 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                  |  |  | -  |   |  |
| 58 | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm                                                                                                                                        |  |  | -  |   |  |
| 59 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                                          |  |  | -  |   |  |
| 60 | Transportarea materialului frezat la SA Drumurii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                             |  |  | -  |   |  |
| 61 | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                                  |  |  | -  |   |  |
| 62 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                |  |  | -  |   |  |
| 63 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed.=4,0 cm                                                                          |  |  |    | - |  |
| 64 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica                                                                             |  |  |    | - |  |
| 65 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (profilarea acostamentelor) |  |  |    | - |  |
|    | <b>3.4. R17 Falesti-Pirlita, km. 21,80-22,35 (selectiv)</b>                                                                                                                                                                 |  |  |    |   |  |
| 66 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                  |  |  |    | - |  |
| 67 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea                                                                                                                            |  |  |    | - |  |

|    |                                                                                                                                                     |  |  |  |   |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---|
|    | stratului de: 10 cm                                                                                                                                 |  |  |  |   |   |
| 68 | Transportarea materialului frezat la SA Drumurii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                     |  |  |  | - |   |
| 69 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta, H=25 cm                                                                                     |  |  |  | - |   |
| 70 | Transportarea materialului frezat la SA Drumurii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                     |  |  |  | - |   |
| 71 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire, H=15 cm          |  |  |  | - |   |
| 72 | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire, H=10 cm             |  |  |  | - |   |
| 73 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic                                                       |  |  |  | - |   |
| 74 | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                     |  |  |  | - |   |
| 75 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic                                                       |  |  |  | - |   |
| 76 | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica    |  |  |  | - |   |
|    | <b>3.5. G62 R16-Izvoare-Stolniceni-Sculeni-R16, km. 10,2 - 11,10 (selectiv)</b>                                                                     |  |  |  |   |   |
| 77 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                          |  |  |  |   | - |
| 78 | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm                                                                |  |  |  |   | - |
| 79 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                  |  |  |  |   | - |
| 80 | Transportarea materialului frezat la SA Drumurii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                     |  |  |  |   | - |
| 81 | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                          |  |  |  |   | - |
| 82 | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material                                                                                                |  |  |  |   | - |
| 83 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic                                                       |  |  |  |   | - |
| 84 | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica                                     |  |  |  |   | - |
| 85 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asphaltic                                                       |  |  |  |   | - |
| 86 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asphaltic SMBg-II/2,3SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed.=4,0 cm |  |  |  |   | - |
| 87 | Imbracaminte de beton asphaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica    |  |  |  |   | - |
| 88 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea    |  |  |  |   | - |

|    |                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---|
|    | in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (profilarea acostamentelor)                                                                                                                                                  |  |  |  |  |   |
|    | <b>3.6. G87 R17-Tighira-Hristoforovca-R1, km. 0,00 - 1,30 (selectiv)</b>                                                                                                                                                    |  |  |  |  |   |
| 89 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie                                                                                                                                                                  |  |  |  |  | - |
| 90 | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm                                                                                                                          |  |  |  |  | - |
| 91 | Transportarea materialului frezat la SA Drumurii cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km                                                                                                                             |  |  |  |  | - |
| 92 | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual                                                                                                                                  |  |  |  |  | - |
| 93 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic                                                                                                                                |  |  |  |  | - |
| 94 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3SM STB 1033:2008, cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Hmed.=4,0 cm                                                                          |  |  |  |  | - |
| 95 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                             |  |  |  |  | - |
| 96 | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (profilarea acostamentelor) |  |  |  |  | - |

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Alexandru Dodon

Funcția în cadrul firmei: director-interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S. A. "Drumuri – Strășeni"