

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: [ocds-b3wdp1-MD-1741153653920](#)

Obiectul achiziției: **Materiale de construcție**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 17: Țeavă canalizare interioară D50	Teava	Ukraina	OOO Rozma	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m.	Teava PP dn. 50 1.8mm 3-straturi L-1m	
Lotul nr. 18: Țeavă canalizare exterioară D110	Teava	Ukraina	OOO Rozma	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m).	Teava PVC SN2 dn. 110 L-2m	
Lotul nr. 19: Țeavă canalizare exterioară D200	Teava	Ukraina	OOO Rozma	Teava canalizare exterioară PVC SN4 MS D200 L=4 m / 4.9 mm (grosimea 4.9 mm, l = 4 m).	Teava PVC SN4 dn. 200 L-4m	
Lotul nr. 20: Chiuveță inox 500 x 500 mm	Chiuveța	China	Zerix Ltd	Chiuveță inox, 500 x 500 x 15 - 20 mm, gros. 0,6 mm, echipată cu sifon și elemente de fixare.	Chiuveță inox, 500 x 500 x 15 - 20 mm, gros. 0,6 mm, echipată cu sifon și elemente de fixare.	
Lotul nr. 21: Vas closet din metal emailat	Vas	Turcia	Cerano Ltd	Vas closet din metal emailat pentru montare în podea, completat cu vas de acumulare și mecanism de scurgere a apei.	Vas closet din metal emailat pentru montare în podea, completat cu vas de acumulare și mecanism de scurgere a apei.	
Lotul nr. 22: Rezervoare pentru closet de podea	Rezervor	Polonia	KK-POL Ltd	Rezervoare pentru closet de podea (mecanism de scurgere, elemente de fixare, racordare la apă lateral cu d. 1/2).	Rezervoare pentru closet de podea	
Lotul nr. 23: Racord extensibil pentru WC	Sifon	Ukraina	OOO Waterstal	Racord extensibil pentru WC, diametrul 80 - 110 mm, lungime 240 x 600 mm.	Racord extensibil pentru WC, diametrul 80 - 110 mm, lungime 240 x 600 mm.	
Lotul nr. 24: Sifon pentru chiuvetă	Sifon	Ukraina	OOO Waterstal	Sifon pentru chiuveta din plastic (dimensiuni țeavă - 40 x 50 mm, Lungime - 800 mm).	Sifon pentru chiuveta din plastic (dimensiuni țeavă - 40 x 50 mm, Lungime - 800 mm).	
Lotul nr. 25: Baterie din alamă cromată pentru lavoar	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie din alamă cromată pentru lavoar (înălțimea 140-200 mm).	Baterie din alamă cromată pentru lavoar	
Lotul nr. 26: Baterie din alamă cromată pentru bucătărie	Dionis Trigor	China	Taizhou Sanitary Ware Ltd	Baterie din alamă cromată pentru bucătărie (înălțimea 200-300 mm).	Baterie din alamă cromată pentru bucătărie	
Lotul nr. 27: Robinet din alamă d.15	Robinet	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2").	Robinet colt sublavuar ventil MM 1/2"x1/2"	
Lotul nr. 28: Robinet cu sferă	Robinet	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet cu sferă și racordare olandez FE-FI d.20 mm (3/4").	Robinet olandez FM 3/4"	

Lotul nr. 29: Robinet de aerisire	Robinet	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Robinet de aerisire d.15 mm (1/2'', maevschi).	Robinet p/u aerisire Maievschi 1/2"	
Lotul nr. 30: Radiatoare de încălzire din fontă	Radiatoare	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă MC140 M500, secționare cu 5-7 secții, -puterea unei secții - minimum 0,15 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m²; -volumul unei secții - minimum 1,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm; -racord la țeavă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005. *(Prețul se va propune pentru o secție).	Radiatoare p/u sisteme de încălzire, din fontă MC140 M500, secționare cu 5-7 secții, -puterea unei secții - minimum 0,15 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m²; -volumul unei secții - minimum 1,1 litri; -înălțimea între axe -500 mm; -racord la țeavă cu d.20 mm, conform STAS 31311-2005.	
Lotul nr. 31: Radiatoare de încălzire din bimetă	Radiator	China	Yuhuan Valve Co Ltd	Radiator BIMETAL 500 x 80 x 80, -puterea unei secții - minimum 0,12 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m²; -volumul unei secții - minimum 0,1 litri; -inaltimea între axe -500 mm; -racord la țeavă cu d.20 mm, -presiunea de lucru -20 bar, *(Prețul se va propune pentru o secție).	Radiator BIMETAL 500 x 80 x 80, -puterea unei secții - minimum 0,12 kW; -suprafața de încălzire a unei secții - minimum 0,2 m²; -volumul unei secții - minimum 0,1 litri; -inaltimea între axe -500 mm; -racord la țeavă cu d.20 mm, -presiunea de lucru -20 bar,	
Lotul nr. 55: Țeavă PP fibră Dn. 20	PPR	Turcia	SPK Ltd	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 20 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	Teava cu fibra din sticla PN20 dn.20x2,8 alba PPR	
Lotul nr. 56: Țeavă PP fibră Dn. 32	PPR	Turcia	SPK Ltd	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă,).	Teava cu fibra din sticla PN20 dn.32x4,4 alba PPR	
Lotul nr. 57: Țeavă PP fibră Dn. 50	PPR	Turcia	SPK Ltd	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 50 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă).	Teava cu fibra din sticla PN20 dn.50x6,9 alba PPR	

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: **Bîscu Nicolae** În calitate de: **administrator**
Ofertantul: **Santehcomplect SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str.Pădurii , 19.**