

Specificații tehnice F4.1.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1559819067698 din 24.06.2019

Denumirea procedurii de achiziție: Vehicul comercial cu copertină

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
341000 00-8	Vehicul comercial cu copertină	GAZ A22R32	Russia	GAZ	Conform caietului de sarcini anexat	Conform specificatia tehnica anexată	

Semnat: _____

Ofertantul: Auto-Prezent SRL

Numele, prenumele: Igor Popa

Adresa: MD-2020, mun. Chisinau, str. Socoleni, 1

În calitate de: director

Anexa 1 la F 4.1. Spetificatii tehnice

Specificări tehnice	Date (minime) solicitate	Date tehnice propuse
Formula roții / numărul de osii	4x2	4x2
Capacitatea de încărcare, kg	1200	1200
Tipul motorului, Euro 5	Diesel	Diesel
Numărul și dispunerea cilindrilor	4, inline	4, inline
Capacitatea motorului, cm ³	2.8	2.8
Viteza estimată, rpm	1400-3000	1400-3000
Cuplu maxim, Nm (kgcm)	270 (27,5)	330
Grad de compresie	16.5	16.5
Tipul cutiei de viteze	Mecanică, cu 5 trepte	Mecanică, cu 5 trepte
Cutie de transfer hipoid transmisie	Două arbori cu trei articulații cardanice și suport	Două arbori cu trei articulații cardanice și suport
Viteza maximă, km / h	131	130
Consumăți consumul de combustibil	60km/h-8,5, 80km/h-10,3	60km/h-8,5, 80km/h-10,3
Dimensiuni exterioare, mm	6710 x 2185 x 2140 (2766)	6710 x 2185 x 2140 (2766)
Dimensiunile interne ale platformei de încărcare, mm	2980 x 1978 x 400 (1800)	2980 x 1978 x 400 (1800)
Putere maximă	kW (CP) 109,5 (149) / 3600 r / m	kW (CP) 109,5 (149) / 3600 r / m
Tipul cabinei	Numărul de locuri-6 + 1	Numărul de locuri-6 + 1
Gardă la sol, mm	170	170
Lungimea platformei, mm	3745	3745
Greutate brută (kg)	3500	3500
voltaj	12	12
frâne	Dual-circuit cu acționare hidraulică și rampă de aspirație	Dual-circuit cu acționare hidraulică și rampă de aspirație
Tipul roții	disc cu jantă plată	disc cu jantă plată
Dimensiunea roților	5½ Jx16H2/185 / 75R16C	5½ Jx16H2/185 / 75R16C

Garantie – 36 luni sau 150 000 km

A22R32 ГАЗель NEXT дубль-кабина.



Созданные на основе лучших технических решений, автомобили семейства NEXT отвечают самым современным стандартам эргономики, надёжности, безопасности. Проектирование автомобиля, выбор вариантов конструкции проводились на основании тщательного изучения мнения потребителей и с использованием инженерных ресурсов ведущих мировых производителей узлов и компонентов. ГАЗель NEXT это «легковая» управляемость, высокая маневренность и плавность хода, современные системы активной и пассивной безопасности, эффективная климатическая

установка, просторная и удобная кабина. В двухрядной кабине помимо водителя могут комфортно разместиться еще 6 человек: двое на двух сиденьях спереди и четверо на заднем сиденье. Удобный вход в пассажирский отсек осуществляется через отдельную третью дверь, расположенную по правой стороне кабины.

Кузов оборудован тентом высотой 1800 мм.

Технические характеристики:

Количество мест	6+1
Колесная база, мм	3745
Габаритные размеры, мм	6710 x 2185 x 2140 (2766)
Внутренние размеры грузовой платформы, мм	2980 x 1978 x 400 (1800)
Грузоподъемность, кг	1200
Полная масса, кг	3500
Масса снаряженного автомобиля, кг	2235
Дорожный просвет, мм	170
Минимальный радиус поворота, м	5,7
Контрольный расход топлива, л/100 км:	60 км/ч - 8,5; 80 км/ч - 10,3
Максимальная скорость, км/ч:	130

Двигатель ISF2.8s5161 дизельный, с турбонаддувом и интеркулером Common Rail Bosch, Евро 5.

Рабочий объем цилиндров, л	2,8
Степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	109,5 (149)/3600 об/м
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м	330
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1400-3000
Коробка передач:	Механическая, 5-ступенчатая
Карданная передача:	Два вала с промежуточной опорой
Шины бескамерные	185/75R16C

Подвеска:

передняя - Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя - Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости

Амортизаторы газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия

Рулевой механизм - с ГУР, реечного типа

Рабочая тормозная система - Двухконтурная с гидравлическим приводом

Тормозные механизмы: передних колес – дисковые, задних колес барабанные

Запасная тормозная система - Каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная тормозная система -С механическим тросовым приводом к тормозным механизмам задних колес.

Комплектация: дистанционное управление (джойстик) КПП, ABS, фильтр воздуха салона, люк в крыше, предпусковой подогреватель, стабилизаторы передний и задний, рулевая колонка с регулировкой по высоте, дополнительный жидкостный отопитель салона, дополнительная электророзетка. водительское сидение Люкс с подлокотником, поясничным упором и подогревом, электропривод и обогрев наружных зеркал, противотуманные фары, аудио - головное устройство 2 DIN с кнопками на руле и USB.

Гарантия

3 года или 150000 км

