

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1746014655361
Obiectul de achiziției:	„Echipament de detectare”

Denumirea serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1: Detector						
Detector	-----	-----	-----	Specificații tehnice: 1. Tip: hand-held 2. Detectarea obiectelor ce conțin metale feroase, neferoase și oțelului inoxidabil 3. În set cu 2 acumulatori 9V Ni MH, încărcător la 220V și husă compatibile cu model detectorului propus 4. Arie (zonă) circulară sensibilă de scanare de 360° pe întreaga suprafață; scanare inclusiv cu partea frontală 5. Indicator alarmă (despre depistare): regim sonor/auditiv și silențios/vibrator 6. Indicatoare LED: regim pornit, acumulator descărcat și alarmă 7. Semnalizare despre descărcare acumulatorului (control automat al descărcării acumulatorului) 8. Tehnologie de calibrare automată a sensibilității 9. Carcasă ermetică cu opțiune de absorbție suplimentară a impactului, rezistentă la lovituri corespunzătoare minim cu standardul MIL-STD-810F, metoda 516.5, procedura II 10. Timp de operare, regim obișnuit de lucru (un acumulator):≤80 ore 11. Temperatura de lucru: -35° C +70° C 12. Alimentare: 9 V 13. Greutate: 500-550 g 14. Suprafața minimă de scanare 22 cm	-----	

				15. Dimensiuni maxime: lățime 8-9 cm, lungime 48-50 cm, grosime 3-4 cm. 16. Producător certificat conform standardului ISO9001 17. Prețul ofertat trebuie să includă și instruirea a cel puțin doi angajați 18. Garanție minim 36 luni		
Lotul nr. 2: Detector poartă						
Detector poartă	HI-PE Plus WTMD	Italia	CEIA	Specificații tehnice: 1. Tip: poartă 2. Detectarea obiectelor ce conțin metale feroase, neferoase și oțelului inoxidabil. Semnalizare vizuală și audio 3. indicatori de informare LED plasați pe ambele panouri 4. Toate componentele electronice integrate în carcasă (LCD, led alarmă, bare LED și touch pad 5. Ambiscan (detectarea a 2 direcții distincte de trafic). Capacitate de detectare uniformă pentru toată arca 6. Setări pentru a nu reacționa la elemente inofensive (monede, bijuterii etc.) 7. Zone de detectare: minim 33. Minim 6 ajustări pentru fiecare zonă 8. Timp de inițializare a presetărilor: maxim 1-5 secunde 9. Detectare concomitentă a prezenței persoanei și direcției acesteia de deplasare 10. Sensibilitatea zonelor ajustabilă 11. Viteza maximă de trecere: 15 m/s 12. Regim de calibrare: manual și automat 13. Programe presetate: minim 20 14. Niveluri ale sensibilității ajustabile: minim 200 15. Coduri de acces la nivel de programare (administrator și utilizator) 16. Program automat de autodiagnosticare 17. Carcasă: laminată, anti-zgârieturi 18. Generare de statistici: număr scanări și număr de alarme 19. Cerințe de compatibilitate și securitate electrică: CE (Electrical Safety Standards), FCC (ElectroMagnetic Compatibility), CSA (Electrical Safety Standards), RPB-SC-18 Compliance (Safe for Medical Implants, Pregnant Women, and all Magnetic Media). ICNRP Compliance (Magnetic Field Safety) 20. Este conform standardelor de siguranță industrială și compatibilitate electromagnetică (EMC) conform directivelor internaționale CE 21. Alimentare: 240V AC. Sursă de alimentare montată în carcasă	Conform cerințelor Documentația tehnică se anexează Garanția 36 luni	Certificate se anexează

				22. Dimensiuni pasaj (interne): lățime 0,7-0,8 m/ înălțime 2-2,10m, adâncime 0,5-0,6m 23. Dimensiuni totale: lățime 0,9-1 m, înălțime 2,2-2,3m, adâncime 0,5-0,6 m 24. Greutate: 60-70 kg asamblat 25. Temperatură de lucru: -20° C +65° C 26. Producător certificat conform standardului 9001 27. Protecție la umiditate și praf: minim IP55 28. Prețul ofertat trebuie să includă și instruirea a cel puțin doi angajați 29. Garanție minim 36 luni		
Lotul nr. 3: Detector de joncțiuni neliniare						
Detector de joncțiuni neliniare	EDD-24XT	Marea Britania	JJN Electronics Ltd	Specificații tehnice: 1. Dispozitiv portabil pentru detectarea joncțiunilor neliniare (NLJD) 2. Identifică dispozitivele electronice indiferent dacă acestea sunt active, inactive sau oprite. 3. Frecvența de transmisie: 2.400 - 2.425 GHz 4. Nivel de putere de transmisie de până la +30 dBm (1 Watt) 5. Antenă de putere radiată de până la +36 dBm (4 wați) 6. Transmisie 2,4 GHz - până la 4 wați 7. Receptoare pentru armonica a 2-a (4,8 GHz) și armonica a 3-a (7,2 GHz) 8. Sensibilitate receptor: -120 dBm la semnal armonic secund și tert 9. Ecran: minim 3.5 inch, color 10. Detectarea cartelelor SIM nano până la 20 cm 11. Unghi reglabil al capului - 5 poziții blocabile la peste 90 de grade 12. Indicator material detectat „Siliciu” sau „Metal” 13. Acumulator: 3.7 V, reîncărcabil 14. Autonomie acumulator: minim 4.5 ore (Putere TX minima)/ 2 ore (Putere TX maximă) 15. Port USB: 1 x Micro USB 5 V 1 A 16. Alimentare: 5 V DC 2 A. Încărcător 220V 17. Audio: Difuzor incorporat (Jack 3.5 mm) 18. Temperatura de funcționare: 0°C - 40°C 19. Brat extensibil: 30 - 140 cm 20. Greutate: 0.8-1 kg 21. În set cu husă de transport (cu protecție înaltă) și accesorii 22. Prețul ofertat trebuie să includă și instruirea a cel puțin doi angajați 23. Garanție minim 36 luni	Conform cerințelor Documentația tehnică se anexează Garanția 36 luni	Certificate se anexează



Semnat: Vitosinschi Serghei În calitate de: director

Ofertantul: "Neototal" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Ion Dumeniuk, 26, ap.88

