

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1625221457951

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea sistem de supraveghere video , inclusiv montarea, instalarea, setarea, conform necesităților IMSP AMT Riscani

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul 1: Achiziționarea sistem de supraveghere video , inclusiv montarea, instalarea, setarea, conform necesităților IMSP AMT Riscani"						
Camera	DH-IPC-HFW1431S1P-S4 400139	China	Dahua	IP Cam/ 4 Mp, 1/3 "4Mp scanare progresivă CMOS, WDR (120dB), 4.0Mp@20fps (2560 x 1440) și 3Mp @ 25fps (2048 x 1536) 30fps PAL,Lux: 0.09Lux / f2 (Color), 0Lux / F2.0 (iR activat), Echilibru Alb (5moduri de iluminare), Video Tri-Stream (Principal, D1, 720p),H.265/H.265+ + / H.264 + H.264 / H.264 + / H.264H / MJPEG Rată debiți: 32K ~ 10Mbps; obiectiv de 3,6 mm (80 °), iluminare inteligentă IR30M. Mod de coridor, ONVIF, PSIA, CGI, Zi / noapte (ICR), DWDR, Zi /noapte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, / PoE / (802.3af), Max 4,2W, IP67. -30C + 60C). garanție 36 luni. Opțional: suport PFA134	IP Cam/ 4 Mp, 1/3 "4Mp scanare progresivă CMOS, WDR (120dB), 4.0Mp@20fps (2560 x 1440) și 3Mp @ 25fps (2048 x 1536) 30fps PAL,Lux: 0.09Lux / f2 (Color), 0Lux / F2.0 (iR activat), Echilibru Alb (5moduri de iluminare), Video Tri-Stream (Principal, D1, 720p),H.265/H.265+ + / H.264 + H.264 / H.264 + / H.264H / MJPEG Rată debiți: 32K ~ 10Mbps; obiectiv de 3,6 mm (80 °), iluminare inteligentă IR30M. Mod de coridor, ONVIF, PSIA, CGI, Zi / noapte (ICR), DWDR, Zi /noapte (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, DC12V, / PoE / (802.3af), Max 4,2W, IP67. -30C + 60C). garanție 36 luni. Opțional: suport PFA134	

Camera	DH-IPC-K42AP 400246	China	Dahua	Camera PoE 4 Mp + MICROFON, CMOS 1/3 "4 megapixeli, 4MP (2560x1440) @ 25fps, Lux: Culoare: 0.215lux /F2.0(color),0,324lux/F2.0(IR on), H264, Obiectiv de 2,8 mm (97 °) Microfon încorporat, iluminare din spate cu LED - 10 m, modul coridor, audio bidirecțional (microfon + difuzor), suport pentru portul de alarmă, poate adăuga sirena pentru a amplifica sunetul alarmei. Trimitere prin e-mail în caz de „alarmă”, DWDR, zi / noapte, 3DNR, iris automat, AWB, AGC, BLC, HLC. Micro SD (suport până la 256 GB), DC12V PoE. consola Controlul temperaturii (-10 ° + 45 ° C). garanție 36 luni.	Camera PoE 4 Mp + MICROFON, CMOS 1/3 "4 megapixeli, 4MP (2560x1440) @ 25fps, Lux: Culoare: 0.215lux /F2.0(color),0,324lux/F2.0(IR on), H264, Obiectiv de 2,8 mm (97 °) Microfon încorporat, iluminare din spate cu LED - 10 m, modul coridor, audio bidirecțional (microfon + difuzor), suport pentru portul de alarmă, poate adăuga sirena pentru a amplifica sunetul alarmei. Trimitere prin e-mail în caz de „alarmă”, DWDR, zi / noapte, 3DNR, iris automat, AWB, AGC, BLC, HLC. Micro SD (suport până la 256 GB), DC12V PoE. consola Controlul temperaturii (-10 ° + 45 ° C). garanție 36 luni.	
NVR	DHI-NVR2116HS-4KS2 130038	China	Dahua	Registrator de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: Suport camere până la 8 MP (3840x2160) până la 5 MP (2560 x 1920) / 3MP (2048 x 1536) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720). Suportă 1 x 6 SATA HDD. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB, RS485, 1xRJ45 peste (1000M). P2P. Format de compresie: H.265/H.265+, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare este de 80 Mbps. Video Push - notificare video către un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Căutare inteligentă. ONVIF. copie de rezervă pe stocarea USB. Vizualizare la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este 128. Dimensiune: 1U, 260 x 224,9 x 47,6 mm. Sursa de alimentare inclusă. Alimentare: DC12V / 2A. Garanție 36 luni	Registrator de rețea pentru 16 canale. Toate canalele în timp real. Înregistrare: Suport camere până la 8 MP (3840x2160) până la 5 MP (2560 x 1920) / 3MP (2048 x 1536) / 1080P (1920 x 1080) / 720P (1280 x 720). Suportă 1 x 6 SATA HDD. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB, RS485, 1xRJ45 peste (1000M). P2P. Format de compresie: H.265/H.265+, H.264, MPEG-4. Rata de biți la înregistrare este de 80 Mbps. Video Push - notificare video către un telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Căutare inteligentă. ONVIF. copie de rezervă pe stocarea USB. Vizualizare la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este 128. Dimensiune: 1U, 260 x 224,9 x 47,6 mm. Sursa de alimentare inclusă. Alimentare: DC12V / 2A. Garanție 36 luni	

Cablu Rețea	DH-PFM920I-5EU-U 300017	-	-	Cablu de rețea Cat 5 e. UTP cupru 100%	Cablu de rețea Cat 5 e. UTP cupru 100%	
Cutie Camera	DH-PFA130-E 100078	China	-	JUNCTION BOX WITH PLAIN QUICK FIXING LID - IP55 - INTERNAT DIMENSIONS 150X110X70 - WALLS WITH CABLE GLANDS - GREY RAL 7035	JUNCTION BOX WITH PLAIN QUICK FIXING LID - IP55 - INTERNAT DIMENSIONS 150X110X70 - WALLS WITH CABLE GLANDS - GREY RAL 7035	
Priza Electrica	Priza electrica 100274	-	-	TENSIUNE (V) 230 V/NUMĂR PRIZE 2/FRECVENȚA 50 Hz DESTINAȚIE Exterior/CURRENT (A) 16 A/CULOARE Alb/GRADUL DE PROTECȚIE (IP) IP44	TENSIUNE (V) 230 V/NUMĂR PRIZE 2/FRECVENȚA 50 Hz DESTINAȚIE Exterior/CURRENT (A) 16 A/CULOARE Alb/GRADUL DE PROTECȚIE (IP) IP44	
Cablu Electric	Cablu electric 300024	-	-	Cablu electric de forță cu conductori monofilari din cupru, izolație, manta și umplutură din PVC.	Cablu electric de forță cu conductori monofilari din cupru, izolație, manta și umplutură din PVC.	
Conectoare	Conector RJ-45 100039	China	-	RJ45 Modular Plug LC-8P8C-001/100, Modular plug 8P8C for solid LAN cable, 30u" gold plated, 100 pcs/bag	RJ45 Modular Plug LC-8P8C-001/100, Modular plug 8P8C for solid LAN cable, 30u" gold plated, 100 pcs/bag	
Poe Injector	Poe Injector 500055	China		Poe Injector, garanție 24 luni	Poe Injector, garanție 24 luni	
HDD	WD60PURX 800038	China	-	HDD 3.5 "6.0TB-SATA-64MB, ST6000VX001" Supraveghere SkyHawk Supravegherea sarcinilor de lucru 24x7model 6TB / 5900RPM / 256M / SATA 6Gb / s / RV Sensor / Proiectat special pentru supraveghere, garanție 36 luni	HDD 3.5 "6.0TB-SATA-64MB, ST6000VX001" Supraveghere SkyHawk Supravegherea sarcinilor de lucru 24x7model 6TB / 5900RPM / 256M / SATA 6Gb / s / RV Sensor / Proiectat special pentru supraveghere, garanție 36 luni	
Canal Cablu	Cablu-canal 20x10x2000 mm 100112	-	-	DIMENSIUNI 2000 x 15 x 10 mm/ CULOARE Alb/ Adeziv/TIP MATERIAL PVC	DIMENSIUNI 2000 x 15 x 10 mm/ CULOARE Alb/ Adeziv/TIP MATERIAL PVC	

Instalare	Instalarea sistemului SC-20003	-	-	Trasare de la sursa de alimentare/retea prin canal cablu/ Instalarea pe suport/instalare camera/configurare camera video	Trasare de la sursa de alimentare/retea prin canal cablu/ Instalarea pe suport/instalare camera/configurare camera video	
------------------	---------------------------------------	---	---	--	--	--

Semnat:

Numele, Prenumele: Ovidiu Vincenzo Creangă

În calitate de: Administrator

