

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție Informația o găsiți în SIA RSAP

Obiectul achiziției: confecționare și instalare a 2 încăperi modulare pentru oferirea serviciilor de trai temporar și cabinet medical

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
<i>confecționarea și instalarea încăperii modulare pentru trai temporar</i>		Republica Moldova	ETALON PLUS SRL	1) Cadrul - Pentru rigiditate sporită cadrul modulului este realizat din profile metalice 3 mm prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie și corespunde cerințelor SM EN ISO 12944:2020 - Vopsele și lacuri. Acesta este protejat printr-un sistem de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii. 2) Acoperișul - Tavanul modulului este nevoie de realizat din materiale cu coeficientul termic 0.29	1) Cadrul - Pentru rigiditate sporită cadrul modulului este realizat din profile metalice 3 mm prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie și corespunde cerințelor SM EN ISO 12944:2020 - Vopsele și lacuri. Acesta este protejat printr-un sistem de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii. 2) Acoperișul - Tavanul odulului este nevoie de realizat din materiale cu coeficientul termic 0.29	Conform Standard elor

				Kcal/m.p. hC , Asamblat ca metalul sa fie pe exterior după tipul de container modular, fără a fi o careva punte termica, culoare interior Alb cu suprafața lisa, acoperit cu tablă profilată, grosime 0,5 mm vopsita in RAL, formând o pernă de aer. Greutatea minima admisibilă pe acoperiș este nevoie de 250 kg/m2 . Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie. 3) Podea - Podeaua modulului este dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru, cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm, amplasate la o distanță de 40 cm și cu o rezistență portantă minima este de 550 kg/m2 . Pardoseala este nevoie de executat din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, Asamblat ca metalul sa fie pe exterior fără a fi o careva punte termica acoperit cu OSB 15mm, finisaj linoleum semi industrial Tarket. 4) Pereți exteriori - Pereții modulului trebuie realizate din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, Asamblat ca metalul sa fie pe exterior fără a fi o careva punte termica, interior culoare alba si suprafața lisa, exterior culoare antracit, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod. 5)Instalația electrică - Instalația	Kcal/m.p. hC, panouri sandwich 60mm poliuretan ,Asamblat ca metalul sa fie pe exterior după tipul de container modular, fără a fi o careva punte termica, culoare interior Alb cu suprafața lisa, acoperit cu tablă profilată, grosime 0,5 mm vopsita in RAL, formând o pernă de aer. Greutatea minima admisibilă pe acoperiș este nevoie de 250 kg/m2 . Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie. 3) Podea - Podeaua modulului este dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru, cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm, amplasate la o distanță de 40 cm și cu o rezistență portantă minima este de 550 kg/m2 .Pardoseala este nevoie de executat din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC ,panouri sandwich 60mm poliuretan Asamblat ca metalul sa fie pe exterior fără a fi o careva punte termica acoperit cu OSB 15mm, finisaj linoleum semi industrial Tarket. 4) Pereți exteriori – Pereții modulului trebuie realizate din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, panouri sandwich 60mm poliuretan, Asamblat ca metalul sa fie pe exterior fără a fi o careva punte termica, interior culoare alba si suprafața lisa, exterior culoare antracit, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod. 5)Instalația electrică - Instalația	
--	--	--	--	---	---	--

				electrică este ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED 600x600mm, prize 220 – 8 buc, ventilator-2 buc. Cablu pentru prize trebuie sa fie de 2,5mm – cupru Cablu pentru iluminare trebuie sa fie de 1,5mm – cupru 6)Tâmplăria Container (PVC, Antracit, Clasa A, 4 camere, 2 rânduri de sticlă 4s/low-e) 1. Geam PVC, 700x1195mm, cu deschidere, cu plasa antițânțar – 2 buc. 2. Geam PVC, 500x500mm, cu deschidere, cu plasa antițânțar – 1 buc. 3. Ușa PVC, 700x2050mm, cu deschidere – 1 buc. Ușa PVC, 900x2050mm, cu amortizor ușa – 1 buc.	electrică este ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED 600x600mm, prize 220 – 8 buc, ventilator-2 buc. Cablu pentru prize trebuie sa fie de 2,5mm – cupru Cablu pentru iluminare trebuie sa fie de 1,5mm – cupru 6)Tâmplăria Container (PVC, Antracit, Clasa A, 4 camere, 2 rânduri de sticlă 4s/low-e) 1. Geam PVC, 700x1195mm, cu deschidere, cu plasa antițânțar – 2 buc. 2. Geam PVC, 500x500mm, cu deschidere, cu plasa antițânțar – 1 buc. 3. Ușa PVC, 700x2050mm, cu deschidere – 1 buc. Ușa PVC, 900x2050mm, cu amortizor ușa – 1 buc.	
Total lot 1						
Lotul 2 <i>confecționarea și instalarea încăperii modulare pentru cabinetul medical</i>		Republica Moldova	Etalon Plus SRL	1) Cadrul - Pentru rigiditate sporita cadrul modulului este realizat din profile metalice 3 mm prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie și corespunde cerințelor SM EN ISO 12944:2020 - Vopsele și lacuri. Acesta este protejat printr-un sistem de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii. 2) Acoperișul - Tavanul modulului	1) Cadrul - Pentru rigiditate sporita cadrul modulului este realizat din profile metalice 3 mm prevăzut cu canale de scurgere a apei de ploaie și corespunde cerințelor SM EN ISO12944:2020 - Vopsele și lacuri. Acesta este protejat printr-un sistem de vopsire a structurilor de oțel împotriva coroziunii. Îmbinarea între părțile componente ale cadrului este realizată prin intermediul sudurii. 2) Acoperișul - Tavanul modulului	Conform Standard elor

			este nevoie de realizat din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC , Asamblat ca metalul sa fie pe exterior după tipul de container modular, fără a fi o careva punte termica, culoare interior Alb cu suprafața lisa, acoperit cu tablă profilată, grosime 0,5 mm vopsita in RAL, formând o pernă de aer. Greutatea minima admisibilă pe acoperiș este nevoie de 250 kg/m2 . Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie. 3) Podea - Podeaua modulului este dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru, cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm, amplasate la o distanță de 40 cm și cu o rezistență portantă minima este de 550 kg/m2 . Pardoseala este nevoie de executat din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, Asamblat ca metalul sa fie pe exterior fără a fi o careva punte termica acoperit cu OSB 15mm, finisaj linoleum semi industrial Tarket. 4) Pereți exteriori - Pereții modulului trebuie realizate din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, Asamblat ca metalul sa fie pe exterior fără a fi o careva punte termica, interior culoare alba si suprafața lisa, exterior culoare antracit, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod.	este nevoie de realizat din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC , panouri sandwich 60mm poliuretan Asamblat ca metalul sa fie pe exterior după tipul de container modular, fără a fi o careva punte termica, culoare interior Alb cu suprafața lisa, acoperit cu tablă profilată, grosime 0,5 mm vopsita in RAL, formând o pernă de aer. Greutatea minima admisibilă pe acoperiș este nevoie de 250 kg/m2 . Sunt prevăzute 4 piese pentru manipulare la acoperiș și 4 orificii pentru canalele de ploaie. 3) Podea - Podeaua modulului este dotată cu un sistem de traverse pentru susținerea pardoselii, din carcasa metalică pe perimetru, cu grinzi de metal la podea cu grosimea de 3 mm, amplasate la o distanță de 40 cm și cu o rezistență portantă minima este de 550 kg/m2 . Pardoseala este nevoie de executat din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, panouri sandwich 60mm poliuretan Asamblat ca metalul sa fie pe exterior fără a fi o careva punte termica acoperit cu OSB 15mm, finisaj linoleum semi industrial Tarket. 4) Pereți exteriori - Pereții modulului trebuie realizate din materiale cu coeficientul termic 0.29 Kcal/m.p. hC, panouri sandwich 60mm poliuretan Asamblat ca metalul sa fie pe exterior fără a fi o careva punte termica, interior culoare alba si suprafața lisa, exterior culoare antracit, îmbinarea efectuată prin colțare sanitare pe perimetru pereți și pod.	
--	--	--	---	--	--

				5)Instalația electrică - Instalația electrică este ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED 600x600mm, prize 220 – 8 buc, ventilator-1 buc. Cablu pentru prize trebuie sa fie de 2,5mm - cupru Cablu pentru iluminare trebuie sa fie de 1,5mm – cupru 6)Tâmplăria Container (PVC, Antracit, Clasa A, 4 camere, 2 rânduri de sticlă 4s/low-e) 1. Geam PVC, 700x1195mm, cu deschidere, cu plasa antițânțar – 2 buc. 2. Ușa PVC, 900x2050mm, cu amortizor ușa – 1 buc.	5)Instalația electrică - Instalația electrică este ascunsă în pereți, trecerea cablului fiind efectuată prin tub gofrat metalic D-16 mm, cutie automat, iluminare LED 600x600mm, prize 220 – 8 buc, ventilator-1 buc. Cablu pentru prize trebuie sa fie de 2,5mm - cupru Cablu pentru iluminare trebuie sa fie de 1,5mm – cupru 6)Tâmplăria Container (PVC, Antracit, Clasa A, 4 camere, 2 rânduri de sticlă 4s/low-e) 1. Geam PVC, 700x1195mm, cu deschidere, cu plasa antițânțar – 2 buc. 2. Ușa PVC,900x2050mm, cu amortizor ușa – 1 buc.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Balaban Vladimir În calitate de: Administrator
Ofertantul: ETALON PLUS SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Mesterul Manole 5a