

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1755868993397 din 22.08.2025						
Obiectul achiziției: Unelte și instrumente						

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1: Unelte de grădinarit						
1	Topor 1kg	Topor 1kg	CHINA	PROFMET SRL	greutate: ≤ 1 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc, lungime mâner: 390-430 mm	greutate: ≤ 1 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc, lungime mâner: 390-430 mm
2	Ciocan mâner fibră de sticlă 0.8 kg	Ciocan mâner fibră de sticlă 0.8 kg	CHINA	PROFMET SRL	greutate: 0,8 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc	greutate: 0,8 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc
3	Ferăstrău pentru lemn 500 mm	Ferăstrău pentru lemn 500 mm	CHINA	PROFMET SRL	material: oțel/plastic, lungime: 490-520 mm, grosime metal: 1-1,5 mm, destinație: pentru tăiere lemn	material: oțel/plastic, lungime: 490-520 mm, grosime metal: 1-1,5 mm, destinație: pentru tăiere lemn
4	Lopată (metal) cu coada	Lopată (metal) cu coada	CHINA	PROFMET SRL	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm, Dimensiuni lopată: 230-250 * 270-290 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm, Dimensiuni lopată: 230-250 * 270-290 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm
5	Lopată LSP 275x235 mm	Lopată LSP 275x235 mm	CHINA	PROFMET SRL	Lățime (mm): 230-250 Lungime (mm): 270-290 Material: Oțel Grosimea metalului: 1,5-2 mm	Lățime (mm): 230-250 Lungime (mm): 270-290 Material: Oțel Grosimea metalului: 1,5-2 mm
6	Lopată pentru zăpadă	Lopată pentru zăpadă	CHINA	PROFMET SRL	Material: plastic/lemn Lungime: 1200 mm	Material: plastic/lemn Lungime: 1200 mm

					Mâner: plastic Dimensiune (lxH): 390x300 mm	Mâner: plastic Dimensiune (lxH): 390x300 mm
7	Coadă pentru lopată lemn	Coadă pentru lopată lemn	CHINA	PROFMET SRL	Material: lemn, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm	Material: lemn, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm
8	Hârleț cu coadă	Hârleț cu coadă	CHINA	PROFMET SRL	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1000-1300 * 40 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm, Dimensiuni hârleț: 200-220 * 280-290 mm	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1000-1300 * 40 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm, Dimensiuni hârleț: 200-220 * 280-290 mm
9	Greblă 14 dinți 340 mm metal	Greblă 14 dinți 340 mm metal	CHINA	PROFMET SRL	Greutatea: 0.635 kg Culoare: Verde Dimensiuni: 340 mm Tip material: Metal	Greutatea: 0.635 kg Culoare: Verde Dimensiuni: 340 mm Tip material: Metal
10	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	CHINA	PROFMET SRL	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn
11	Foarfece de grădină	Foarfece de grădină	CHINA	PROFMET SRL	Tip: secator Diametrul maxim de tăiere: 19-25 mm Lungime totală: 200-250 mm Material de lamă: oțel Material de mâner: plastic/ PVC, cu mecanism de blocare	Tip: secator Diametrul maxim de tăiere: 19-25 mm Lungime totală: 200-250 mm Material de lamă: oțel Material de mâner: plastic/ PVC, cu mecanism de blocare
12	Roaba cu roată 100 L	Roaba cu roată 100 L	UE	SUPRATEN SA	Roaba cu 1 roată, capacitate 100 L: cadru metalic / cuva galvanizată (roată cauciuc pneumatic de dimensiune 3,5-8, roată cu rulment cu protecție)	Roaba cu 1 roată, capacitate 100 L: cadru metalic / cuva galvanizată (roată cauciuc pneumatic de dimensiune 3,5-8, roată cu rulment cu protecție)
13	Roata p/u roaba	Roata p/u roaba	UE	SUPRATEN SA	Roata plină pentru roaba, din cauciuc poliuretan MPN. 4.80/4.00-8. axa 12 mm.	Roata plină pentru roaba, din cauciuc poliuretan MPN. 4.80/4.00-8. axa 12 mm.

14	Mașina de stropit tencuială	Mașina de stropit tencuială	CHINA	PROFMET SRL	Mașina de stropit tencuiala (шарманка) cu mâner din plastic și carcasă din tablă zincată	Mașina de stropit tencuiala (шарманка) cu mâner din plastic și carcasă din tablă zincată
15	Rangă	Rangă	CHINA	PROFMET SRL	Diametrul produsului, mm: 19 Lungimea produsului, mm: 750	Diametrul produsului, mm: 19 Lungimea produsului, mm: 750
16	Cangă (bagor)	Cangă (bagor)	CHINA	PROFMET SRL	Cangă (bagor) din metal	Cangă (bagor) din metal
LOT 2: Instrumente electrice						
1	Polizor unghiular 125 mm 1100 W 230V	Polizor unghiular 125 mm 1100 W 230V	PL	YATO	Puterea: 1100 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 9500-12000 rpm Diametrul discului: 125 mm Lungime cablu: 3 m	Puterea: 1100 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 12000 rpm Diametrul discului: 125 mm Lungime cablu: 3 m
2	Polizor unghiular 230 mm, 2400 W 230V	Polizor unghiular 230 mm, 2600 W 230V	PL	YATO	Puterea: 2400 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 6000-11000 rpm Diametrul discului: 230 mm Lungime cablu: 2,5-3 m Cu pornire lentă	Puterea: 2600 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 6500 rpm Diametrul discului: 230 mm Lungime cablu: 2,5-3 m Cu pornire lentă
3	Ciocan rotopercutor 2000 W 230V	Ciocan rotopercutor 1500 W 230V	PL	YATO	Puterea (W): 2000 Tensiune (V/Hz): 230/50 Greutate (Kg): 6-8 Rotații (rpm): 900-1000 Frecvența de percuție (bpm): 4000-4500 Tipul mandrinei: SDS+/SDS max Diametrul de găurire în lemn (max) (mm): 40-45 Puterea impactului (J): 5-7 Diametru de găurire în metal (max) (mm): 10-15 Diametru de găurire în piatră (max) (mm): 30-35	Puterea (W): 1500 Tensiune (V/Hz): 220/50 Greutate (Kg): 5.3 Rotații (rpm): 0-850 Frecvența de percuție (bpm): 0-4500 Tipul mandrinei: SDS+/SDS max Diametrul de găurire în lemn (max) (mm): 40-45 Puterea impactului (J): 5-7 Diametru de găurire în metal (max) (mm): 10-15

					Regimuri: 3	Diametru de găurire în piatră (max) (mm): 30-35 Regimuri: 3
4	Ciocan demolator 25J, 1500W 230V	Ciocan demolator 25J, 1500W 230V	UE	RESANTA	Putere: 1500 W Tipul mandrinei: SDS-Max Puterea impactului: 25 J Frecvența bătailor: 1000 bat/min, 1900 bat/min Greutate: 10 Kg	Putere: 1500 W Tipul mandrinei: SDS-Max Puterea impactului: 25 J Frecvența bătailor: 1000 bat/min, 1900 bat/min Greutate: 10 Kg
5	Vibrator p/u beton	Vibrator p/u beton	PL	YATO	Putere: 2000-2400 W Tensiune de alimentare: 230V Lungime furtun de vibrație: 3500-4200 mm Diametru vârf vibrator: 30-40 mm Frecvență vibrații: 3800-4200 vib/min Complicație: cutie Tip vibrație beton: submersibilă Greutate: 5-8 kg	Putere: 2000-2400 W Tensiune de alimentare: 230V Lungime furtun de vibrație: 3500-4200 mm Diametru vârf vibrator: 30-40 mm Frecvență vibrații: 3800-4200 vib/min Complicație: cutie Tip vibrație beton: submersibilă Greutate: 5-8 kg
6	Mașină de găurit	Mașină de găurit	UE	PROCRAFT	Tip Motor: Cu perii Putere: 700-1000 w Turație maxim: 2500-3000 rot/min Număr de viteze: 2 Tip mandrina: Fixare rapidă Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în oțel: 12-15 mm Ø max. găurire în lemn: 38-42 mm Funcție de impact: Nu Control turație: Da Funcție revers: Da Complicație: Cutie/Mâner secundar Alimentare: 230V	Tip Motor: Cu perii Putere: 700-1000 w Turație maxim: 2500-3000 rot/min Număr de viteze: 2 Tip mandrina: Fixare rapidă Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în oțel: 12-15 mm Ø max. găurire în lemn: 38-42 mm Funcție de impact: Nu Control turație: Da Funcție revers: Da

						Complicație: Cutie/Mâner secundar Alimentare: 230V
7	Mașină de înșurubat și găurit cu acumulator 18V	Mașină de înșurubat și găurit cu acumulator 18V	PL	YATO	Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot.: 20 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 1900 rot/min Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire in otel: 10-13 mm Ø max. găurire in lemn: 33-37 mm LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da Complicație: Valiză/2 baterii/încărcător Alimentare: Acumulator Tensiune acumulator: 18 V Capacitate acumulator: 2 Ah Tip acumulator: Li-Ion Număr de acum. in comp.: 2 buc	Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot.: 20 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 1900 rot/min Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire in otel: 10-13 mm Ø max. găurire in lemn: 33-37 mm LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da Complicație: Valiză/2 baterii/încărcător Alimentare: Acumulator Tensiune acumulator: 18 V Capacitate acumulator: 2 Ah Tip acumulator: Li-Ion Număr de acum. in comp.: 2 buc
LOT 3 Ciocan de lipit						
1	Ciocan de lipit 30W 240V 400°C,	Ciocan de lipit 30W 240V 400°C,	UE	PROFMET SRL	Puterea (W): 30 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	Puterea (W): 30 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C
2	Ciocan de lipit 100W 240V	Ciocan de lipit 100W 240V	UE	PROFMET SRL	Puterea (W): 100 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	Puterea (W): 100 W Tensiune (V): 220 - 240 V

						Temperatură de lucru : 300-500 °C	
3	Ciocan de lipit 80W 240V	Ciocan de lipit 80W 240V	UE	PROFMET SRL	Puterea (W): 80 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	Puterea (W): 80 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	
4	Ciocan de lipit electric 60W cu reglare a temperaturii	Ciocan de lipit electric 60W cu reglare a temperaturii	UE	PROFMET SRL	Ciocan de lipit 60 W. Cu reglare a temperaturii. Cablu 1,3-1,5 m. încălzitor ceramic. Mâner silicon, Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 0-500 °C	Ciocan de lipit 60 W. Cu reglare a temperaturii. Cablu 1,3-1,5 m. încălzitor ceramic. Mâner silicon, Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 0-500 °C	
LOT 4 Instrumente manuale, chei							LOT 4
1	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”	
2	Cheie combinată 27 mm	Cheie combinată 27 mm	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 27 Tip: capăt deschis	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 27 Tip: capăt deschis	
3	Cheie combinata cu clichet 17 mm	Cheie combinata cu clichet 17 mm	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 17 Tip: capăt deschis	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 17 Tip: capăt deschis	
4	Cheie combinata cu clichet 19 mm	Cheie combinata cu clichet 19 mm	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 19 Tip: capăt deschis	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 19 Tip: capăt deschis	
5	Cheie pentru țevi 450 mm	Cheie pentru țevi 450 mm	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	corp fabricat din oțel rezistent fălci fabricate din oțel aliat cu crom vanadiu, forjate, călite și rectificate; mâner lung pentru o deșurubare ușoară;	corp fabricat din oțel rezistent fălci fabricate din oțel aliat cu crom vanadiu, forjate, călite și rectificate;	

					diametrul maxim al țevii pentru cheie: 450 / 18" – 90 mm	mâner lung pentru o deșurubare ușoară; diametrul maxim al țevii pentru cheie: 450 / 18" – 90 mm
6	Cheie pentru țevi nr. 2	Cheie pentru țevi nr. 2	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Mărime cheie: 2" (50 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-600 mm Tip material: Oțel	Mărime cheie: 2" (50 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-600 mm Tip material: Oțel
7	Cheie pentru țevi nr. 3	Cheie pentru țevi nr. 3	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Mărime cheie: 3" (20-63 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-700 mm Tip material: Oțel	Mărime cheie: 3" (20-63 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-700 mm Tip material: Oțel
8	Cheie tubulara hexagonala adâncă 22 mm	Cheie tubulara hexagonala adâncă 22 mm	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 22 mm Diametru: 26 mm Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 22 mm Diametru: 26 mm Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm
9	Cheie tubulara hexagonala adâncă 24 mm	Cheie tubulara hexagonala adâncă 24 mm	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 24 mm Diametru: 28 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 24 mm Diametru: 28 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV

10	Cheie tubulara hexagonala adâncă 27 mm	Cheie tubulara hexagonala adâncă 27 mm	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Mărime cheie: 27 mm Sistem de prindere: hexagonal Diametru: 30 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	Mărime cheie: 27 mm Sistem de prindere: hexagonal Diametru: 30 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV
11	Cheie pentru roți 17, 19, 21, ½"	Cheie pentru roți 17, 19, 21, ½"	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Tipul cheii: <u>universal</u> Forma cheiei: <u>traversa</u> Combinat: <u>da</u> Dimensiuni cheie: <u>17, 19, 21, ½"</u> Culoare: <u>argintiu</u> Material: <u>otel</u>	Tipul cheii: <u>universal</u> Forma cheiei: <u>traversa</u> Combinat: <u>da</u> Dimensiuni cheie: <u>17, 19, 21, ½"</u> Culoare: <u>argintiu</u> Material: <u>otel</u>
12	Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii				Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii Material: CrMo 4140. Material chei mufa plată: CrV 6140. Prindere cheie: 1/2" (12.7 mm) Lungime cheie: 500 mm. Cuplu cheie: 40-210 Nm. Dimensiuni chei mufa plată: 13,14,15,17,19,22,24,27,30 mm (capuri interschimbabile fixe plate) Tubulare nu se acceptă. De tip: YT-0767 sau cu cerințe tehnice analogice	
13	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.

14	Set de chei 216 buc ½”	Set de chei 216 buc ½”	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Prize de 1/2 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm; 27; 30; 32 mm, L = 42 mm Prize de 1/2 "lungi: 16; 17; 18; 19; 22 mm, L = 76 mm Prize torx de 1/2 ": E20; E22; E24 Prize 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L = 28 mm; 17; 18; 19 mm, L = 30 mm Prize lungi 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L = 63 mm Prize torx 3/8 ": E10; E11; E12; E14; E16; E18 Prize de 1/4 ": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L = 25 mm 1/4 "prize lungi: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L = 50 mm Prize torx 1/4 ": E4; E5; E6; E7; E8 Clichet 1/2 ": 72T, 255 mm Clichet 3/8 ": 72T, 200 mm Clichet 1/4 ": 72T, 155 mm Buton glisant: 1/2 ", L = 255mm; 1/4", L = 152,4mm Mâner de șurubelniță de 1/4 ", L = 150 mm Șurubelniță de 1/4 "cu mufă Extensii 1/2 ": 125 mm; 250 mm Prelungiri 3/8 ": 575 mm; 150 mm Extensii 1/4 ": 50 mm; 100 mm Priză bujie 1/2 ": 16; 21 mm Mufe 3/8 "bujie: 18 mm Articulație cardanică: 1/2 "; 3/8" "și 1/4" " Adaptor pentru 5/1 "" biți cu 1/2 "" Adaptor pentru 5/16 "biți cu 3/8" " Biți de 5/16 ": 30 buc. Biți de 1/4 ": 44 buc Biți de șurubelniță Torx 1/4 ": T8;	Prize de 1/2 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm; 27; 30; 32 mm, L = 42 mm Prize de 1/2 "lungi: 16; 17; 18; 19; 22 mm, L = 76 mm Prize torx de 1/2 ": E20; E22; E24 Prize 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L = 28 mm; 17; 18; 19 mm, L = 30 mm Prize lungi 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L = 63 mm Prize torx 3/8 ": E10; E11; E12; E14; E16; E18 Prize de 1/4 ": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L = 25 mm 1/4 "prize lungi: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L = 50 mm Prize torx 1/4 ": E4; E5; E6; E7; E8 Clichet 1/2 ": 72T, 255 mm Clichet 3/8 ": 72T, 200 mm Clichet 1/4 ": 72T, 155 mm Buton glisant: 1/2 ", L = 255mm; 1/4", L = 152,4mm Mâner de șurubelniță de 1/4 ", L = 150 mm Șurubelniță de 1/4 "cu mufă Extensii 1/2 ": 125 mm; 250 mm Prelungiri 3/8 ": 575 mm; 150 mm Extensii 1/4 ": 50 mm; 100 mm Priză bujie 1/2 ": 16; 21 mm Mufe 3/8 "bujie: 18 mm
----	------------------------	------------------------	----	----------------------	--	---

				T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40 Biți de șurubelniță Torx pe mufa de 1/2 ": T55; T60 Biți șurubelniță Phillips pe soclul de 1/4 ": Ph1; Ph2 Șurubelniță încrucișată Pozidriv pe soclu 1/4 ": Pz1; Pz2 Burghie plate pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 4; 5,5; 7 mm Burghie hexagonale pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 3; 4; 5; 6 mm Chei inelare: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm Chei Allen: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm Valiză: da Greutate: 12 kg Sistem: AS-DRIVE Dimensiune: 10-32.16-22, E20-E24.10-30.10-15, E10-E18.4-14.4-10, E4-E8 mm Dimensiune: 1/4 "; 3/8"; 1/2 "	Articulație cardanică: 1/2 "; 3/8" "și 1/4" " Adaptor pentru 5/16 "biți cu 1/2 " Adaptor pentru 5/16 "biți cu 3/8" " Biți de 5/16 ": 30 buc. Biți de 1/4 ": 44 buc Biți de șurubelniță Torx 1/4 ": T8; T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40 Biți de șurubelniță Torx pe mufa de 1/2 ": T55; T60 Biți șurubelniță Phillips pe soclul de 1/4 ": Ph1; Ph2 Șurubelniță încrucișată Pozidriv pe soclu 1/4 ": Pz1; Pz2 Burghie plate pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 4; 5,5; 7 mm Burghie hexagonale pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 3; 4; 5; 6 mm Chei inelare: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm Chei Allen: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm Valiză: da Greutate: 12 kg Sistem: AS-DRIVE Dimensiune: 10-32.16-22, E20-E24.10-30.10-15, E10-E18.4-14.4-10, E4-E8 mm Dimensiune: 1/4 "; 3/8"; 1/2 "
--	--	--	--	---	---

15	Set chei combinate, 6-32mm	Set chei combinate, 6-32mm	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Set de chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm Materialul de producere: CrV	Set de chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm Materialul de producere: CrV
16	Set chei tubulare cu clichet 8-32 mm	Set chei tubulare cu clichet 8-32 mm	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: ½"	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: ½"
17	Set chei tubulare lungi 8-19 mm	Set chei tubulare lungi 8-19 mm	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Dimensiune cap: 8 - 19 mm + mâner cu clichet Prindere (cap antrenare): 3/8" Material: Otel Crom-Vanadiu	Dimensiune cap: 8 - 19 mm + mâner cu clichet Prindere (cap antrenare): 3/8" Material: Otel Crom-Vanadiu
18	Set chei tubulare lungi cu clichet 8-32 mm	Set chei tubulare lungi cu clichet 8-32 mm	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: ½" Lungime: 70-80 mm	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: ½" Lungime: 70-80 mm
19	Set chei hexagonale (imbus) 1.5 - 10 mm	Set chei hexagonale (imbus) 1.5 - 10 mm	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Tip de chei: <u>hexagonală</u> Număr accesorii: 9 Material: oțel CrV Material mânerului: oțel Dimensiunea minimă a capului: 1.5 mm Dimensiunea maximă a capului: 10 mm Duritatea oțelului: 58-62 HRC	Tip de chei: <u>hexagonală</u> Număr accesorii: 9 Material: oțel CrV Material mânerului: oțel Dimensiunea minimă a capului: 1.5 mm Dimensiunea maximă a capului: 10 mm Duritatea oțelului: 58-62 HRC

20	Set chei combinate 5 - 10 mm				Set chei combinate Dimensiuni - 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm Tip material – Cr-V	
21	Trusă cheie cu multiplicator pentru jante camion, cu 7 chei				Trusă chei roti cu reductor, multiplicator cu tubulare 27,30,32,33,36,38 mm	
22	Set de chei combinate 6-24 mm	Set de chei combinate 6-24 mm	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Tip: combinate Mărime: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm Mărime min.: 6 mm Mărime max.: 24 mm Material: Oțel Cr-V Articole in set: 12 unit.	Tip: combinate Mărime: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm Mărime min.: 6 mm Mărime max.: 24 mm Material: Oțel Cr-V Articole in set: 12 unit.
23	Cheie pentru instalarea țevilor nr.1	Cheie pentru instalarea țevilor nr.1	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Mărime cheie: 1” (10-38 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel	Mărime cheie: 1” (10-38 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel
24	Cheie reglabilă universală nr 10” stillson	Cheie reglabilă universală nr 10” stillson	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi
25	Cheie reglabilă universală nr 12” stillson	Cheie reglabilă universală nr 12” stillson	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi
26	Foarfecă de tăiat țevi 16-40mm	Foarfecă de tăiat țevi 16-40mm	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Diametrul de tăiere: 16-40mm Mecanism cu clichet: da Mecanism de blocare în poziție închisă: da Material lamă: oțel inoxidabil Material carcasă (mânere): aluminiu tare Mâner cu suprafață antialunecare: da	Diametrul de tăiere: 16-40mm Mecanism cu clichet: da Mecanism de blocare în poziție închisă: da Material lamă: oțel inoxidabil Material carcasă (mânere): aluminiu tare

					Pentru tăierea rapidă a țevelor din: PPR, PP, PVC, ABS, PHED	Mâner cu suprafață antialunecare: da Pentru tăierea rapidă a țevelor din: PPR, PP, PVC, ABS, PHED
27	Set extractori tapițerie 5 piese.	Set extractori tapițerie 5 piese.	UE	VOLTA SRL-IMPORTATOR	Set de extractoare de panouri auto de plastic din 5 scule din plastic sunt perfecte pentru demontarea sigură și eficientă a panourilor interioare și exterioare de tapițerie, precum și a altor elemente ale interiorului auto, fără a le deteriora. Fabricate din plastic de înaltă calitate, aceste scule sunt durabile și de încredere pentru utilizare.	Set de extractoare de panouri auto de plastic din 5 scule din plastic sunt perfecte pentru demontarea sigură și eficientă a panourilor interioare și exterioare de tapițerie, precum și a altor elemente ale interiorului auto, fără a le deteriora. Fabricate din plastic de înaltă calitate, aceste scule sunt durabile și de încredere pentru utilizare.
LOT 5 Clești, șurubelnițe cu tensiune admisibilă: ≤ 1000V						LOT 5
1	Clește cu vârf ascuțit 200 mm 1000 V	Clește cu vârf ascuțit 200 mm 1000 V	PL	YATO	Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 200 mm	Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 200 mm
2	Clește sertizare conectori 1.5x10mm	Clește sertizare conectori 1.5x10mm	PL	YATO	Clește pentru sertizarea și decuparea firelor L = 220 mm Clește multifuncționale pentru decupare cu clichet pentru sertizarea conectorului de pe fire Partea de lucru este realizată din oțel pentru scule de înaltă calitate și întărită la aproximativ 44-47HRC. Mânere convenabile sunt fabricate din plastic antiderapant Cleștele sunt proiectate pentru: – izolație de spălare din fire cablate și	Clește pentru sertizarea și decuparea firelor L = 220 mm Clește multifuncționale pentru decupare cu clichet pentru sertizarea conectorului de pe fire Partea de lucru este realizată din oțel pentru scule de înaltă calitate și întărită la aproximativ 44-47HRC.

					cu un singur nucleu în intervalul 1,5 până la 10 mm ² ; – tăierea firelor.	Mânere convenabile sunt fabricate din plastic antiderapant Cleștele sunt proiectate pentru: – izolație de spălare din fire cablate și cu un singur nucleu în intervalul 1,5 până la 10 mm ² ; – tăierea firelor.
3	Clește tăietor lateral 160 mm 1000 V	Clește tăietor lateral 160 mm 1000 V	PL	YATO	Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm	Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm
4	Clește sertizare conectori RJ10/RJ11/RJ12/RJ45	Clește sertizare conectori RJ10/RJ11/RJ12/RJ45	PL	YATO	Clește sertizare /RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 cu mecanism clichet modular lungimea 205-220mm materialul lamelelor – oțel Tipul conectorilor: RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 Curățire izolație – da Tăierea cablului - da	Clește sertizare /RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 cu mecanism clichet modular lungimea 205-220mm materialul lamelelor – oțel Tipul conectorilor: RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 Curățire izolație – da Tăierea cablului - da
5	Clește de strângere a papucilor 0.5-10 mm ²	Clește de strângere a papucilor 0.5-10 mm ²	PL	YATO	Clește de strângere a papucilor de tip HKИ și HВИ 0.5-10 mm ² Secțiunea cablului 0.5 - 10 mm ² Materialul – metal Lungimea - 205 - 220 mm	Clește de strângere a papucilor de tip HKИ și HВИ 0.5-10 mm ² Secțiunea cablului 0.5 - 10 mm ² Materialul – metal Lungimea - 205 - 220 mm
6	Clește de strângere a papucilor 0.25-10 mm ²	Clește de strângere a papucilor 0.25-10 mm ²	PL	YATO	Clește de strângere a papucilor de tip HИВИ 0.25-10 mm ² Secțiunea cablului: 0.25 - 10 mm ² Materialul oțel CrV Lungimea - 205 - 220 mm	Clește de strângere a papucilor de tip HИВИ 0.25-10 mm ² Secțiunea cablului: 0.25 - 10 mm ²

						Materialul oțel CrV Lungimea - 205 - 220 mm
7	Clește cu vârf ascuțit 160mm 1000V	Clește cu vârf ascuțit 160mm 1000V	PL	YATO	Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 160 mm	Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 160 mm
8	Clește combinat 180mm 1000V	Clește combinat 180mm 1000V	PL	YATO	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 180 mm	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 180 mm
9	Clești cu vârfuri rotunde 160mm 1000V	Clești cu vârfuri rotunde 160mm 1000V	PL	YATO	Tip: clește cu vârfuri rotunde Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 160 mm	Tip: clește cu vârfuri rotunde Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 160 mm
10	Clește izolat plat 200mm 1000V	Clește izolat plat 200mm 1000V	PL	YATO	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 200 mm	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 200 mm
11	Clește pentru deizolat cablu 0,2-6mm	Clește pentru deizolat cablu 0,2-6mm	PL	YATO	Tip: clește dezizolare cabluri Material: oțel Secțiunea cablului: 0.2 - 6 mm ² Funcție de sertizare: da Funcție de tăiere: da Mâner: PVC/plastic Lungime: 200-240 mm	Tip: clește dezizolare cabluri Material: oțel Secțiunea cablului: 0.2 - 6 mm ² Funcție de sertizare: da Funcție de tăiere: da Mâner: PVC/plastic Lungime: 200-240 mm

12	Clește tăietor lateral 180 mm 1000V	Clește tăietor lateral 180 mm 1000V	PL	YATO	Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 180 mm	Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 180 mm
13	Clește seger 4 în 1, 150 mm	Clește seger 4 în 1, 150 mm	PL	YATO	Tip: seger Material: oțel Lungime: 150 mm Tip mâner: plastic/PVC Nr. unități în set: 5	Tip: seger Material: oțel Lungime: 150 mm Tip mâner: plastic/PVC Nr. unități în set: 5
14	Patent tăietor pentru cabluri electrice 230 mm	Patent tăietor pentru cabluri electrice 230 mm	PL	YATO	Tip: clește tăietor de cabluri Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 230 mm Diametru max de tăiere: 9-10 mm	Tip: clește tăietor de cabluri Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 230 mm Diametru max de tăiere: 9- 10 mm
15	Dispozitiv de răsucire a cablurilor 50-185 mm ²				Tip: pentru instalarea firelor goale de tip A, AC, ASC în conectori ovali de tip SOAC Interval secțiune transversală: 50–185 mm ² Forța de rupere a unui conector montat corect nu este mai mică de 2000 kN Dimensiunile sculei: 950x150x150 mm De tip MI-230A sau cu cerințe tehnice echivalente	
16	Șurubelniță cruciformă 100 mm 1000 V PH2 dielectrică	Șurubelniță cruciformă 100 mm 1000 V PH2 dielectrică	PL	YATO	Tip: Șurubelniță cruciformă PH2 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță cruciformă PH2 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Mâner: dielectric

17	Șurubelniță plată 150 x 6.5 mm 1000 V dielectrică	Șurubelniță plată 150 x 6.5 mm 1000 V dielectrică	PL	YATO	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 150*6,5 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 150*6,5 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric
18	Șurubelniță plată SL 5,5 125 mm, 1000V	Șurubelniță plată SL 5,5 125 mm, 1000V	PL	YATO	Tip: Șurubelniță plată SL5,5 Lungime: 125*5,5 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță plată SL5,5 Lungime: 125*5,5 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric
19	Șurubelniță plată SL3, 100 mm, 1000V	Șurubelniță plată SL3, 100 mm, 1000V	PL	YATO	Tip: Șurubelniță plată SL3 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță plată SL3 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric
20	Șurubelniță plată 50x2mm 1000V dielectrică	Șurubelniță plată 50x2mm 1000V dielectrică	PL	YATO	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 50*2 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 50*2 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric
21	Șurubelniță plată 100x3mm 1000V dielectrică	Șurubelniță plată 100x3mm 1000V dielectrică	PL	YATO	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 100*3 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 100*3 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric
22	Set șurubelnițe 8 piese	Set șurubelnițe 8 piese	PL	YATO	Mâner: dielectric Tip material: CrV Tip: PH, SL Nr. piese în set: 8	Mâner: dielectric Tip material: CrV Tip: PH, SL Nr. piese în set: 8
23	Set șurubelnițe tubulare hexaedru cu mâner izolat - 1000V	Set șurubelnițe tubulare hexaedru cu mâner izolat - 1000V	PL	YATO	Mâner: dielectric Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Tip: tubulare Nr. piese în set: 5-6 (5,5*110-125mm, 6*110-125mm, 7*110-125mm, 8*110-125mm, 10*110-125mm, 13*110-125mm)	Mâner: dielectric Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Tip: tubulare Nr. piese în set: 5-6 (5,5*110-125mm, 6*110-125mm, 7*110-125mm,

						8*110-125mm, 10*110-125mm, 13*110-125mm)
24	Set(trusă) șurubelnițe din 9 piese 1000V	Set(trusă) șurubelnițe din 9 piese 1000V	PL	YATO	Set(trusă) șurubelnițe din 9 buc. pentru lucru sub tensiunea până la 1000V. Compus din: - Șurubelniță: 2.5x75 mm - Șurubelniță: 4.0x100 mm - Șurubelniță: 5.5x125 mm - Șurubelniță: 6.5x150 mm - Șurubelniță: PH1x80 mm - Șurubelniță: PH2x100 mm - Șurubelniță: PZ1x80 mm - Șurubelniță: PZ2x100 mm - Șurubelniță indicator. • Tensiunea - până la 1000 V Mâner cu doua straturi de protecție Marcaj pe partea laterală a tipului profilului șurubelniței Material - oțel CrV Magnetizată - da.	Set(trusă) șurubelnițe din 9 buc. pentru lucru sub tensiunea până la 1000V. Compus din: - Șurubelniță: 2.5x75 mm - Șurubelniță: 4.0x100 mm - Șurubelniță: 5.5x125 mm - Șurubelniță: 6.5x150 mm - Șurubelniță: PH1x80 mm - Șurubelniță: PH2x100 mm - Șurubelniță: PZ1x80 mm - Șurubelniță: PZ2x100 mm - Șurubelniță indicator. • Tensiunea - până la 1000 V Mâner cu doua straturi de protecție Marcaj pe partea laterală a tipului profilului șurubelniței Material - oțel CrV Magnetizată - da.
25	Set de Șurubelnițe 26 piese	Set de Șurubelnițe 26 piese	PL	YATO	Tip: plate, philips Număr de bucăți în set: 26 Dimensiuni: SL3x75 , SL4x100 , SL5.5x75 , SL5.5x100 , SL5.5x125 , SL6.5x38 , SL6.5x100 , SL6.5x125 , SL6.5x150 , SL8x150 , PH0x60 , PH0x75 , PH1x80 , PH1x100 , PH2x38 , PH2x100 , PH2x125 , PH2x150 , PH3x150 , SL2x50 , SL3x50 , PH000x50 , PH00x50 Mâner: 2 elemente Gaură pentru agățat: da	Tip: plate, philips Număr de bucăți în set: 26 Dimensiuni: SL3x75 , SL4x100 , SL5.5x75 , SL5.5x100 , SL5.5x125 , SL6.5x38 , SL6.5x100 , SL6.5x125 , SL6.5x150 , SL8x150 , PH0x60 , PH0x75 , PH1x80 , PH1x100 , PH2x38 , PH2x100 , PH2x125 , PH2x150 , PH3x150 ,

1	Arzător cu gaz cu aprindere				Tip: arzător gaz Scop: lipire moale și dură a țevelor de cupru, etc. Tip aprindere: piezo /mandrină Tip gaz: propan-butan Unghi de lucru: 360° Putere: 1200-1300 W Temperatura maximă: 1600°C Consum de gaz: 110 g/h	
2	Arzător cu gaz la 90°				Puterea termică: 1500-1700 W Temperatura maximal: 1400 °C Regulator nivel flacăra: Da Cantitatea în set: 1 Combustibil: Gaz Consum de gaz: 120 g/h Diametrul duzei de conectare: 22mm Tip aprindere: piezo /mandrină	
3	Butelie de gaz camping				Tipul de produs: Butelie de gaz Tip gaz: propane-butane Greutate/volum, kg/l: 0,3-0,5 Existența filetelor: Nu Tipul de conexiune: Mandrină Dimensiuni: 50-65*190-250 mm Material: metal	
LOT 7 Aparat de sudat						
1	Aparat de sudat tip inverter 300 A 220 V				Tip sudare - Sudare manuală cu arc (MMA) Tip aparat - Inverter, curent continuu Regulator de curent: da Curent de sudare - 20 - 300 A Display: da Diametrul electrozilor - 1,6 ... 5 mm Tensiunea de alimentare - Monofazat, ~ 220 / 230V, 50 / 60Hz Grad de protecție - IP21 Lungime cablu de alimentare: 1500-2500mm	

					Lungime cabluri de sudare: 2000-3500mm Conținut pachet: - Mască de sudură - Clește de masă - Clește de sudură - Perie de curățat	
LOT 8 Echipament hidraulic de sertizare						
1	Presa hidraulica IPT-500				Tip: presa manuală pentru sertizarea papucilor de cablu de la secțiunea 16 la 500 mm² a firelor Ambalaj: cutie de plastic sau cutie metalică Matrice incluse: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500 Putere(efort): 25 tone Cursa de lucru: 25 mm	
2	Pompă hidraulică 600 bar				Tip: pompă hidraulică manuală Presiune: de până la 600 bar Volum al rezervorului: 0,4 litri Utilizare: ca acționare pentru scule și echipamente hidraulice Componente: carcasă, o pârghie și un mecanism cu piston De tip: NRG-6004 sau cu cerințe tehnice echivalente	
LOT 9 Pompe						
1	Pompa submersibilă H=50 m				Puterea (W): ≥1000 Tensiune AC (V): 230/50 Greutate (Kg): 10-15 Metodă de instalare: vertical Lungimea cablului (m): 15-20 Înălțimea de ridicare (m): ≥ 50 Înălțime de refulare (m): ≥ 50 Debit (L/h): 2300-2500 Diametrul filetului de conectare: 1” (25 mm) Gradul de protecție: IP68	

					Fără plutitor	
2	Pompa centrifugă				Tip instalare: de suprafață Tensiune: 220-250 V Putere: 1500-1600 W Material carcasă: fontă Debit maxim: 8-9 m3/h Înălțimea de aspirație: 8-10 m Putere maximă de aspirare: 40-50 m Calitatea apei: pură Temperatura max. a lichidului: ≤ 40 °C Clasa de protecție: IPX4	
LOT 10 daltă SDS Max						
1	Daltă plată SDS Max 400 mm				Tip: Daltă plată Sistem de prindere: SDS Max Lungime: 300-400 mm Lățime: 20-60mm Diametru: 18 mm Material: oțel	
2	Dalta ascuțită SDS Max 400mm				Tip: Dalta ascuțită Sistem de prindere: SDS Max Lungime: 300-400 mm Diametru: 18 mm Material: oțel	

Data completării: 02.09.2025

GROZAVU ECATERINA ADMINISTRATOR BIG DISTRIBUTION SRL
 (Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

 (semnătura)