

Specificații de preț:Obiectul: ***Achiziționarea manometrelor***; Numărul: CG-12BC/2026;

nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Un. de măsură	C-te	Denumirea bunurilor oferitate:	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	506	Manometru mecanic cu element elastic: - mod. Y100, - Diametrul cadranului – 100 mm., - Presiunea maximă de lucru 1 MPa, - Pasul (filet): M20*1,5 - Clasa de precizie: 1,5 - Carcasă oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță (pentru suprapresiune) - Temperatura de utilizare: - 40...+60°C	210,00	252,00	106260,00	127512,00	livrarea se va face în baza comenzii prealabile din partea Beneficiarului în termen de 90 de zile din plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.
2	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	4.130	Manometru mecanic cu element elastic: - mod. Y100, - Diametrul cadranului – 100 mm., - Presiunea maximă de lucru 0,6 MPa, - Pasul (filet): M20*1,5 - Clasa de precizie: 1,5 - Carcasă oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță (pentru suprapresiune) - Temperatura de utilizare: - 40...+60°C	210,00	252,00	867300,00	1040760,00	livrarea se va face în baza comenzii prealabile din partea Beneficiarului în termen de 90 de zile din plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.
3	Manometru mecanic de presiune joasă (напоромер)	buc.	1.959	Manometru mecanic de presiune joasă (напоромер): - mod. Y63, - Diametrul cadranului – 63 mm., - Presiunea maximă de lucru 6 kPa, - Pasul (filet): M12*1,5 - Clasa de precizie: 2,5 - Carcasă oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță (pentru suprapresiune) - Temperatura de utilizare: - 40...+60°C	260,00	312,00	509340,00	611208,00	livrarea se va face în baza comenzii prealabile din partea Beneficiarului în termen de 90 de zile din plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.
4	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	86	Manometru mecanic cu element elastic: - mod. Y63, - Diametrul cadranului – 63 mm., - Presiunea maximă de lucru 60 kPa, - Pasul (filet): M12*1,5 (în set cu trecere M12x1,5/G1/4) - Clasa de precizie: 2,5 - Carcasă oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță (pentru suprapresiune) - Temperatura de utilizare: - 40...+60°C	295,00	354,00	25370,00	30444,00	livrarea se va face în baza comenzii prealabile din partea Beneficiarului în termen de 90 de zile din plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.

5	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	8.497	Manometru mecanic cu element elastic: - mod. Y63, - Diametrul cadranului – 63 mm., - Presiunea maximă de lucru 0,6 MPa, - Pasul (filet): M12*1,5 - Clasa de precizie: 2,5 - Carcasă oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță (pentru suprapresiune) - Temperatura de utilizare: - 40...+60°C	100,00	120,00	849700,00	1019640,00	livrarea se va face în baza comenzii prealabile din partea Beneficiarului în termen de 90 de zile din plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.
6	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	626	Manometru mecanic cu element elastic: - mod. Y63, - Diametrul cadranului – 63 mm., - Presiunea maximă de lucru 600 kPa, - Pasul (filet): M12*1,5 (în set cu trecere M12x1,5/G1/4) - Clasa de precizie: 2,5 - Carcasă oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță (pentru suprapresiune) - Temperatura de utilizare: - 40...+60°C	105,00	126,00	65730,00	78876,00	livrarea se va face în baza comenzii prealabile din partea Beneficiarului în termen de 90 de zile din plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.
7	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	783	Manometru mecanic cu element elastic: - mod. Y100, - Diametrul cadranului – 100 mm., - Presiunea maximă de lucru 1,6 MPa, - Pasul (filet): M20*1,5 - Clasa de precizie: 1,5 - Carcasă oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță (pentru suprapresiune) - Temperatura de utilizare: - 40...+60°C	215,00	258,00	168345,00	202014,00	livrarea se va face în baza comenzii prealabile din partea Beneficiarului în termen de 90 de zile din plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.
8	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	574	Manometru mecanic cu element elastic: - mod. Y63, - Diametrul cadranului – 63 mm., - Presiunea maximă de lucru 0,4 MPa, - Pasul (filet): M12*1,5 - Clasa de precizie: 2,5 - Carcasă oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță (pentru suprapresiune) - Temperatura de utilizare: - 40...+60°C	100,00	120,00	57400,00	68880,00	livrarea se va face în baza comenzii prealabile din partea Beneficiarului în termen de 90 de zile din plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.
9	Manometru mecanic de presiune joasă (напоромер)	buc.	22	Manometru mecanic de presiune joasă (напоромер): - mod. HMTI-52-M2-Y3-6 кПа - Carcasă dreptunghiulară: Lățime x Înălțime x Adâncime = 72 mm x 144 mm x 175 mm; - Presiunea maximă de lucru 6 kPa, - fără filet, racord posterior specific manometrelor mecanice de presiune joasă,	3400,00	4080,00	74800,00	89760,00	livrarea se va face în baza comenzii prealabile din partea Beneficiarului în termen de 90 de zile din plasării ei. Cantitatea totală va fi

				- Clasa de precizie: 1,5, - corp dreptunghiular , realizat din material plastic dur, având carcasa, cu fereastra frontală din policarbonat, racord metalic pentru preluarea presiunii și compartiment intern protejat pentru mecanismul cu membrană, - Temperatura de utilizare: - 40...+60°C					livrată pe parcursul anului 2026.
10	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	505	Manometru mecanic cu element elastic: - mod. Y63, - Diametrul cadranului – 63 mm., - Presiunea maximă de lucru 1,0 MPa, - Pasul (filet): M12*1,5 - Clasa de precizie: 2,5 - Carcasă oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță (pentru suprapresiune) - Temperatura de utilizare: - 40...+60°C	100,00	120,00	50500,00	60600,00	livrarea se va face în baza comenzii prelabile din partea Beneficiarului în termen de 90 de zile din plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.
11	Manometru mecanic cu element elastic	buc.	30	Manometru mecanic cu element elastic: - mod. Y50, - Diametrul cadranului – 50 mm., - Presiunea maximă de lucru 6 bar, - Pasul (filet): M12*1,5 - Clasa de precizie: 2,5 - Carcasă oțel vopsit, sticlă securizată, carcasă protejată și membrane de siguranță (pentru suprapresiune) - Temperatura de utilizare: - 40...+60°C	70,00	84,00	2100,00	2520,00	livrarea se va face în baza comenzii prelabile din partea Beneficiarului în termen de 90 de zile din plasării ei. Cantitatea totală va fi livrată pe parcursul anului 2026.
Total:			17.718	x	x	x	2 776 845,00	3 332 214,00	x

Semnat:

Numele, Prenumele: Moraru Igor

În calitate de: Director Executiv

Ofertantul: SRL ”GMC Engineering”

Adresa: Republica Moldova, mu. Chișinău, str. Alba-Iulia, 97/2, of.53

Data: 30.12.2025