

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1632835576692 din 28.09.2021
Denumirea procedurii de achiziție:	Procurarea unui vehicul cu utilaje pentru salubritatea localitatii

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
1670000-0-2	Tractor	Dong Feng-804	China	Uzina Dong Feng	Stare: Nou Condiții speciale: compatibil cu elementele propuse conform pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7 al prezentei specificații Motorul sa fie diesel, 4 cilindri in linie, turbocompresor, racire cu lichid Norma poluare: stagiul V (pentru a asigura un consum rațional) Capacitatea cilindră: minim 2.200 ccm Puterea: 57-60 CP Cuplu maxim 195 Nm la 1700 rpm Transmisie: hidraulică cu 3 game Blocare diferențial: mecanică Tracțiune 4x4 Cuplare tracțiune 4x4: electro-hidraulică Priza putere spate: independentă cu 584/791 rpm cu 6 canale Puterea PTO: min 45 CP la 2600 rpm Greutatea tractorului: min 2000 kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: 1500 kg Tractorul sa fie dotat cu cabina modernă, aer condiționat/incalzire Garantie 12 luni	Stare: Nou Condiții speciale: compatibil cu elementele propuse conform pct. 2, 3, 4, 5, 6, 7 al prezentei specificații Putere motor: 80 CP Tip motor: 4 timpi. Diesel Capacitatecilindră: 4.94 litri Cutie de viteză – mecanică, în trepte cu diapazoane. Ambreaj independent cu acționare dubla, blocare diferențial mecanic numărul de viteze înainte/înapoi 12/4, tracțiune 4x4(4WD) Puntea din față: dreaptă fortificatăpentru o rezistență sporită. Prize cu multidisce in baia de ulei. Priza putere spate: 540-1000 rot./min. Greutatea tractorului 3575kg Capacitatea de ridicare a sistemului hidraulic: min. 1600 kg Tractorul este dotat cu cabina modernă, aer condiționat/incalzire Garantie: 12 luni	



3400000 0-7	Remorca pentru tractor	2PTS-5	Rusia	Uzina RMZ	Stare: Nou Conditii specifice: compatibil cu tractorul propus Numarul de axe: 2 axe Înălțimea borturilor cu completare 500 mm + 1000 mm Modul de descarcare: 3 parti Sistem de frinare: hidraulic Cilindru hidraulic: 4 sectii Sistem de suspensie: arcuri	Remorcă pentru tractor: Stare: Nou Condiții specifice: Compatibil cu tractorul propus Completări: obloane suplimentare de metal Axe 2, Capacitatea masei încărcăturii transportate: 5000kg Volum: 10,03 m³ Dimensiunile de gabarit : 5600x2300x2400 Modul de descărcare: 3 părți Greutate: 1800 kg Garda la sol: 350 mm Garanția : 12 luni	
1670000 0-2	Incarcator frontal	Universal	Rusia	Uzina Bolyaya Zemlya	Stare: Nou Conditii specifice: compatibil cu tractorul propus de 57-60 CP Capacitatea de ridicare: 900-1000 kg Înălțimea de ridicare 2000mm-3000mm Dotat cu sistem de prindere usoara Dotat cu a 3-a iesire hidraulica Sistem de operare cu Joystic Latimea cuvei: 1400 mm	Stare nou: Incarcator frontal, compatibil cu tractorul propus. Capacitate de ridicare în poziția superioară 800kg. Forța de rupere, kg 1000. Înălțimea de descărcare: cupa este spre linia orizontului, mm . Este dotat cu cupa compatibila 0.8m³ Garantia: 12 luni	

167000 00-2	Matura comunală cu buncher, sistem pulverizare a apei	BZ-1800	Rusia	Uzina Bolyaya Zemlya	Stare: Nou Conditii specifice: compatibila cu tractorul propus Deschiderea containerului pentru deseuri: hidraulic Latimea de lucru 2000 mm Volumul containerului descui: 250 L Presiunea de lucru uleiului: 16-20 Mpa Viteza de rotaie a periei centrale: 100-130 rot/min Perie laterala pentru bordure: inchisa, diametrul 800 mm Sistem de pulverizare a apei: 200-250 L, cu pulverizatori	Perie comunală, stare nou. Compatibila cu tractorul propus. Cu putere de la 40 la 80 CP Frecvența de rotație a rolei periei, rpm 260 Productivitate tehnică (proiectare) a echipamentului, m² / oră 23400 Viteza de lucru, km / h 12.9 Înălțimea maximă a zăpezii îndepărtate de echipamentul de plug și perie, mm 500, dotata cu sistem de pulverizare a apei. Lățimea suprafeței de lucru, mm 1800 Diametru perie (pe teanc), mm 550 + 20 Greutate, kg 330 Timpul mediu dintre eșecuri, oră 100 Garantie: 12 luni	
167000 00-2	Rezervor tractabil pentru apă potabilă	ASV-4	Moldova	Agromasina	Compatibil cu tractorul propus Volum: 4000 L Grosimea peretilor rezervorului: 3mm (Galvanizat pe dinauntru) Dimensiunea rotilor: 9.00/16 BKT (6	Butoi pentru lichide, stare nou, compatibil cu tractorul propus. Capacitate 4000lit, pe lăxa, cu pompa de pompare in set. Lungime 4500/4550mm, latime 2000/2050mm,	

				gauri) Sistem de umplere: obligatoriu, capacitate 600 L/min Sistem de frinare: hidraulica Furtun absorbție: de 8-10m cu filtru Iesire spate: 2 iesiri cu diametrul de 25mm (pentru 2 furtuni irigare)	inaltime 2100/2200mm. Greutate 1300/1350kg. Garantie: 12 luni	
167000 00-2	Burghiu pentru plantarea arborilor	Wirax	Polonia	Uzina Wirax	Compatibil cu tractorul propus Dotat cu: - Sistem amortizare ANTI-SOC pentru burghiu - Diametru de gaurire 25-90 cm - Cardan: 6x6 fortificat cu sisteme de protectie - Garantie 1 an	Burghiu pentru sadirea copacilor. Compatibil cu tractorul, cu agatare in trei puncte spate. Dotat cu doua burghiuuri diametru de 25cm 1buc, si 50cm 1 buc. Garantie: 12 luni.
167000 00-2	Imprastietor de nisip si material antiderapant	Ucbasak	Turcia	Uzina Ucbasak	Compatibil cu tractorul propus Rezervor: din metal Volum: 500 L Distanța de lucru: 8-16 m Garantie min 2 ani	Imprastietor cu volum de 600l compatibil cu tractorul propus. Distanța de lucru 0.2-24m. Garantie: 12 luni.
	TOTAL					

Semnat: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe  În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or. Ialoveni, com. Sociteni, sos. Hincesti 35