

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2,3,4,6,7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1,5]

Numarul procedurii de achiziție: conform SIA „RSAP”						
Denumirea procedurii de achiziție: Corturi						

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Corturi	Corturi	China	HAHUA INTERNATION AL INDUSTRY LIMITED	• Pentru 15 persoane cu paturi cu un nivel, sau 30 persoane cu paturi în două nivele; • Dimensiuni: • Lungimea – nu mai puțin de 7 m; • Lățimea – nu mai puțin de 6 m; • Înălțimea laterală – nu mai puțin de 2 m; • Înălțimea centrală – nu mai puțin de 3 m; • Suprafața interioară ocupată - nu mai puțin de 42 m; • Anul fabricării 2023; • Material – poliester 100%, cu un strat special de poluretan care asigură rezistență la apă; • Material podca - polietilenă; • Rezistent la razele UV, produse chimice, mușcari; • Carcase: plină, din levi de metal (oțel) sudat la mare frecvență; • Rezistență sporită la rupere și stabilitate la vânt puternic; • Interval de temperaturi -20°C până la +40°C; • Completație: carcasa, ramele exterior, ramele interior, podca, element pentru țava de scurgere, bielele din șnur de capron, țanșii din metal, cutie metalice, un set de elemente de rezervă, • Toate elementele cortului împachetate în luse din plexiglas impermeabil; • Pentru prezenta pozitie, ofertanții v-or prezenta mostrele în decurs de 2 zile, de la termenul limită de deschidere a ofertelor. • Ofertantul câștigător v-a suporta toate cheltuielile aferente transportării și livrării corturilor, la locul de depozitare indicat de autoritatea contractantă	Specificatii: 7x6x2,1x3,1m Cort exterior: 600X600D poliester PVC 450g/m² verde militar rezistent la apa Sandwich: bumbac perforat 300g/m² Țesătură de bază: pe200g/m² Țesătură din poliester cu strat dublu înveliți în bumbac Țesătură de oțel: 40x1,2mm galvanizată Țesătură de oțel: 40x1,2mm galvanizată Snur: frânghie din poliester de 8 mm Cute pentru podca: oțel galvanizat 4 mm Descrierea mătăsirii: 1 ușa (lățimea ușii 1,2M), 8 ferestre (60x60cm) cu ecrane anti-fânțari și sticlă transparentă pentru menținerea temperaturii și luminii în cort.	Certificat de conformitate

Semnăt: _____ Numele, prenumele: Nicolaeșcu Dumitru În calitate de: director
Ofertantul: "R&A-Service" SRL Adresa: gr. Chișinău, str. Băicoi Noi 14/9