

### Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție [ocds-b3wdp1-MD-1776945346987](#) din 23,04,2026

Obiectul achiziției: ( *REPETAT*) *Material de construcție pentru anul 2026, conform necesităților Întreprinderii Municipale Gospodăria Locativ Comunală Bălți,* Lot11 – Material bituminos pentru acoperișuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
LOT 11 material bituminos pentru reparația acoperișurilor.						
Material bituminos pentru acoperișuri pentru strat superior	LUNA MAXX GV 4.0 kg Dark Gray strat superior	Turcia	ODE YALITIM	Defecte vizuale –Lipsă Greutate specifică 1m <sup>2</sup> ,kg. - Diapazon 4.0-5.0 Grosime material mm - Diapazon 4.0-5.0 (+/-0,2) Flexibilitate la rece C Diapazon -15/-18 Temperatura maximă de rezistență C – diapzon +120/+130 Alungire la rupere % nu mai mic de 35% (+/-5%) Impermiabilitate - la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută Rezistența la tracțiune N/50mm nu mai mic de 400/600 (+/-35%) Rezistența la încărcare statică kg nu mai mic de 5 Tipul stratului de protecție: - partea superioară – granulat, ardezie minerală partea inferioară –peliculă fără logou	Defecte vizuale –Lipsă Greutate specifică 1m <sup>2</sup> ,kg. - 4.0 kg Grosime material mm - Diapazon –nu se reglementează Flexibilitate la rece C Diapazon -10 C Temperatura maximă de rezistență C +90 Alungire la rupere % nu mai mic de 35% (+/-5%) Impermiabilitate - la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută Rezistența la tracțiune N/50mm nu mai mic de 400/--- (+/-35%) Rezistența la încărcare statică kg nu mai mic de 5 Tipul stratului de protecție: - partea superioară – granulat, ardezie minerală partea inferioară –peliculă fără logou	EN13707
Material bituminos pentru acoperișuri pentru strat inferior	Luna MAXX GV 4.0 kg strat inferior	Turcia	ODE YALITIM	Defecte vizuale –Lipsă Greutate specifică 1m <sup>2</sup> ,kg. - Diapazon 4.0-5.0 Grosime material mm - Diapazon 3,0-4.0 (+/-0,2)	Defecte vizuale –Lipsă Greutate specifică 1m <sup>2</sup> ,kg. - 4.0 kg Grosime material mm –nu se reglementează Flexibilitate la rece C D -10 Temperatura maximă de rezistență C +90 C	EN13707

				Flexibilitate la rece C Diapazon -15/-18 Temperatura maximă de rezistență C – diapzon +120/+130 Alungire la rupere % nu mai mic de 35% (+/-5%) Impermiabilitate - la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută Rezistența la tracțiune N/50mm nu mai mic de 400/600 (+/-35%) Tipul stratului de protecție Rezistența la încărcare statică kg nu mai mic de 5 -partea superioară – peliculă fără logou -partea inferioară –peliculă fără logou	Alungire la rupere % nu mai mic de 35% (+/- 5%) Impermiabilitate - la o presiune nu mai mică de 0.2Mpa timp de 2 h – absolută Rezistența la tracțiune N/50mm nu mai mic de 400/--- (+/-35%) Tipul stratului de protecție Rezistența la încărcare statică kg nu mai mic de 5 -partea superioară – peliculă fără logou -partea inferioară –peliculă fără logou	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Guvir Stefan În calitate de: manager  
 Ofertantul: FCP VADINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Uzinelor 104



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Stefan Guvir', written over the stamp.