

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: 21082277 din 20.06.2023						
Obiectul achiziției: <u>Achiziționare - Dulap de uscat pentru laborator.</u>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
Dulap de uscat pentru laborator.	BOV-T30C	China	Biobase	Conform caietului de sarcini: 1.Volumul, l - 40 2.Temperatura de lucru, °C - +50/+200 3.Timpul de încălzirea a dulapului neîncărcat până la temperatura de 200°C, min. - 25 4.Intervalul timpului de lucru, min - 1 — 999 5.Abaterea de temperatura de după volumului camerei de lucru a dulapului, °C - ±3 6.Abaterea maximă a de lucru a dulapului, min - +5 7.Posibilitate de programare a temperaturii si timpului de mentinere - da 8.Dimensiunile camerei de lucru, mm, nu mai puțin de: lățime × adâncime × înălțime 410x270x360 9.Dimensiuni de gabarit, mm, nu mai mult de: latime × adancime × inaltime 725x540x490 10.Consumul de energie, kW, nu mai mult de - 2,5 11.Tensiune/frecvență de alimentare, V / Hz - 220±10% /	Volumul, l – 43 Temp. Gamă - 50~200°C Temp. Fluctuație- ±1°C Temp. Ambientă-. 5~40°C Interval de sincronizare- 1 ~ 9999 min Rafturi nr.- 2 buc Consumul de energie-850W Alimentare electrică- Standard: 220V±10%, 50/60Hz; Opțional: 110V±10%, 60Hz Dimensiune internă (l*1*h) mm- 350*350*350 Dimensiune exterioară (L*D*H) mm - 635*615*552 Dimensiune pachet (L*D*H) mm- 780*750*700 Greutate brută (kg)- 60	CE

				50 Dulapul de uscat trebuie să dețină unul din următoarele documente: - buletin de verificare metrologică valabil. - marcaj CE de conformitate europeană. - certificat de etalonare, valabil la data livrării. - Perioada de garanție va constitui – 12 luni din data recepției finale.	Caracteristici: * Material exterior: oțel laminat la rece cu acoperire cu pulbere antibacteriene. * Cameră interioară din oțel inoxidabil, structură în unghi rotund, rafturi reglabile. * Control PID cu afișaj LED, tastă operațională soft touch, funcție de sincronizare și protecție la supra-temperatură. * Ușă cu fereastră de observare din sticlă calită cu două straturi, încuietoare cu cataramă etanșă reglabilă și etanșare din cauciuc siliconic, care oferă o bună capacitate de etanșare și previne eficient pierderile de căldură.	
TOTAL General						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Zagareanu Tatiana În calitate de: Manager achiziții

Ofertantul: Polisano Prim SRL Adresa: N.Testemițuanu 3/18