

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului plat in 2 straturi la casa de cultură din s. Ulmu, r-nul Ialoveni
(denumirea obiectivului)

№	Denumire lucrări și cheltuieli	Luni				Luni			
		1				2			
1	3	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi								
2	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment								
3	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm								
4	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi								
5	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Rubemast - primul strat) modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu								
6	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase (Linocrom - al doilea strat) modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu								
7	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint								
8	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi								
9	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum								
10	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul intre 200 si 500 mm, (exclusiv rebordurile de zidarie si piesele metalice de protectie)								
11	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe gulerul de stut, inclusiv confectionarea gulerului cu stut din tabla de plumb de 2 mm grosime, avind diam. 150 mm								
12	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv								
13	Picurator - Profil metalic perforat la parapet pentru evacuarea apelor atmocerice								

14	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 2																			
15	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m																			
16	Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 1																			
17	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km																			

Executat JUSTCONSTRUCT SRL

Beneficiar Primaria Ulmu
