

CARETIUM XI-931 CT

Analizator de electroliți

- ❖ Sistem de operare Linux screen Ecran tactil LCD color 800X480.
- ❖ Electrozi de înaltă performanță: precizie ridicată și gamă largă de linearitate, cu termen de valabilitate lung (până la 12 luni pentru electrozii Na, K, Cl).
- ❖ Sistem excelent de protecție a electrodului, eliminând interferențele externe și asigurând o bună stabilitate.
- ❖ Detectarea în timp real a stării de lucru a fiecărui electrod, eliminând deriva electrozilor, asigurând un rezultat precis.
- ❖ Posibil de conectat cu un scanner de coduri de bare, protecție accidentală la oprire și funcție de diagnosticare automată a defecțiunilor.



Parametrii	CV %	Rezoluția	Interval de detecție
K^+	$\leq 1.0 \%$	0.01 mmol/L	0.50 – 15.00 mmol/L
Na^+	$\leq 1.0 \%$	0.1 mmol/L	30.0 – 200.00 mmol/L
Cl^-	$\leq 1.0 \%$	0.1 mmol/L	30.0 – 200.00 mmol/L
Ca^{2+}	$\leq 3.0 \%$	0.01 mmol/L	0.10 – 5.00 mmol/L
pH	$\leq 2.0 \%$	0.01 mmol/L	4.00 – 9.50 mmol/L
CO_2	$\leq 3.0 \%$	0.1 mmol/L	6.0 – 50.00 mmol/L

- ❖ Suportă calibratoare cu valoare mare / mică și 3 niveluri de QC, calibrare automată a pantei și valori de interceptare, afișare a unor grafice QC întregi.
- ❖ Ecologic: ambalaj de reactivi pe bază de hârtie.
- ❖ Două moduri de eșantionare: eșantionare automată cu eșantionare automată sau eșantionare manuală.
- ❖ Software-ul operațional poate fi actualizat prin portul USB.
- ❖ Detectare automată a nivelului lichidului și alarme.
- ❖ Diagnosticarea în timp real a stării sistemului și a informațiilor despre starea pachetului de reactivi.
- ❖ Mai mult de 100.000 de rezultate ale testului pot fi stocate cu examinarea convenabilă a rezultatelor probelor și tipărirea probei de identificare a probei.

“ProfilabDiagnostic” SRL

MD 2009, Mun. Chisinau, str. Miorița 5. of.19

Tel.: +373 22/ 882-516; Fax: +373 22/ 882-516

e-mail: profilabdiagnostic@gmail.com