

Specificații tehnice

Cod CPV		Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8			
3310 0000- 1	1	Endoscop rigid 30°	Endoscop rigid 30°	601-010-30HD2	GERMANIA	TONTARRA	<p>Endoscop rigid 30° compatibil cu Laparoscop Karl Storz aflat în dotare</p> <p>Lentile frontale (distală și proximală) ale endoscopului să fie din safir</p> <p>Diametrul 10mm</p> <p>Unghiul de vedere 30°</p> <p>Câmpul vizual ≥ 80°</p> <p>Lungimea du lucru în intervalul 320-330mm</p> <p>Adîncimea câmpului vizual 3-200mm</p> <p>numărul de sterilizări minim 450 de ori</p>	<p>Endoscop rigid 30° compatibil cu Laparoscop Karl Storz aflat în dotare DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6</p> <p>Lentile frontale (distală și proximală) ale endoscopului să fie din safir DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6</p> <p>Diametrul 10mm DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6</p> <p>Unghiul de vedere 30° DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6</p> <p>Câmpul vizual ≥ 80° DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6</p> <p>Lungimea du lucru în intervalul 330mm DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6</p> <p>Adîncimea câmpului vizual 3-200mm DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6</p> <p>numărul de sterilizări minim 450 de ori DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6</p>	DM000577253	

3310 0000- 1	2	Endoscop rigid: 30 grade	Endoscop rigid: 30 grade	601-010-30HD2	GERMANIA	TONTARRA	<p>Endoscop rigid: 30 grade Diametrul: 10 mm Lungime de lucru: 300-350 mm; Rezoluție minim HD; Material lentile capăt proximal și distal: safir rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; cu tehnologia de lipire a safirului cu garanție a calității timp de peste 5 ani. Calitatea și focalizarea sistemului optic intern:. lentile rigide – tip "Rod Lens System" cu tehnologie anti-reflexie, din sticlă optică de întâta calitate sau safir, ce maximizează transmisia luminii și reduc reflexiile interne, oferind imagini clare și precise în câmp vizual Iluminare: sistem integrat fibrooptic, cu transmisie uniformă a luminii (cu flux minim 2000 lumeni). Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același</p>	<p>Endoscop rigid: 30 grade Diametrul: 10 mm DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6 Lungime de lucru: 330 mm;DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6 Rezoluție HD2;DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6 Material lentile capăt proximal și distal:, safir rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; cu tehnologia de lipire a safirului cu garanție a calității timp de peste 5 ani.DA, cod 601-010- 30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6 Calitatea și focalizarea sistemului optic intern:. lentile rigide – tip "Rod Lens System" cu tehnologie anti-reflexie, din sticlă optică de înaltă calitate sau safir, ce maximizează transmisia luminii și reduc reflexiile interne, oferind imagini clare și precise în câmp vizual DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6 Iluminare: sistem integrat fibrooptic, cu transmisie uniformă a luminii (cu flux minim 2000 lumeni).DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6 Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate;DA, cod 601-010-30HD2 din</p>	DM000577253
--------------------	---	--------------------------------	--------------------------------	---------------	----------	----------	--	--	-------------

							<p>nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare, cu indicele de distorsiune geometrică a imaginii $\leq 1\%$; Imersibil în soluții de spălare, dezinfectare, sterilizare chimică cu enumerarea recomandărilor pentru soluțiile ce asigură procesele menționate. Material exterior rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; Autoclavabil 134 grade și sterilizare cu plasmă.; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. Garanție minim 5 ani a endoscopului ce va cuprinde etanșeitatea, transparența axului optic, integritatea fibrelor optice.</p>	<p>Catalog_Laparoscopie pag.6 Unghi larg de vizualizare, cu indicele de distorsiune geometrică a imaginii $\leq 1\%$;DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6 Imersibil în soluții de spălare, dezinfectare, sterilizare chimică cu enumerarea recomandărilor pentru soluțiile ce asigură procesele menționate.DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6 Material exterior rezistent la agenți chimici, termici și mecanici;DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6 Autoclavabil 134 grade și sterilizare cu plasmă.;DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6 Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare;DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6 Tip conector cablu fibroptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare.DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6 Garanție minim 5 ani a endoscopului ce va cuprinde etanșeitatea, transparența axului optic, integritatea fibrelor optice.DA, cod 601-010-30HD2 din Catalog_Laparoscopie pag.6</p>	
3310 0000- 1	3	Foarfece Metzenbaun	Foarfece Metzenbaun	611-110-54 611-001-00 611-010-54	GERMANIA	TONTARRA	<p>Foarfece tip Metzenbaun sau echivalent funcțional cu micro-serații. Diametru: 5 mm; lungime totală: 400 ± 30 mm; fălci active 14-18 mm; Curbate, cu acțiune dublă; suprafețe active de tăiere prevăzute cu serații transversale fine sau echivalent funcțional; vârfuri bonte, rotunjite; Mâner ergonomic cu pin conector 4mm pentru diatermocoagulare monopolară; instrument dezasamblabil; rotație 360°; Tăiere precisă, fără jocuri mecanice; durabilitate la utilizare repetată; Compatibil cu trocare de 5 mm; autoclavabil (min. 134°C); reutilizabil; *Reutilizabil, material inox medical. Garanție: minim 12 luni de la livrare.</p>	<p>Foarfece tip Metzenbaun cu micro-serații. Diametru: 5 mm; lungime totală: 420 mm; fălci active 18 mm; DA, cod 611-110-54 din Catalog_Laparoscopie pag.13 Curbate, cu acțiune dublă; suprafețe active de tăiere prevăzute cu serații transversale fine sau echivalent funcțional; vârfuri bonte, rotunjite; DA, cod 611-110-54 din Catalog_Laparoscopie pag.13 Mâner ergonomic cu pin conector 4mm pentru diatermocoagulare monopolară; instrument dezasamblabil; rotație 360°; DA, cod 611-001-00+611-010-54 din Catalog_Laparoscopie pag.11-12 Tăiere precisă, fără jocuri mecanice; durabilitate la utilizare repetată; DA, Catalog_Laparoscopie pag.11-12 Compatibil cu trocare de 5 mm; autoclavabil (min. 134°C); reutilizabil; DA Catalog_Laparoscopie pag.11-12 *Reutilizabil, material inox medical. Garanție: minim 12 luni de la livrare. DA, Catalog_Laparoscopie pag.11-12</p>	DM000577821 DM000577765 DM000577769

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director

Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa:mun. Chişinău, str. Albisoara, 64/2