

Glasfaser-Kaltlichtkabel
Fiberoptic cables

Cables de lumière froide
 Cables de fibra óptica
 Cavi luce in fibra ottica

autoclavable
 134°C / 273°F



			Xenon / LED	Xenon (TEKNO/Storz)	LED (TEKNO-Wolf)
< Ø 5mm	Ø 3.5 mm	1800 mm	tk 39522-18	tk 39532-18	tk 39560-18
	Ø 3.5 mm	2300 mm	tk 39522-23	tk 39532-23	tk 39560-23
	Ø 3.5 mm	3000 mm	tk 39522-30	tk 39532-30	tk 39560-30
≥ Ø 5mm	Ø 4.8 mm	1800 mm	tk 39523-18	tk 39533-18	tk 39561-18
	Ø 4.8 mm	2300 mm	tk 39523-23	tk 39533-23	tk 39561-23
	Ø 4.8 mm	3000 mm	tk 39523-30	tk 39533-30	tk 39561-30
für Optiken for scopes	Faserbündel Fiber bundle	Länge Length	Kabel ohne Adapter Cable without adapters	komplett mit 2 Adaptern complete with 2 adapters	

- Speziell für XENON & LED-Lichtquellen

Unsere Hochleistungs-Kaltlichtkabel werden durch ein Spezialverfahren am Lichteintritt komprimiert und können so mehr Licht transportieren. Sie sind speziell für hochenergetische Xenon & LED-Lichtquellen geeignet!

- adaptierbar an alle gängigen Systeme mittels Adapter

- Especially for XENON & LED light sources

Our high density fiber optic cables are specially prepared at the light entrance for transporting more light. They are suited for high energy XENON & LED light sources.

- suitable for all common systems with adapter