

**Lucrări de reparație la sediul
Structurii Teritoriale de Asistență
Socială Briceni, str. Independenței
nr.44, or Briceni**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări nr.1

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Biroul 1 (5,70 x 6,00 x 3,05h)		
		1.1. Tavan		
1	CK55F	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida.	m2	34,20
		1.2. Pereti, inclusiv glafuri		
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	59,67
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,67
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,67
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	59,67
6	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	59,67
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei de la pervaz	m2	1,98
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,98
9	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,98
10	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numa profil de colti)	m	4,80
		1.3. Pardoseli		
11	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	23,40

1	2	3	4	5
12	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	34,20
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact"	m2	34,20
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	34,20
15	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	34,20
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	34,20
		1.4. Obiecte de tamplarie		
17	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2	2,70
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150 x 2350 - 1 buc)	m2	2,70
		1.5. Electricitatea		
19	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	15,00
20	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00
21	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,15
		2. Biroul 2 Anticamera, director (2,90 x 3,90 x 3,05h) (5,92 x 3,93 x 3,05h) 2.1. Tavan		
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	34,30

1	2	3	4	5
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,30
		2.2. Pereti, inclusiv glafuri		
24	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	87,17
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,17
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	87,17
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	87,17
28	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	87,17
29	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei de la pervaz	m2	1,98
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,98
31	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,98
32	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numa profil de colti)	m	4,80
		2.3. Obiecte de tamplarie		
33	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2	5,40
34	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150 x 2350 - 2 buc)	m2	5,40
		3. Biroul 3 Bucataria, arhiva (3,50 x 3,90 x 3,05h)		
		3.1. Tavan		
35	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma a vopselei vechi	m2	13,60
36	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor in vederea aplicarii a grundului	m2	13,60
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,60
38	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	13,60

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,60
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	13,60
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,60
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,60
43	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	14,80
		3.2. Pereti, inclusiv glafuri		
44	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,44
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,44
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,44
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,44
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	39,44
49	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei de la pervaz	m2	0,66
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,66
51	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	0,66
52	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numa profil de colti)	m	19,30
		3.3. Pardoseli		
53	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	13,80
54	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,60
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	13,60

1	2	3	4	5
		tavanelor cu "Betoncontact"		
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	13,60
57	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	13,60
58	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (placi gresie antiderapanta si de calitate inalta)	m2	13,60
		3.4. Obiecte de tamplarie		
59	CK32B	Jaluzele cu sistem de inchidere de tip usi glisante , inclusiv accesoriile pentru arhiva 1083 x 2000mm - 2 buc.	m2	4,34
		4. Biroul 4 Contabilitatea (5,20 x 3,95 x 3,05h)		
		4.1. Tavan		
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,30
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,30
		4.2. Pereti, inclusiv glafuri		
62	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	50,11
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,11
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	50,11
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,11
66	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	50,11
67	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei de la pervaz	m2	0,66
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	0,66
69	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	0,66

1	2	3	4	5
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm		
70	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numa profil de colti)	m	1,60
		4.3. Obiecte de tamplarie		
71	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,70
72	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150 x 2350 - 1 buc)	m2	2,70
		5. Biroul 5,6 (5,20 x 5,88 x 3,05h) (2,70 x 5,90 x 3,05h)		
		5.1. Tavan		
73	CK55F	Plafoane tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida.	m2	46,60
		5.2. Pereti, inclusiv glafuri		
74	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	102,95
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	102,95
76	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,95
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	102,95
78	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	102,95
79	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei de la pervaz	m2	1,98
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,98
81	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,98
82	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numa profil de colti)	m	4,80
		5.3. Pardoseli		

1	2	3	4	5
83	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	36,36
84	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	46,60
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact"	m2	46,60
86	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	46,60
87	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	46,60
88	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	46,60
		5.4. Obiecte de tamplarie		
89	RpCO56A	Demontari: tamplarie din lemn (usi)	m2	8,10
90	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150 x 2350 - 3 buc)	m2	8,10
		5.5. Electricitatea		
91	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	20,00
92	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00
93	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,20
		6. Biroul 7,8 (5,76 x 5,90 x 3,05h) (2,70 x 5,90 x 3,05h)		
		6.1. Tavan		

1	2	3	4	5
94	CK55F	Plafone tensionate din tesatura de poliester cu incalzire cu foehn de aer de inalta temperatura in incaperi cu inaltimea pina la 4 m, cu suprafata de la 20 pina la 50 m2 cu fixarea baghetelor de zidarie de caramida.	m2	49,90
		6.2. Pereti, inclusiv glafuri		
95	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	109,18
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,18
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	109,18
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	109,18
99	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti	m2	109,18
100	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei de la pervaz	m2	1,98
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	1,98
102	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,98
103	CK26B	Montarea profilului de colti (se include numa profil de colti)	m	4,80
		6.3. Pardoseli		
104	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte	m	38,52
105	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	49,90
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Betoncontact"	m2	49,90
107	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 6 cm	m2	49,90
108	CG01A1 K = 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	49,90

1	2	3	4	5
109	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (laminat - rezistent la umiditate cu protectie impotriva zgarieturilor si deteriorarii Egger EPL 045 10 mm clas 32)	m2	49,90
		6.4. Obiecte de tamplarie		
110	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,40
111	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1150 x 2350h - 2 buc)	m2	5,40
		6.5. Electricitatea		
112	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	15,00
113	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,00
114	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm.	100 m	0,15
		7. Coridor		
		7.1. Tavan		
115	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma a vopselei vechi	m2	54,57
116	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor in vederea aplicarii a grundului	m2	54,57
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,57
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,57
119	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,57
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,57

1	2	3	4	5
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	54,57
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,57
123	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice (se include baghete si adeziv)	m	58,42
		7.2. Pereti, inclusiv glafuri		
124	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei de la lambriu	m2	65,00
125	IzA04A	Pregatirea suprafetelor prin curatire cu perie de sirma a vopselei vechi	m2	107,26
126	IzA12A	Desprafuirea suprafetelor in vederea aplicarii a grundului	m2	172,26
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,26
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	172,26
129	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	172,26
130	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	172,26
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,26
132	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,26
		7.3. Obiecte de tamplarie		
133	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,22
134	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (1400 x 2300h - 1 buc)	m2	3,22

Preşedintele grupului de lucru:

Alina POSTOLACHI _____