

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1644562976323 din 14.03.2022					
Obiectul achiziției:		Dispozitive medicale și consumabile pentru anul 2022					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
32	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,renghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere și fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metallic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol).	Certofix Duo HF V1220	Germania	B/Braun	Cateter pentru cateterizarea venei subclavie biluminal, 14-18G (dializa), din poliuretan, (densitatea nu mai puțin de 1), PVC-free, radiopac,renghencontrast non-pirogen cu lungimea cateterului 20 cm, cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere și fixator de securitate, ac cu valva 14-18G, ceea ce va preveni contactul cu sîngele și tromboembolia), lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral (compatibil cu adaptorul existent în secție), cu marcaj al lungimii cateterului, dimensiunile cateterului 11,5Fx20cm, PVC-free,steril, non-pirogen, ac, conductor metallic, la flexie să nu formeze unghiuri (e de dorit sa fie din material nitinol).	4167546, corespinde	CE, ISO
50	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutritie enterala (proteine 6.5-7.5 g/ml, grasimi 4.0-6.0 g/ml, carbohidrati 12.0-15.0 g/ml), fl. x 500ml (tip Nutricomp Intensiv 500), alimentație medicală (Certificat igienic in conditii de participare)	Nutricomp Intensive Neutral 1.3 kcal/ml 500 ml	Germania	B/Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutritie enterala (proteine 6.5-7.5 g/ml, grasimi 4.0-6.0 g/ml, carbohidrati 12.0-15.0 g/ml), fl. x 500ml (tip Nutricomp Intensiv 500), alimentație medicală (Certificat igienic in conditii de participare)	3571730, corespinde	CE, ISO
51	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutritie enterala cu fibre (p/u diabetici), fl. x 500ml, (tip Nutricomp D Liquid 1.0 kcal/ml, Raportul - proteine : lipide : glucide (kcal %) : fibre : 16:32:48:4), alimentație medicală (Certificat igienic in conditii de participare)	Nutricomp D Fibre Neutral 1.0 kcal/ml 500 ml	Germania	B/Braun	Combinatii (suplimente alimentare) emulsie p/u nutritie enterala cu fibre (p/u diabetici), fl. x 500ml, (tip Nutricomp D Liquid 1.0 kcal/ml, Raportul - proteine : lipide : glucide (kcal %) : fibre : 16:32:48:4), alimentație medicală (Certificat igienic in conditii de participare)	3571726, corespinde	CE, ISO
58	Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii,catetere, steril	Combi Red capacele male/female	Germania	B/Braun	Dop universal (tip male-female) pentru sisteme infuzii,catetere, steril	4495101, corespinde	CE, ISO
110	Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robot 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare	Discofix C3-blue + 25cm tube	Germania	B/Braun	Rampa pentru infuzie multipla in vasele centrale cu 3 porturi/25 cm (steril) (poliuretan), Ramificator-robot 3 directional (cu codare de culori) - conectoare din poliuretran la sistemele de infuzie si catetere in vasele centrale de singura utilizare	16520C, corespinde	CE, ISO
111	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinilhidrid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥8 cm. Lățime – ≥7cm. Grosime - ≥1cm. Volum umplere ≥3,5ml. . Termen de valabilitate: peste 5 ani	Discofix C 5SM 180cm-3SC	Germania	B/Braun	Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple, Cu mecanism de închidere/deschidere (comutator) „Floswitch” a fluxului pentru fiecare robinet în parte, codate prin culori, stickere color pentru falcoanele de infuzie. Prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm. Materiale: policarbonat, polietilen, polipropilen-corpul,polivinilhidrid. Non latex. Metoda de sterilizare etilen oxid. Lungime - ≥8 cm. Lățime – ≥7cm. Grosime - ≥1cm. Volum umplere ≥3,5ml. . Termen de valabilitate: peste 5 ani	16614C, corespinde	CE, ISO
116	Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x 90 cm (+-5 cm), dinamic cu compresor compact si silentios, grosimea min 20 cm, elemente gonflabile celulare, cu posibilitatea ciclului de umflare local, prezenta functiei fluxului de aer, din materiale hipoaergenice inofensive, ușor de spălat și de dezinfectat, durabile. Termen minim de garantie 1 an.	Moretti LAD464	Italia	Moretti	Saltele antidecubit, dimensiuni 200 cm x 90 cm (+-5 cm), dinamic cu compresor compact si silentios, grosimea min 20 cm, elemente gonflabile celulare, cu posibilitatea ciclului de umflare local, prezenta functiei fluxului de aer, din materiale hipoaergenice inofensive, ușor de spălat și de dezinfectat, durabile. Termen minim de garantie 1 an.	LAD464, corespinde	CE, ISO
117	Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm	Holder Scutece L	Turcia	Pakten	Scutece pentru maturi L, Mărimea: L diametrul taliei ~ 100-150cm	, corespinde	CE, ISO
133	Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	Certofix Mono V420	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea venei jugulare, din poliuretan, radioopac, cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 18-20G, lungimea acului 5-7cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului.	4160320, corespinde	CE, ISO
134	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, renghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra)	Certofix Duo V720	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, renghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului. (prezentare mostra)	4161211, corespinde	CE, ISO

**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1644562976323 din 14.03.2022					
Obiectul achiziției:		Dispozitive medicale și consumabile pentru anul 2022					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5		7
135	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului.	Certofix Trio V720	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=20cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 20 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cu marcaj al lungimii cateterului.	4163214, corespinde	CE, ISO
136	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm) (prezentare mostra)	Certofix Duo V 730	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, biluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm) (prezentare mostra)	4161319, corespinde	CE, ISO
137	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monoluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1 mm)	Certofix Mono V430	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, monoluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 6F (2,1 mm)	4160789, corespinde	CE, ISO
138	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm)	Certofix Quatro V815	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, quadroluminal, din poliuretan (densitatea nu mai puțin de 1) rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16G/16G/18G/18G, ceea ce va preveni contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție)al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol). Diametrul cateterului 8F (2,8 mm)	4167767, contactul cu sângele și tromboembolia) lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control (compatibil cu adaptorul existent în secție) al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Conductorul la flexie să nu formeze unghuri.(e de dorit sa fie din material nitinol)	CE, ISO
139	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm)	Certofix Trio V730	Germania	B/Braun	Set pentru cateterizarea venei subclave, l=30cm, ac 16-18G 8cm, triluminal, din poliuretan, rentghencontrast cu lungimea cateterului 30 cm., cu conductor metallic tip J rezistent la indoiere si fixator de securitate, ac cu valva 16-18G, lungimea acului 7-9cm. Seringa, cablu pentru ECG control al poziției cateterului în vasul magistral, cu marcaj al lungimii cateterului. Diametrul cateterului 7F (2,4 mm)	4163311, corespinde	CE, ISO
179	Termometre medicale cu control metrologic (fara mercur)	Termometru GIMA 25586	Italia/China	Gima	Termometre medicale cu control metrologic (fara mercur)	25586, corespinde	CE, ISO
182	Tonometre medicale cu control metrologic si stetofonendoscop	Tensiometru Moretti DM333	Italia	Moretti	Tonometre medicale cu control metrologic si stetofonendoscop	DM333, corespinde	CE, ISO
219	Urinar pu barbati 1000 ml (plastic)	Moretti ST590	Italia	Moretti	Urinar pu barbati 1000 ml (plastic)	ST590, corespinde	CE, ISO
222	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19	Venofix A G19	Germania	B/Braun	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19	4056310, corespinde	CE, ISO
224	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 21	Venofix A G19	Germania	B/Braun	Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 21	4056337, corespinde	CE, ISO

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: **Perepelia Igor**

În calitate de: **Director General**

Ofertantul: "Tetis International Co" SRL

Adresa: **mun. Chisinau, Str. Calea Orheiului 103/3**