

		Specificații tehnice							
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1659684146195						Data: „15” 09 2022	
Denumirea licitației:		Achiziționarea Centralizată a Dispozitivelor medicale cu coduri generice pentru Grupul I Bloc Operator, Reanimare, Grup II Laborator, Grup III Imagistică, Endoscopie, și IV Diagnostic, conform necesităților IMPS beneficiare, pentru anul 2022						Pagina: __ din __	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1		2	3	4	5	6	8		
33100 00-1	26	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710	ECO250ASI	Turcia	Coolermed	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L. Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (otel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametru Specificația Configurație mobil Capacitatea 200 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roți da Frine da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L. Cod 140710 Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (otel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametru Specificația Configurație mobil Capacitatea 225 L da Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roți da Frine da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da	CE, ISO
33100 00-1	34	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240	Biobase Silver	China	Biobase	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240 Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactivi Parametru Specificația Tip sistem Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser da Plasmă da Urina da Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi substituiți da Incubator Temperatura termostatare 37°C Capacitatea minim 8 tuburi Cuva absorbanta Cuvă da Tip reutilizabilă da Volum reactiv/investigat≤ 500 mcl Temperatura termostatare 37°C Regimuri de măsurare: Punct final da Cinetic da Multipoint cinetic da Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă Data management Display da Memorie internă da Imprimantă integrată da Calibrarea Automată da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii Cuva absorbanta Tip reutilizabilă ≥ 2 buc. Bec ≥ 3 buc. Consumabile Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului 1000 eprubete (cuve)	Analizator biochimic cu cuva, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150240 Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactivi Parametru Specificația Tip sistem Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser da Plasmă da Urina da Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi substituiți da Incubator Temperatura termostatare 37°C Capacitatea 20 tuburi Cuva absorbanta Cuvă da Tip reutilizabilă da Volum reactiv/investigat≤ 500 mcl Temperatura termostatare 37°C Regimuri de măsurare: Punct final da Cinetic da Multipoint cinetic da Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă Data management Display da Memorie internă da Imprimantă integrată da Calibrarea Automată da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii Cuva absorbanta Tip reutilizabilă ≥ 2 buc. Bec ≥ 3 buc. Consumabile Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului 1000 eprubete (cuve)	CE, ISO

33100 00-1	35	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250	Biobase Silver	China	Biobase	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250 Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactivi Parametru Specificația Tip sistem Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser da Plasmă da Urina da Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi substituiți da Incubator Temperatura termostatare 37°C Capacitatea minim 8 tuburi Regimuri de măsurare: Punct final da Cinetic da Multipoint cinetic da Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă Data management Display da Memorie internă da Imprimantă integrată da Calibrarea automată da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii Bec ≥ 3 buc. Consumabile Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului 1000 eprubete (cuve)	Analizator biochimic, semiautomat, cu sistem de tip deschis Cod 150250 Descriere Analizator semiautomat destinat analizelor biochimice cu sistem de tip deschis de reactivi Parametru Specificația Tip sistem Sistem deschis de reactivi Tip probă Ser da Plasmă da Urina da Reagenți Lichid da Cu posibilitatea de a fi substituiți da Incubator Temperatura termostatare 37°C Capacitatea minim 8 tuburi Regimuri de măsurare: Punct final da Cinetic da Multipoint cinetic da Sursa de lumină Minim 6 lungimi de undă Data management Display da Memorie internă da Imprimantă integrată da Calibrarea automată da Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz da Accesorii Bec ≥ 3 buc. Consumabile Sa fie incluse eprubete (cuve) pentru incubarea reactivelor compatibile cu incubatorul analizatorului 1000 eprubete (cuve)	CE, ISO
33100 00-1	46	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910	Centrifuga, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910	BKC-TL6M + rotor	China	Biobase	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametru Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicatori vizuali și acustici da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare da	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametru Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicatori vizuali și acustici da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare da	CE, ISO
33100 00-1	63	Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod 250420	Spalator pentru microplaci (ELISA) Cod 250420	BK-9622	China	Biobase	Spălător pentru microplăci Cod 250420 Descriere Este fabricat pentru curățarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurând soluții de diferite concentrații, aspirație, aspirație/combinare/dozare. Parametru Specificația Canale de la 8 până la 12 Capabile să spele toate tipurile de microplăci da Dotat cu calibrator da Afișare LCD Programabil da Alarmă da Control automat Numărul ciclurilor de spălare 1...15 Alimentare 220-240 V, 50 Hz	Spălător pentru microplăci Cod 250420 Descriere Este fabricat pentru curățarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurând soluții de diferite concentrații, aspirație, aspirație/combinare/dozare. Parametru Specificația Canale de la 8 până la 12 Capabile să spele toate tipurile de microplăci da Dotat cu calibrator da Afișare LCD Programabil da Alarmă da Control automat Numărul ciclurilor de spălare 1...15 Alimentare 220-240 V, 50 Hz	CE, ISO
33100 00-1	66	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B Cod 270110	MOST-T 24	China	Shinva	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametru Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inoxidabil Exterior metalic galvanizat sau oțel inoxidabil Securitate la supraîncălzire da Securitate la suprapresiune da Alarme acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă da Control Microprocesor Sistem de blocare a uși autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare da Suprafața exterioară să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit da Imprimantă da Afiș afanumeric Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitiv Ciclu de vacuum da Pre și post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum și uscare vacuumată Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor racire rapidă Volum interior 21 - 25 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 12°C, 134°C Gama de temperatură 105 - 134 grade C Cicliuri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date da Tip date data timp, temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermic sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametru Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inoxidabil Exterior metalic galvanizat sau oțel inoxidabil Securitate la supraîncălzire da Securitate la suprapresiune da Alarme acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă da Control Microprocesor Sistem de blocare a uși autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă da Ușa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare da Suprafața exterioară să nu se încălzească Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit da Imprimantă da Afiș afanumeric Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitiv Ciclu de vacuum da Pre și post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum și uscare vacuumată Sistem de uscare da Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor racire rapidă Volum interior 21 - 25 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 12°C, 134°C Gama de temperatură 105 - 138 grade C Cicliuri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date da Tip date data timp, temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	CE, ISO

33100 00-1	68	Autoclav 200 l cu încălcare orizontală (caracteristici avansate) Cod 270220	Autoclav 200 l cu încălcare orizontală (caracteristici avansate) Cod 270220	MAST-V-280SD-B-MI + 2 troleuri de transport + sistem integral de filtrare a apei osmoză inversă si dedurizator recomandat de producător (Water-S-100) + Air compressor + steam traps + door gaskets + HEPA filters	China	Shina	Autoclav 200 l cu încălcare orizontală (caracteristici avansate) Cod 270220 Descrierea: Sterilizatoare cu aburi cu ciclu de vacuum, cu încălzire orizontală, utilizând aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajută la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale non-termic-sensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel Parametrii Specificația Încălzire orizontală Încălzirea și scuterea casetelor se efectuează prin 2 uși separate, destinate pentru zona de primire a casetelor nesterile și zona sterilă Construcția interioară, camera de sterilizare, camera, generatorul din oțel inox AISI 316L. Construcția Exterioră, carcasa, porțile laterale din oțel inox AISI 316L Camera de sterilizare: dreptunghiulară da Sistem vertical automat pneumatic de deschidere a ușilor da Etanșarea ușilor trebuie asigurată prin garnitură de silicon și ajutorul sistemului pneumatic de vacuum da Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului da Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern da Sistem de monitorizare a nivelului de apă în generator da Încălzitoare interne cu control separat și siguranță în caz de scurt-circuit da Dotat cu pompă de vacuum pe bază de apă, integrat da Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi, integrat da Răcitor de aburi pentru sistemul de drenaj da Valve interne, pneumatice din inoxidabil da Egalizarea presiunii în camera de sterilizare asigurată prin HEPA filtru da Securitate la supraîncălzire da Sistem de siguranță a deschiderii ușilor în caz de presiune în camera de sterilizare da Sistem de blocare a uși autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este deschis da Ușa rămâne blocată până la scăderea sfârșitului procesului de sterilizare da Alarmer acustică, vizuală Alarmer: până de curent, temperatură joasă, eșuare ciclu de sterilizare da Durata de sterilizare reglabilă da Regimuri de sterilizare presetate: 2 5 programe Regimuri de sterilizare pot fi programate de utilizator: 10 programe Dispozitivul trebuie să fie echipat cu protecție la nivel de software, electric și siguranță mecanică în caz de defecțiuni da Limbajul interfeței și meniului român sau rusă Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit da Teste susținute: testul de vacuum (scurgere) și testul Bowie-Dick da Control electronic Microprocessor Senzori electronici de presiune independente "pentru generator, camera și camera de sterilizare" Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire pe panoul frontal da Suprafața exterioară să nu se încălzească Împănănită termică da Monitorizarea procesului pe ecran tactil LCD Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune camerei (digital) presiune camera (digital) presiune generator (digital) graficele a ciclului de sterilizare Ciclu de sterilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscarea cu vacuum DA Facilități de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor imprimarea rezultatelor Volum interior ≥ 200 litri Suport cu rafturi compatibil pentru amplasarea instrumentelor casetelor ≥ 2 suporturi dateșabile rafturi min. 2 buc. la fiecare suport Cărucior pentru includerea / scuterea transportarea suportului cu rafturi ≥ 2 buc. Precizie timp de sterilizare: ± 1 min. Gama de temperatură: 121 -134 grade C Precizie temperatură: ± 2°C Autoclavul să fie conectat la conductele de apă canalizate da Sistem de osmoză inversă compatibil cu sterilizatorul care va fi compus din: minim 3 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dezdurizare a apei cu cap electronic, sistem de osmoză inversă cu membrană sistem de monitorizare a calității apei da, și cu indice modelul oferi Sistemul va include compresor de aer da, fără ulei Panoul electric da Înregistrator date da Tip date imprimare pe hirtie date timp temperatura presiune Alimentare 380V, 50 Hz Consumabile și accesorii Garnitură uși 4 buc. HEPA filtru 2 buc. Lubrifiant garnitură 2 buc. Capacnă de aburi 2 buc. (în dependență de tehnologia utilizată) Hirtie imprimantă 30 buc.	
33100 00-1	72	Sterilizator 80 L Cod 270320	Sterilizator 80 L Cod 270320	BOV-V70F	China	Biobase	Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrii Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogică digitală Alarmer acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină sterili instrumentele în interiorul camerei, să nu fie oficii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C Abator timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Tempul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Rafturi ≥ 3 Suport metal pentru instalarea sterilizatorului da Alimentare 200-240V, 50 Hz	
33100 00-1	78	Dispozitiv de reprocesarea automată a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420	Dispozitiv de reprocesarea automată a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420	Serie 4	Franta	Solutsource / Ecolab	Dispozitiv de reprocesarea automată a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420 Descriere Concepte pentru a dezinfecția sau steriliza folosind un sistem automat de umectare și curățare a canalelor endoscopului. Parametrii Specificația Configurație Static pe podea sau masă Endoscoape per ciclu ≥ 1 Ecran LCD Numărul de canale de conectare ≥ 5 Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spălare ≤ 30 min. Dezinfecțarea/ Sterilizarea Clătire Uscare canalelor cu aer sau cu alcool În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare da Monitorizarea și controlul fluxului soluției pe fiecare canal separat da Monitorizarea nivelului de agenți da Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus da Fujifilm da Pentax da Storz da Alți producători indicați producătorii ofertei Tipuri agenți antimicrobieni Chimici (peractac acid, glutaraldehide, clorhidroxid) Resorvor, 1 9 litri Detectarea automată a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfectare da Variația de temperatură ≤ 55 grade Dozarea automată a agenților de dezinfectare da Dozarea automată a agenților de curățare da Alarma Automată Stand pe roți da Compresor de aer da Autodezinfectare da Sistem de filtrare a apei da Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapă a ciclului) da Să fie certificată după standardele de igienă: UNI EN ISO 1588 da Accesorii consumabile: Adaptoare de conectare pentru: Olympus da Fujifilm da Pentax da Storz da Alți producători indicați producătorii ofertei Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului da Soluție de spălare min. 100 cicluri Soluție de dezinfectare min. 100 cicluri	
33100 00-1	78	Dispozitiv de reprocesarea automată a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420	Dispozitiv de reprocesarea automată a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420	Serie 4	Franta	Solutsource / Ecolab	Dispozitiv de reprocesarea automată a unui endoscop cu uscarea canalelor Cod 290420 Descriere Concepte pentru a dezinfecția sau steriliza folosind un sistem automat de umectare și curățare a canalelor endoscopului. Parametrii Specificația Configurație Static pe podea Endoscoape per ciclu 1 Ecran LCD Numărul de canale de conectare 6 Un ciclu deplin să conțină următoarele etape: Curățare / Spălare 16 minute Dezinfecțarea/ Sterilizarea Clătire Uscare canalelor cu aer sau cu alcool În caz de necesitate să fie posibil adăugarea a unei etape adiționale de precurățare da Monitorizarea și controlul fluxului soluției pe fiecare canal separat da Monitorizarea nivelului de agenți da Compatibil cu următoarele tipuri de endoscoape: Olympus da Fujifilm da Pentax da Storz da Alți producători indicați producătorii ofertei Tipuri agenți antimicrobieni Chimici (peractac acid, glutaraldehide, clorhidroxid) Resorvor, 1 10 litri Detectarea automată a scurgerilor endoscopului pe parcursul întregului ciclu de dezinfectare da Variația de temperatură 35 - 40 grade C Dozarea automată a agenților de dezinfectare da Dozarea automată a agenților de curățare da Alarma Automată Stand pe roți da Compresor de aer da Autodezinfectare da Sistem de filtrare a apei da Soluțiile folosite nu sunt permise la utilizare repetată (sunt evacuate după fiecare etapă a ciclului) da Să fie certificată după standardele de igienă: UNI EN ISO 1588 da Accesorii consumabile: Adaptoare de conectare pentru: Olympus da Fujifilm da Pentax da Storz da Alți producători indicați producătorii ofertei Set inclus de filtre antibacteriale de apă pentru buna funcționare a dispozitivului pentru o perioadă de: minim 2 ani, acestea să fie livrate beneficiarului la momentul instalării dispozitivului da Soluție de spălare min. 100 cicluri Soluție de dezinfectare min. 100 cicluri	

33100 00-1	104	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	TM-D 4058	Turcia	TurMed	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru sezi de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifunctional cu 6-8 pozitii Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru sezi de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifunctional cu 6-8 pozitii Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥220 kg Înălțime Ajustabilă 78 cm Rotile Diametru 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic ≥ 43 x 43 cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	CE, ISO
33100 00-1	106	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500	TM-A 1020	Turcia	TurMed	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru miini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 60 - 90 cm Capacitate maximă ≥ 180 kg	Fotoliu ginecologic (caracteristici de baza) Cod 140500 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni Suporturi pentru miini DA pentru picioare DA Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 77- 87 cm Capacitate maximă 240 kg	CE, ISO
33100 00-1	107	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510	TM-A 1020	Turcia	TurMed	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru miini pentru picioare Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 55 - 90 cm Capacitate maximă ≥ 200 kg	Fotoliu ginecologic (caracteristici medii) Cod 140510 Descriere Destinat amplasării pacientului pentru investigații ginecologice Parametrul Specificația Acțiune electromecanică Secțiuni 3 Suporturi pentru miini DA pentru picioare DA Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Înălțime reglabilă 77- 87 cm Capacitate maximă 240 kg	CE, ISO
		Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director							
		Ofertantul: ERICON SRL Adresa: str. Vasile Lupu 6, Durlăști mun. Chisinau							