



S.A. F.E.C.  
MD-2023, str. Uzinelor, 96, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
tel/fax (+373-22) 85-58-38, 85-58-44, 85-58-45, e-mail [office@fec.md](mailto:office@fec.md)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ

Nr. \_\_\_\_\_ din 17.04.26

Consumator \_\_\_\_\_

1	<b>Cod unic de identificare a produsului-tip</b>	Placi de acoperire pentru canale de cablu prefabricate din beton armat [995x495x60 mm]
2	<b>Utilizarea preconizată</b>	Acoperire canale de cablu prefabricate din beton armat
3	<b>Fabricant:</b>	S.A. „FABRICA ELEMENTE DE CONSTRUCȚII” Republica Moldova, mun Chișinău, str.Uzinelor, 96
4	<b>Standard</b>	SM EN 13369:2024
5	<b>Organism de certificare Numărul Certificatului</b>	Organismul de certificare produse «INMACOMCERT» SRL 018-CV-0005 din 17.03.2023, Data reînnoirii 17.12.2024 Data modificării 19.06.2024
6	<b>Organizație de încercări produse din beton armat</b>	„CIPC INCERC TEST” SRL Raport de încercări inițiale de tip Nr 69.2 din 12.07.2024
7	<b>Performanța declarată</b>	

Clasa de beton: C 30/37 XC4, XF4

Caracteristici esențiale	Performanța declarată	Specificațiile tehnice
Rezistența betonului (MPa)	Min37+4	SM EN 13369:2024, OATUCșIL Nr 1034/1 din 02.10.2025
Rezistența la rupere la tracțiune, (N/mm <sup>2</sup> ), A240C	min 370	
Limita de curgere, (N/mm <sup>2</sup> ), A240C	min 240	
Limita de curgere, (N/mm <sup>2</sup> ), B 500B	min 500	
Adâncimea de pătrundere a apei sub presiune (mm)	14	„FISTFOG” SRL Raport de încercări Nr.06/1 din 26.03.2024
Rezistență la îngheț-dezghet kg/m <sup>2</sup>	≤1,0 XF4	

8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu performanțe declarate  
Această declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus

Director calitate SA «F.E.C»

Cerap Iulian