


**Declarație de performanță**  
**Nr. NC-MA(BAD 22,4-) 000091151 din 27.08.2024**
**1. Cod unic de identitate a produsului-tip:**

Beton asfaltic tip BAD 22,4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (Denumire)

**2.Cantitatea:** 20,1 t

**3. Utilizare preconizată:**

Material pe baza de liant organic utilizat la construcția și întreținerea drumurilor, aerodromurilor și a altor zone de trafic.

**4. Fabricant:**

S.C. "Nouconst" S.R.L., or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26

**5. Produs în unitatea de producție:** S.C. "Nouconst" S.R.L.

Uzina de producere a amestecurilor asfaltice, mun. Chișinău str. Calea Ghidighiciului 5

**6. Reprezentant autorizat:**

VASTAVIT SRL, Chișinău, bd Moscova 1/1 of.31

**7. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței produsului:**

Certificat de conformitate a controlului producției în fabrică Nr.

CPF-187-2021 eliberat de către OC,,CertMatCon

**8.Standard armonizat:** SM EN 13108-1:2016

**9.Performanța declarată**

| Nr. | Caracteristici de calitate                                      |                              | U/m               | Valori<br>admisibile                       | Performanța<br>declarată | Specificatie tehnica |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1   | Granulozitate<br>(treceți)                                      | sita 22,4                    | %                 | 90-100                                     | 94                       | CP D.02.25:2021      |
| 2   |                                                                 | sita 2                       | %                 | 20-35                                      | 28                       |                      |
| 3   |                                                                 | sita 0,063                   | %                 | 3-7                                        | 5                        |                      |
| 4   | Conținutul de liant, TL <sub>min</sub>                          |                              | %                 | Min.4,2                                    | TL <sub>min</sub> 4,3    |                      |
| 5   | Valori Marshall                                                 | Stabilitate minimă și maximă | KN                | S <sub>min</sub> 5,0 - S <sub>max</sub> 13 | 9.5                      | SM EN 13108-1:2016   |
| 6   |                                                                 | Fluaj Marshall               | mm                | F <sub>4</sub> (1,5-4,0)                   | 2.4                      |                      |
| 7   |                                                                 | Raport Marshall              | KN/mm             | Q <sub>min</sub> 1,2                       | 2.5                      |                      |
| 8   | Sensibilitate la apă,minim                                      |                              | %                 | ITSR80                                     | 86                       |                      |
| 9   | Viteza de deformare la 40 °C,200 KPa și 10000 impulsuri         |                              | μ/m/n             | F <sub>c</sub> max.3.0                     | 0.3                      |                      |
| 10  | Modulul de rigiditate la 20 °C,124 ms                           |                              | MPa               | S <sub>min</sub> 4500                      | 4738                     |                      |
| 11  | Procent de goluri                                               |                              | %                 | NPD                                        | -                        |                      |
| 12  | Volum de goluri umplut de bitum                                 |                              | %                 | NPD                                        | -                        |                      |
| 13  | Temperatura amestecului,min/max                                 |                              | °C                | 140-180                                    | 160                      |                      |
| 14  | Densitatea aparentă                                             |                              | kg/m <sup>3</sup> | Min. 2250                                  | 2360                     |                      |
| 15  | Alte performanțe declarate                                      |                              |                   |                                            |                          |                      |
| 16  | Rezistența la oboseală,până la fisurare la 15°C                 |                              | nr./min/cicluri   | 300 000                                    | 328 868                  | CP D.02.25:2021      |
| 17  | Absorbția de apă                                                |                              | %                 | 1,5-6,0                                    | 3.8                      |                      |
| 18  | Deformația la 40 °C, 200 KPa și 10000 impulsuri                 |                              | μ/m               | Max.30000                                  | 15450                    |                      |
| 19  | Volum de goluri cu presa de compactare giratorie la 120 rotații |                              |                   | Max.10,5                                   | 6.0                      |                      |

**Semnatura**
**L.S.**

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚA**  
Nr. NC-EBC (C 4-50)R-000090542 din 12.08.2024**1. Cod unic de identitate a produsului-tip:**

Emulsie bituminoasă cationică clasa 4 (C50 B)

**2. Utilizare preconizată:**

Material pe bază de liant organic utilizat la construcția și întreținerea drumurilor, aerodromurilor

**3. Fabricant:**

S.C. "Nouconst" S.R.L., Chisinau, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26

**4. Produs în unitatea de producție**

S.C. "Nouconst" S.R.L., Uzina de producere a mixturilor asfaltice, mun. Chisinau str. Calea Ghidighiciului 5

**5. Cantitatea produsului livrat: 560 kg****6. Denumirea obiectului:**

or. Chisinau

**7. Standard armonizat:**

SM EN 13808:2014

**8. Performanța declarată**

| Nr. | Caracteristici de calitate                                   | U/m | Valori admisibile | Performanța declarată | Specificatie tehnica |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 1   | Viscozitatea -timpul de eflux 2 mm la 40°C                   | s   | 40-130            | 40                    | SM EN 13808:2016     |
| 2   | Conținutul de liant                                          | %   | 48-52             | 50                    |                      |
| 3   | Indicele de rupere a lianților (Metoda filerului Forshammer) |     | 110-195           | 174                   |                      |
| 4   | Reziduu pe sita 0,5 mm                                       | %   | ≤0,5              | 0,01                  |                      |
| 5   | Stabilitate la depozitare (7 zile ) sita 0,5mm               | %   | ≤0,5              | 0,02                  |                      |

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către :**S.C. "Nouconst" S.R.L., mun. Chisinau, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26  
cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, c/d MD68AG000000002251679079, AGRNMD2X413

**DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ**  
Nr. NC-EBC (C 4-50)R-000090363 din 09.08.2024**1. Cod unic de identitate a produsului-tip:**

Emulsie bituminoasă cationică clasa 4 (C50 B)

**2. Utilizare preconizată:**

Material pe bază de liant organic utilizat la construcția și întreținerea drumurilor, aerodromurilor

**3. Fabricant:**

S.C. "Nouconst" S.R.L., Chisinau, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26

**4. Produs în unitatea de producție**

S.C. "Nouconst" S.R.L., Uzina de producere a mixturilor asfaltice, mun. Chisinau str. Calea Ghidighiciului 5

**5. Cantitatea produsului livrat: 500 kg****6. Denumirea obiectului:**

or. Chisinau

**7. Standard armonizat:**

SM EN 13808:2014

**8. Performanța declarată**

| Nr. | Caracteristici de calitate                                      | U/m | Valori admisibile | Performanța declarată | Specificatie tehnica |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 1   | Viscozitatea<br>-timpul de eflux 2 mm la 40°C                   | s   | 40-130            | 40                    | SM EN 13808:2016     |
| 2   | Conținutul de liant                                             | %   | 48-52             | 50                    |                      |
| 3   | Indicele de rupere a lianților<br>(Metoda filerului Forshammer) |     | 110-195           | 174                   |                      |
| 4   | Reziduu pe sita 0,5 mm                                          | %   | ≤0,5              | 0,01                  |                      |
| 5   | Stabilitate la depozitare<br>(7 zile ) sita 0,5mm               | %   | ≤0,5              | 0,02                  |                      |

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către :**S.C. "Nouconst" S.R.L., mun. Chisinau, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26  
cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, c/d MD68AG000000002251679079, AGRNMD2X413


**Declarație de performanță**  
**Nr. NC-MA(BAD 22,4-) 000089084 din 10.07.2024**
**1. Cod unic de identitate a produsului-tip:**

Beton asfaltic tip BAD 22,4 leg 50/70 cu aditiv de adezivitate (Denumire)

**2.Cantitatea:** 2,8 t

**3. Utilizare preconizată:**

Material pe baza de liant organic utilizat la construcția și întreținerea drumurilor, aerodromurilor și a altor zone de trafic.

**4. Fabricant:**

S.C. "Nouconst" S.R.L., or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26

**5. Produs în unitatea de producție:** S.C. "Nouconst" S.R.L.

Uzina de producere a amestecurilor asfaltice, mun. Chișinău str. Calea Ghidighiciului 5

**6. Reprezentant autorizat:**

VASTAVIT SRL, Chișinău, bd Moscova 1/1 of.31

**7. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței produsului:**

Certificat de conformitate a controlului producției în fabrică Nr.

CPF-187-2021 eliberat de către OC,,CertMatCon

**8.Standard armonizat:** SM EN 13108-1:2016

**9.Performanța declarată**

| Nr. | Caracteristici de calitate                                      |                              | U/m               | Valori admisibile                          | Performanța declarată | Specificatie tehnica |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1   | Granulozitate (treceți)                                         | sita 22,4                    | %                 | 90-100                                     | 94                    | CP D.02.25:2021      |
| 2   |                                                                 | sita 2                       | %                 | 20-35                                      | 28                    |                      |
| 3   |                                                                 | sita 0,063                   | %                 | 3-7                                        | 5                     |                      |
| 4   | Conținutul de liant, TL <sub>min</sub>                          |                              | %                 | Min.4,2                                    | TL <sub>min</sub> 4,3 |                      |
| 5   | Valori Marshall                                                 | Stabilitate minimă și maximă | KN                | S <sub>min</sub> 5,0 - S <sub>max</sub> 13 | 9.5                   | SM EN 13108-1:2016   |
| 6   |                                                                 | Fluaj Marshall               | mm                | F4(1,5-4,0)                                | 2.4                   |                      |
| 7   |                                                                 | Raport Marshall              | KN/mm             | Q <sub>min</sub> 1,2                       | 2.5                   |                      |
| 8   | Sensibilitate la apă,minim                                      |                              | %                 | ITSR80                                     | 86                    |                      |
| 9   | Viteza de deformare la 40 °C,200 KPa și 10000 impulsuri         |                              | μ/m/n             | F <sub>c</sub> max.3.0                     | 0.3                   |                      |
| 10  | Modulul de rigiditate la 20 °C,124 ms                           |                              | MPa               | S <sub>min</sub> 4500                      | 4738                  |                      |
| 11  | Procent de goluri                                               |                              | %                 | NPD                                        | -                     |                      |
| 12  | Volum de goluri umplut de bitum                                 |                              | %                 | NPD                                        | -                     |                      |
| 13  | Temperatura amestecului,min/max                                 |                              | °C                | 140-180                                    | 160                   |                      |
| 14  | Densitatea aparentă                                             |                              | kg/m <sup>3</sup> | Min. 2250                                  | 2360                  | -                    |
| 15  | Alte performanțe declarate                                      |                              |                   |                                            |                       |                      |
| 16  | Rezistența la oboseală,până la fisurare la 15°C                 |                              | nr./min/cicluri   | 300 000                                    | 328 868               | CP D.02.25:2021      |
| 17  | Absorbția de apă                                                |                              | %                 | 1,5-6,0                                    | 3.8                   |                      |
| 18  | Deformația la 40 °C, 200 KPa și 10000 impulsuri                 |                              | μ/m               | Max.30000                                  | 15450                 |                      |
| 19  | Volum de goluri cu presa de compactare giratorie la 120 rotații |                              |                   | Max.10,5                                   | 6.0                   |                      |

**Semnatura**




**Declarație de performanță**  
**Nr. NC-MA(BA 16-) 000091083 din 26.08.2024**
**1. Cod unic de identitate a produsului-tip:**

Beton asfaltic tip BA 16 rul 50/70 cu aditiv de adezivitate (Denumire)

**2. Cantitatea:** 17,2 t

**3. Utilizare preconizată:**

Material pe baza de liant organic utilizat la construcția și întreținerea drumurilor, aerodromurilor și a altor zone de trafic.

**4. Fabricant:**

S.C. "Nouconst" S.R.L., or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26

**5. Produs în unitatea de producție:** S.C. "Nouconst" S.R.L.

Uzina de producere a mixturilor asfaltice, mun. Chisinau str. Calea Ghidighiciului 5

**6. Reprezentant autorizat:**

VASTAVIT SRL, Chisinau, bd Moscova 1/1 of.31

**7. Sistemul de evaluare și de verificare a constantei performanței produsului:**



Certificat de conformitate a controlului producției în fabrică Nr.

CPF-187-2021 eliberat de către OC,,CertMatCon

**8. Standard armonizat:** SM EN 13108-1:2016

**9. Performanța declarată**

| Nr. | Caracteristici de calitate                                     |                              | U/m             | Valori admisibile                          | Performanța declarată | Specificatie tehnica |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1   | Granulozitate (treceți)                                        | sita 16                      | %               | 90-100                                     | 96                    | CP D.02.25:2021      |
| 2   |                                                                | sita 2                       | %               | 27-48                                      | 37                    |                      |
| 3   |                                                                | sita 0,063                   | %               | 7-11                                       | 9                     |                      |
| 4   | Conținutul de liant, TL <sub>min</sub>                         |                              | %               | Min.5,7                                    | TL <sub>min</sub> 5,7 |                      |
| 5   | Valori Marshall                                                | Stabilitate minimă și maximă | KN              | S <sub>min</sub> 6,5 - S <sub>max</sub> 13 | 10.5                  | SM EN13108-1:2016    |
| 6   |                                                                | Fluaj Marshall               | mm              | F4(1,5-4,0)                                | 2.4                   |                      |
| 7   |                                                                | Raport Marshall              | KN/mm           | Q <sub>min</sub> 1,6                       | 2.9                   |                      |
| 8   | Sensibilitate la apă,minim                                     |                              | %               | ITSR80                                     | 88                    |                      |
| 9   | Viteza de deformare la 50 °C,300 KPa și 10000 impulsuri        |                              | μ/m/n           | F <sub>c</sub> max.2.0                     | 1.62                  |                      |
| 10  | Modulul de rigiditate la 20 °C,124 ms                          |                              | MPa             | S <sub>min</sub> 4000                      | 5373                  |                      |
| 11  | Viteza de deformație la ornat la 60°C,max                      |                              | mm/1000 cicluri | WTS AIR 0,5                                | 0.055                 |                      |
| 12  | Adâncimea fâgașului la 60 °C                                   |                              | %               | PRDAIR 7,0                                 | 3,02                  |                      |
| 13  | Procent de goluri                                              |                              | %               | NPD                                        | -                     |                      |
| 14  | Volum de goluri umplut de bitum                                |                              | %               | NPD                                        | -                     |                      |
| 15  | Temperatura mixturii,min/max                                   |                              | °C              | 140-180                                    | 160                   |                      |
| 16  | Alte performanțe declarate                                     |                              |                 |                                            |                       |                      |
| 17  | Densitatea aparentă                                            |                              | kg/m3           | Min. 2300                                  | 2420                  | -                    |
| 18  | Absorbția de apă                                               |                              | %               | 1,5-5,0                                    | 2.4                   | CP D.02.25:2021      |
| 19  | Deformația la 50 °C, 300 KPa și 10000 impulsuri                |                              | μ/m             | Max.30000                                  | 21400                 |                      |
| 20  | Volum de goluri cu presa de compactare giratorie la 80 rotații |                              | μ/m             | Max.5,0                                    | 3,0                   |                      |

**Semnatura**



FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAQ000621343



Formular tipizat  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova  
nr.118 din 28 august 2011  
Типовая форма  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова  
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării / data livrării 09.08.2024 / 09.08.2024  
Дата выписки / дата поставки

JM număr: 567760 data: 09.08.2024  
номер дата

Furnizor: S.C. NOUCONST S.R.L., Chisinau, or. Vatra, str. Iuri Gagarin 26 Cont MD68AG000000002251679079,  
Поставщик BC'MAIB'S.A. sucursala Onisifor Ghibu, AGRNMD2X413

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /  
ф.к./ код НДС 0606132

c.f./ nr.TVA 1005600012120 /  
ф.к./ код НДС 0605333

Cumpărător/beneficiar: VASTAVIT SRL, Chisinau, bd Moscova 1/1 of.31  
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /  
ф.к./ код НДС 0606132

Delegație seria \_\_\_\_\_ număr \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ delegatul \_\_\_\_\_  
Доверенность серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ делегированный \_\_\_\_\_

4. Documente anexate DAA 68147712  
Прилагаемые документы

Punct încărcare UBA Chisinau  
Пункт погрузки

6. Punct descărcare mun.Chisinau  
Пункт разгрузки

7. Redirișări  
Переадресовки

| 10.1<br>numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, леев | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, леев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, леев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, леев | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa brută, ton<br>Масса брутто, тонн |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 624. Beton asfaltic (BA-16) UC                                                                                                                                                      | t                                              | 11                                                                                                         | 1625                                                            | 17875,00                                                           | 20                                   | 3575,00                                                 | 21450,00                                                                                          |                                              |                                      |                                          |                                                |
| . TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                       |                                                |                                                                                                            |                                                                 | 17875,00                                                           | X                                    | 3575,00                                                 | 21450,00                                                                                          | X                                            | X                                    | X                                        | 0,0                                            |

. Permis eliberarea: contabil MARIA BRAN  
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.08.2024

zreșnil: \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil MARIA BRAN  
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 09.08.2024

L.Ș. \_\_\_\_\_  
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

. M.P.  
Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

. Predat mărfurile/activele intermediarul  
transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

. Primit mărfurile/activele (serviciile)  
cumpărătorul/beneficiarul:

director VITALIE STAVILA

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 15.08.2024

Принял товары/активы (услуги)  
купатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №

EAQ000829255



Formular 1  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа

Data eliberării / data livrării 21.08.2024 / 20.08.2024  
Дата выписки / дата поставки

IM număr: 567772  
номер

data: 20.08.2024  
дата

9. Transportator  
Перевозчик  
S.C. VASTAVIT S.R.L.,  
SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1  
of.31

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /  
ф.к./ код НДС 0606132

Furnizor: S.C. DROMAS-CONS S.R.L., OR.VATRA Calea Ghidighici nr.15 bl.1 Cont MD84ML000000002251034166,  
Поставщик BC'Moldindconbank'S.A., MOLDMMD2X

c.f./ nr.TVA 1003600107905 /  
ф.к./ код НДС 0604780

Cumpărător/beneficiar: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31  
Покупатель/получатель

c.f./ nr.TVA 1004600066894 /  
ф.к./ код НДС 0606132

Delegație seria număr data delegatul  
Доверенность серия номер дата делегированный

4. Documente anexate DAA64591224-225,230-234,240 din 20.08.2024  
Прилагаемые документы

Punct încărcare UBA VATRA  
Пункт погрузки

6. Punct descărcare Durlești  
Пункт разгрузки

7. Redirișări  
Переадресовки

| 10.1<br>Numirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, леев | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, леев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, леев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, леев | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Măsură brută, t<br>Масса брутто, т |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Beton asfaltic BAD 22.4                                                                                                                                                             | t                                              | 137                                                                                                        | 1412.2                                                          | 193471,40                                                          | 20                                   | 38694,28                                                | 232165,68                                                                                         |                                              |                                      |                                          |                                             |
| TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                         |                                                |                                                                                                            |                                                                 | 193471,40                                                          | X                                    | 38694,28                                                | 232165,68                                                                                         | X                                            | X                                    | X                                        |                                             |

Permis eliberarea: director PIOTR DACIN  
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена  
электронная подпись Поставщика 21.08.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

1. Predat mărfurile/activele (serviciile): director PIOTR DACIN  
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor \ Применена  
электронная подпись Поставщика 21.08.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

2. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

3. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

4. Primit mărfurile/activele (serviciile) contabil VITALIE STAVILA  
Принял товары/активы (услуги)  
покупатель/получатель

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător \ Применена  
электронная подпись Покупателя 22.08.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

FACTURĂ FISCALĂ  
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.  
Серия, №



EAQ000829259



Formular 1  
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.118 din 28 august 2014  
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2014

Data eliberării/data livrării 21.08.2024 / 20.08.2024  
Дата выписки / дата поставки

număr: \_\_\_\_\_ data: \_\_\_\_\_  
номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

9. Transportator S.C. VASTAVIT S.R.L., c.f./ nr.TVA 1004600066894 /  
Перевозчик SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 ф.к./ код НДС 0606132  
of.31

Furnizor: S.C. DROMAS-CONS S.R.L., OR.VATRA Calea Ghidighici nr.15 bl.1 Cont MD84ML000000002251034166, c.f./ nr.TVA 1003600107905 /  
Поставщик BC'Moldindeonbank'S.A., MOLDM2X ф.к./ код НДС 0604780

Cumpărător/beneficiar: S.C. VASTAVIT S.R.L., SEC.RISCANI Moscova bd. nr.1 bl.1 of.31 c.f./ nr.TVA 1004600066894 /  
Покупатель/получатель ф.к./ код НДС 0606132

Delegație seria \_\_\_\_\_ număr \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_ delegatul \_\_\_\_\_ 4. Documente anexate DAA64591218 din 20.08.2024  
Доверенность серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_ делегированный \_\_\_\_\_ Прилагаемые документы

Punct încărcare UBA VATRA 6. Punct descărcare Chisinau 7. Redirițări  
Пункт погрузки Пункт разгрузки Переадресовки

| 10.1<br>Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției<br>tarifare al mărfii/activului<br>Наименование товаров/активов, услуг и код товарной<br>позиции товара/актива. | 10.2<br>Unitate de măsură<br>Единица измерения | 10.3<br>Cantitatea mărfurilor/activelor,<br>volumul serviciilor<br>Количество товаров/активов, объем услуг | 10.4<br>Preț unitar fără TVA, lei<br>Цена единицы без НДС, лев | 10.5<br>Valoarea totală fără TVA, lei<br>Общая сумма без НДС, лев | 10.6<br>Cota TVA, %<br>Ставка НДС, % | 10.7<br>Suma totală a TVA, lei<br>Общая сумма НДС, лев | 10.8<br>Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei<br>Стоимость товаров/активов, услуг, лев | 10.9<br>Altă informație<br>Другая информация | 10.10<br>Tip ambalaj<br>Тип упаковки | 10.11<br>Număr locuri<br>Количество мест | 10.12<br>Masa brută, t<br>Масса брутто, т |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Emulsie bituminoasă C 60 B2                                                                                                                                                           | t                                              | 0.36                                                                                                       | 9469.08                                                        | 3408,87                                                           | 20                                   | 681,77                                                 | 4090,64                                                                                          |                                              |                                      |                                          |                                           |
| TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)                                                                                                                           |                                                |                                                                                                            |                                                                | 3408,87                                                           | X                                    | 681,77                                                 | 4090,64                                                                                          | X                                            | X                                    | X                                        | 0                                         |

Permisi eliberarea: director PIOTR DACIN Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена  
Отпуск электронная подпись Поставщика 21.08.2024  
a emis: \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

1. Predat mărfurile/activele (serviciile): director PIOTR DACIN Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена  
Сдал товары/активы (услуги) электронная подпись Поставщика 21.08.2024

L.Ș. \_\_\_\_\_ Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

M.P. \_\_\_\_\_  
2. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul): \_\_\_\_\_  
Принял товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

3. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):: \_\_\_\_\_  
Сдал товары/активы посредник (перевозчик) \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

4. Primit mărfurile/activele (serviciile) contabil VITALIE STAVILA Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена  
Принял товары/активы (услуги) электронная подпись Покупателя 22.08.2024  
cumpărător/beneficiarul: \_\_\_\_\_

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

## Declarație de performanță

Cod. DP-3.S/BAD22,4 Nr. \_\_\_\_\_

- Cod unic de identificare al produsului  
**BAD 22,4 leg 50/70 -beton asfaltic deschis cu granula maximă 22,4 mm, pentru strat de legatura cu bitum 50/70.**
- Fabricant: S.C.Dromas-Cons S.R.L.  
**2.1.Adresa sediului social: or. Vatra, str. Ghidighiciului 15/1**  
**2.2.Adresa punctului de lucru: or. Vatra, str. Ghidighiciului 15/1**
- Sistemul de evaluare și evaluare a constantei performanței: **2+**
- Standard armonizat: **SM SR EN 13108-1 2016 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1 Betoane asfaltice**
- Organismul notificat: **Organism Acreditat OCpr-049 CERTMATCON MD-2023, str. Uzinelor, 4/2, of.4, mun. Chiginiu, Republica Moldova.**
- Performante declarate:

| Caracteristica                                                                                                                                              | Specificații tehnice                                                                                                                                 | Valoarea declarată                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Densitatea aparentă a eprivetei, g/cm <sup>3</sup>                                                                                                          | -                                                                                                                                                    | 2,512                                     |
| Conținutul de liant - TL <sub>min</sub> (min), %                                                                                                            | TL <sub>min4,2</sub>                                                                                                                                 | 4,2                                       |
| Granulozitate (trecheri) %                                                                                                                                  | Sita 22,4 mm-90...100<br>Sita 16 mm-73...90<br>Sita 8mm-42...61<br>Sita 4mm-24...45<br>Sita 2mm-20...35<br>Sita 0,125mm-5...10<br>Sita 0,063mm-3...7 | 100<br>75<br>53<br>28<br>21<br>8,0<br>6,0 |
| Sensibilitatea la apă - ITSR, %                                                                                                                             | ITSR <sub>min80</sub>                                                                                                                                | 91                                        |
| Temperatura mixturii asfaltice, °C                                                                                                                          | 140-180 °C                                                                                                                                           | 140-180 °C                                |
| Absorbția de apă, %                                                                                                                                         | 1,5 - 6                                                                                                                                              | 3,3                                       |
| Fluaj Marshall - F, mm                                                                                                                                      | F <sub>1,5</sub> - F <sub>4</sub>                                                                                                                    | 3,9                                       |
| Stabilitate Marshall la 60°C - S <sub>min</sub> - S <sub>max</sub> , KN                                                                                     | S <sub>min5,0</sub> - S <sub>max13</sub>                                                                                                             | 9,2                                       |
| Coeficientul(raport) Marshall (S/I) - Q <sub>min</sub> ,KN/mm                                                                                               | Q <sub>min1,2</sub>                                                                                                                                  | 2,4                                       |
| Rezistența la deformări permanente - fliaj dinamic:<br>- deformația la 50°C, 300 Kpa și 10000 impulsuri,<br>- viteza de deformare la 50°C, 300 Kpa și 10000 | max. 30 000<br>max. 3                                                                                                                                | 13258<br>0,08                             |
| Rezistența la oboseală până la fisurare la 15°C                                                                                                             | min.300000                                                                                                                                           | 524000                                    |
| Volum de goluri la 120 gitații, %max                                                                                                                        | V120G <sub>max9,5</sub>                                                                                                                              | 4,2                                       |
| Comportarea la foc                                                                                                                                          | NPD                                                                                                                                                  | -                                         |
| Rezistența la abraziune produsă de pneuri cu cuie - Abra                                                                                                    | NPD                                                                                                                                                  | -                                         |

S.C. "Dromas-Cons" S.R.L.

MD-2023

str. Ghidighiciului 15/1

cod fiscal

- Documentația tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specifică:  
**SM EN 13108-1 2016 Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1 Betoane asfaltice**  
**CPD.02.25.2021-Drumuri și poduri. Mixturi asfaltice executate la cald. Condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice**

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate  
Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspundere exclusivă a fabricantului indicat mai sus.

Semnat în numele producătorului de: Dispecer Doga Oxana

UBA Vatra din : 5/08

\_\_\_\_\_  
(semnătura)

Temperatura minimă a mixturii livrate 155 °C


**IMPORTANT!** Transportatorul, manipularea și utilizarea produsului de către beneficiar se realizează astfel încât să nu fie compromisă calitatea și conformitatea acestuia.