

Aprobat
Primar: D. D. A.
D. D.

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Causeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Causeni**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie curenta a unei portiuni de drum a strazii Calea Basarabiei din or.Causeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sector L=820 m, B=3,5 m		
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	500,000
2	TsI51A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	55,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcare in depozit.	100 m3	0,250
4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. formarea covatei drumului	100 m3	0,700
5	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	122,500
6	TsC51B	Lucrari la descarcare in depozit.	100 m3	0,700
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,000
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12 cm	m3	48,000
9	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,000
10	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	2 870,000
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,700
12	DB01A	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete	m2	1 270,000

1	2	3	4	5
		bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica		
13	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,500
14	TsI51A2	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	4,500
15	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	260,000
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic $0,00065 \text{ t/m}^2 \times 1600 \text{ m}^2 = 1.04 \text{ tn}$ (pe piatra sparta)	t	1,040
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic $0,00035 \text{ t/m}^2 \times 1270 \text{ m}^2 = 0,445 \text{ tn}$ (pe asfalt)	t	0,445
18	DB16H л=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16 50/70 SM EN 13108-1, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica K=1,25	m2	2 870,000

