

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție:				
Denumirea licitației: Vopsele				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lotul 10				
44830000-7	Grund Pentru Vopsea	-	<p>GRUND SiBELLE PF 02</p> <p>DESCRIERE PRODUS: Este un produs pe baza de rasini alchidice cu uscare oxidativa, pigmenti anticorozivi, materiale de umplutura, aditivi si solventi organici.</p> <p>CARACTERISTICI PRINCIPALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aderenta foarte buna la suport metalic - Confera suportului proprietati anticorozive - Usurinta in aplicare - Rezistenta la uzura <p>DOMENII DE UTILIZARE: Protectia anticoroziva a suprafetelor metalice interioare si exterioare exploatate in conditii nesevere de coroziune. Se foloseste ca prim strat in sistem cu emailurile alchidice, asigurand aderenta intre suport si email.</p> <p>MOD DE APLICARE: Conditii de aplicare - Temperatura mediu: max.12-30C - Umiditate relativa mediu: max.75% - Temperatura suport: 12-30C - Temperatura produs: 15-30C - Nu se aplica sub 10C sau pe</p>	

			<p>suprafete umede, pe vant puternic sau in bataia directa a razelor de soare.</p> <p>Pregatirea suportului si aplicarea: Suprafata trebuie sa fie uscata, curatata de praf si de straturile neaderente de rugina - Se curata straturile de rugina cu o perie de sarma sau alt echipament potrivit - Se indeparteaza petele de grasime sau alte impuritati cu diluant - Se usuca suprafata de vopsit Pe suportul gata pregatit se aplica GRUND cu pensula, trafaletul sau prin pulverizare. Produsul se poate dilua pana la 10%, in functie de metoda de aplicare. Daca aplicarea se face in interior, se vor folosi numai spatii curate (fara impuritati) si bine ventilate. Intretinerea echipamentului de vopsire: Echipamentul utilizat pentru aplicare va fi curatat cu diluant.</p> <p>Numar de straturi recomandate: 1</p> <p>CONSUMURI SPECIFICE: Consumul teoretic: 6-7 m² / lkg . TIMP DE USCARE: Se usuca complet dupa max.24 ore</p> <p>AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN DE VALABILITATE: Ambalare: Ambalaje metalice: 0.900kg/ 3kg /25kg Depozitare: • In spatii uscate, aerisite, ferite de intemperii, la temperaturi cuprinse intre 5-25C Termen de valabilitate: 24 luni, in ambalaj original inchis etans, cu respectarea conditiilor de</p>	
--	--	--	--	--

			depozitare si pastrare. Producator: uzina Ninachim, or.Ruse, Bulgaria. La cererea contractantului putem oferi certificate aditionale europene, si incercari de laborator a S.A. „ASCHIM”	
	TOTAL			

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Moghildea Nina Ion

În calitate de: administrator

Ofertantul: Catranis Com SRL

Adresa: Republica Moldova, mun. Chisinau, str. Miron Costin 7 of 112