

SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU
 SOS. POGONELE, NR. 12
 Reg. Com.: J10 / 2877 / 94
 CIF: R6736732
 Tel./fax: 00 40238 726731, 426175
 www.romconstruct.ro

| |
|--|
| CE |
| SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU STR. POGONELE, NR. 12 -BUZAU |
| SR EN 14509:2013 Panouri tip sandvis |

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.:03-PS

1. Cod unic de identificare al produsului: **Panouri sandviș autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică.**
2. Tipul: Panou sandvis de perete (grosime 100 mm. miez :PIR)
3. Utilizarea preconizata a produsului: **Acoperisuri si placare acoperisuri, pereti exteriori si placare pereti, pereti si plafoane in interiorul anvelopei cladirii**
4. Numele fabricantului: **SC ROMCONSTRUCT AG SRL -BUZAU**
5. Reprezentant autorizat: **Nu este cazul**
6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: **Sistemul 4**
7. Standard armonizat: SR EN 14509:2013
8. **Performante declarate:**

| Caracteristici esentiale | | Performanta declarata | Standard armonizat |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Rezistenta mecanica: | | | SR EN 14509:2013 |
| -rezistenta la forfecare a materialului de miez | | 0.100 Mpa | |
| -efort de compresie (la deformatie 10%) | | 0.110 Mpa | |
| -rezistenta la tractiune transversala pe panou | | 0.100 Mpa | |
| Capacitate portanta: | | | |
| -moment de incovoiere final | Fata interioara | 6,88 KNm/m | |
| | Fata exteriora | 10,10 KNm/m | |
| -moment de incovoiere reazem central | Sarcina descendenta | 5,63 KNm/m | |
| | Sarcina ascendenta | 4,64 KNm/m | |
| Conductivitate termica material miez(10C) | | 0.022 W/mK | |
| Rezistenta termica(10C) | | 4,27 mpK/W | |
| Densitate material miez | | 40,6 kg./mc. | |
| Reactie la foc | | BS2D0 | |
| Clasa de rezistenta la foc | | EI 30 | |

9. Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 sunt in concordanta cu performantele declarate la punctul 8.

Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu regulamentul (UE) NR.305 /2011 si regulamentul 574/2014 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Copia Declaratiei de performanta este pusa la dispozitie, in conf. cu art. 7 al.3 din regulamentul nr. 305/2011 pe site-ul societatii: www.romconstruct.ro

Semnata pentru si in numele fabricantului, de catre :

Director,
Dan Popescu

DP/01-PS



SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU
 SOS. POGONELE, NR. 12
 Reg. Com.: J10 / 2877 / 94
 CIF: R6736732
 Tel./fax: 00 40238 726731 , 426175
 www.romconstruct.ro

| |
|--|
| CE |
| SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU STR. POGONELE, NR. 12 -BUZAU |
| SR EN 14509:2013 Panouri tip sandvis |

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.:02-PS

1. Cod unic de identificare al produsului: **Panouri sandviș autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică.**
2. Tipul: Panou sandvis de acoperis cu 5 nervuri (grosime 100 mm. ; miez :PIR)
3. Utilizarea preconizata a produsului: **Acoperisuri si placare acoperisuri, pereti exteriori si placare pereti, pereti si plafone in interiorul anvelopei cladirii**
4. Numele fabricantului: **SC ROMCONSTRUCT AG SRL -BUZAU**
5. Reprezentant autorizat: **Nu este cazul**
6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: **Sistemul 4**
7. Standard armonizat: SR EN 14509:2013

8. Performante declarate:

| Caracteristici esentiale | | Performanta declarata | Standard armonizat |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Rezistenta mecanica: | | | SR EN 14509:2013 |
| -rezistenta la forfecare a materialului de miez | | 0.100 Mpa | |
| -efort de compresie (la deformatie 10%) | | 0.110 Mpa | |
| -rezistenta la tractiune transversala pe panou | | 0.100 Mpa | |
| Capacitate portanta: | | | |
| -moment de incovoiere final | Fata interioara | 7,81 KNm/m | |
| | Fata exteriora | 10,18 KNm/m | |
| -moment de incovoiere reazem central | Sarcina descendenta | 6,28 KNm/m | |
| | Sarcina ascendenta | 7,32 KNm/m | |
| Conductivitate termica material miez(10C) | | 0.022 W/mK | |
| Rezistenta termica(10C) | | 4,29 mpK/W | |
| Densitate material miez | | 40,60 kg./mc | |
| Reactie la foc | | BS2D0 | |
| Clasa de rezistenta la foc | | REI 30 | |

9. Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 sunt in concordanta cu performantele declarate la punctul 8.

Aceasta declaratie de performanta este emisa inconformitate cu regulamentul (UE) NR.305 /2011 si regulamentul 574/2014 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Copia Declaratiei de performanta este pusa la dispozitie, in conf. cu art. 7 al.3 din regulamentul nr. 305/2011 pe site-ul societatii: www.romconstruct.ro

Semnata pentru si in numele fabricantului, de catre :

Director,
Dan Popescu



SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU
 SOS. POGONELE, NR. 12
 Reg. Com.: J10 / 2877 / 94
 CIF: R6736732
 Tel./fax: 00 40238 726731, 426175
 www.romconstruct.ro

| |
|--|
| CE |
| SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU STR. POGONELE, NR. 12 -BUZAU |
| SR EN 14509:2013 Panouri tip sandvis |

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.:03-PS

1. Cod unic de identificare al produsului: **Panouri sandviș autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică.**
2. Tipul: Panou sandvis de perete (grosime 80 mm. miez :PIR)
3. Utilizarea preconizata a produsului: **Acoperisuri si placare acoperisuri, pereti exteriori si placare pereti, pereti si plafone in interiorul anvelopei cladirii**
4. Numele fabricantului: **SC ROMCONSTRUCT AG SRL -BUZAU**
5. Reprezentant autorizat: **Nu este cazul**
6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: **Sistemul 4**
7. Standard armonizat: SR EN 14509:2013
8. **Performante declarate:**

| Caracteristici esentiale | | Performanta declarata | Standard armonizat |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Rezistenta mecanica: | | | SR EN 14509:2013 |
| -rezistenta la forfecare a materialului de miez | | 0.100 Mpa | |
| -efort de compresiune (la deformatie10%) | | 0.110 Mpa | |
| -rezistenta la tractiune transversala pe panou | | 0.100 Mpa | |
| Capacitate portanta: | | | |
| -moment de incovoiere final | Fata interioara | 4.41 KNm/m | |
| | Fata exteriora | 5.69 KNm/m | |
| -moment de incovoiere reazem central | Sarcina descendenta | 3.2 KNm/m | |
| | Sarcina ascendenta | 2.91 KNm/m | |
| Conductivitate termica material miez(10C) | | 0.0220 W/mK | |
| Rezistenta termica(10C) | | 2.59 mpK/W | |
| Densitate material miez | | 37.9 kg./mc. | |
| Reactie la foc | | BS2D0 | |
| Clasa de rezistenta la foc | | EI 30 | |

9. Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 sunt in concordanta cu performantele declarate la punctul 8.

Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu regulamentul (UE) NR.305 /2011 si regulamentul 574/2014 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Copia Declaratiei de performanta este pusa la dispozitie, in conf. cu art. 7 al.3 din regulamentul nr. 305/2011 pe site-ul societatii: www.romconstruct.ro

Semnata pentru si in numele fabricantului, de catre :

Director,
Dan Popescu

DP/01-PS



SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU
 SOS. POGONELE, NR. 12
 Reg. Com.: J10 / 2877 / 94
 CIF: R6736732
 Tel./fax: 00 40238 726731 , 426175
 www.romconstruct.ro

| |
|--|
| CE |
| SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU STR. POGONELE, NR. 12 -BUZAU |
| SR EN 14509:2013 Panouri tip sandvis |

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.:02-PS

1. Cod unic de identificare al produsului: **Panouri sandviș autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică.**
2. Tipul: Panou sandvis de acoperis cu 5 nervuri (grosime 80 mm. ; miez :PIR)
3. Utilizarea preconizata a produsului: **Acoperisuri si placare acoperisuri, pereti exteriori si placare pereti, pereti si plafone in interiorul anvelopei cladirii**
4. Numele fabricantului: **SC ROMCONSTRUCT AG SRL -BUZAU**
5. Reprezentant autorizat: **Nu este cazul**
6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: **Sistemul 4**
7. Standard armonizat: SR EN 14509:2013

8. **Performante declarate:**

| Caracteristici esentiale | | Performanta declarata | Standard armonizat |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Rezistenta mecanica: | | | SR EN 14509:2013 |
| -rezistenta la forfecare a materialului de miez | | 0.100Mpa | |
| -efort de compresiune (la deformatie 10%) | | 0.110 Mpa | |
| -rezistenta la tractiune transversala pe panou | | 0.100 Mpa | |
| Capacitate portanta: | | | |
| -moment de incovoiere final | Fata interioara | 5.04 KNm/m | |
| | Fata exteriora | 7.40 KNm/m | |
| -moment de incovoiere reazem central | Sarcina descendenta | 4.70 KNm/m | |
| | Sarcina ascendenta | 4.41 KNm/m | |
| Conductivitate termica material miez(10C) | | 0.0220 W/mK | |
| Rezistenta termica(10C) | | 2.69 mpK/W | |
| Densitate material miez | | 36.7 kg./mc | |
| Reactie la foc | | BS2D0 | |
| Clasa de rezistenta la foc | | REI 20 | |

9. Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 sunt in concordanta cu performantele declarate la punctul 8.

Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu regulamentul (UE) NR.305 /2011 si regulamentul 574/2014 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Copia Declaratiei de performanta este pusa la dispozitie, in conf. cu art. 7 al.3 din regulamentul nr. 305/2011 pe site-ul societatii: www.romconstruct.ro

Semnata pentru si in numele fabricantului, de catre :

Director,
Dan Popescu



SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU
 SOS. POGONELE, NR. 12
 Reg. Com.: J10 / 2877 / 94
 CIF: R6736732
 Tel./fax: 00 40238 726731, 426175
 www.romconstruct.ro

| |
|--|
| CE |
| SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU STR. POGONELE, NR. 12 -BUZAU |
| SR EN 14509:2013 Panouri tip sandvis |

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.:03-PS

1. Cod unic de identificare al produsului: **Panouri sandviş autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică.**
2. Tipul: Panou sandvis de perete (grosime 80 mm. miez :PUR)
3. Utilizarea preconizata a produsului: **Acoperisuri si placare acoperisuri, pereti exteriori si placare pereti, pereti si plafone in interiorul anvelopei cladirii**
4. Numele fabricantului: **SC ROMCONSTRUCT AG SRL -BUZAU**
5. Reprezentant autorizat: **Nu este cazul**
6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: **Sistemul 4**
7. Standard armonizat: SR EN 14509:2013
8. **Performante declarate:**

| Caracteristici esentiale | | Performanta declarata | Standard armonizat |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Rezistenta mecanica: | | | SR EN 14509:2013 |
| -rezistenta la forfecare a materialului de miez | | 0.100 Mpa | |
| -efort de compresie (la deformatie 10%) | | 0.110 Mpa | |
| -rezistenta la tractiune transversala pe panou | | 0.100 Mpa | |
| Capacitate portanta: | | | |
| -moment de incovoiere final | Fata interioara | 4.41 KNm/m | |
| | Fata exteriora | 5.69 KNm/m | |
| -moment de incovoiere reazem central | Sarcina descendenta | 3.2 KNm/m | |
| | Sarcina ascendenta | 2.91 KNm/m | |
| Conductivitate termica material miez(10C) | | 0.0220 W/mK | |
| Rezistenta termica(10C) | | 2.59 mpK/W | |
| Densitate material miez | | 37.9 kg./mc. | |
| Reactie la foc | | NPD | |
| Rezistenta la foc | | NPD | |

9. Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 sunt in concordanta cu performantele declarate la punctul 8.

Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu regulamentul (UE) NR.305 /2011 si regulamentul 574/2014 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Copia Declaratiei de performanta este pusa la dispozitie, in conf. cu art. 7 al.3 din regulamentul nr. 305/2011 pe site-ul societatii: www.romconstruct.ro

Semnata pentru si in numele fabricantului, de catre :

Director,
Dan Popescu

DP/01-PS




SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU
 SOS. POGONELE, NR. 12
 Reg. Com.: J10 / 2877 / 94
 CIF: R6736732
 Tel./fax: 00 40238 726731 , 426175
 www.romconstruct.ro



SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU
 STR. POGONELE, NR. 12 -BUZAU

SR EN 14509:2013
Panouri tip sandvis

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.:02-PS

- Cod unic de identificare al produsului: **Panouri sandvis autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică.**
- Tipul: Panou sandvis de acoperis cu 5 nervuri (grosime 80 mm. ; miez :PUR)
- Utilizarea preconizata a produsului: **Acoperisuri si placare acoperisuri, pereti exteriori si placare pereti, pereti si plaoane in interiorul anvelopei cladirii**
- Numele fabricantului: **SC ROMCONSTRUCT AG SRL -BUZAU**
- Reprezentant autorizat: **Nu este cazul**
- Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: **Sistemul 4**
- Standard armonizat: SR EN 14509:2013

8. Performante declarate:

| Caracteristici esentiale | | Performanta declarata | Standard armonizat |
|---|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Rezistenta mecanica: | | | SR EN 14509:2013 |
| -rezistenta la forfecare a materialului de miez | | 0.100Mpa | |
| -efort de compresiune (la deformatie 10%) | | 0.110 Mpa | |
| -rezistenta la tractiune transversala pe panou | | 0.100 Mpa | |
| Capacitate portanta: | | | |
| -moment de incovoiere final | Fata interioara | 5.04 KNm/m | |
| | Fata exteriora | 7.40 KNm/m | |
| -moment de incovoiere reazem central | Sarcina descendenta | 4.70 KNm/m | |
| | Sarcina ascendenta | 4.41 KNm/m | |
| Conductivitate termica material miez(10C) | | 0.0220 W/mK | |
| Rezistenta termica(10C) | | 2.69 mpK/W | |
| Densitate material miez | | 36.7 kg./mc | |
| Reactie la foc | | NPD | |
| Rezistenta la foc | | NPD | |

9. Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 sunt in concordanta cu performantele declarate la punctul 8.

Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu regulamentul (UE) NR.305 /2011 si regulamentul 574/2014 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Copia Declaratiei de performanta este pusa la dispozitie, in conf. cu art. 7 al.3 din regulamentul nr. 305/2011 pe site-ul societatii: www.romconstruct.ro

Semnata pentru si in numele fabricantului, de catre :

Director,
 Dan Popescu



SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU
 SOS. POGONELE, NR. 12
 Reg. Com.: J10/2877/94
 CIF: R6736732
 Tel./fax: 00 40238 726731, 426175
 www.romconstruct.ro

| |
|--|
| CE |
| SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU STR. POGONELE, NR. 12 -BUZAU |
| SR EN 14509:2013 Panouri tip sandvis |

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.:03-PS

1. Cod unic de identificare al produsului: **Panouri sandviș autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică.**
2. Tipul: Panou sandvis de perete (grosime 60 mm. miez :PUR)
3. Utilizarea preconizata a produsului: **Acoperisuri si placare acoperisuri, pereti exteriori si placare pereti, pereti si plafone in interiorul anvelopei cladirii**
4. Numele fabricantului: **SC ROMCONSTRUCT AG SRL -BUZAU**
5. Reprezentant autorizat: **Nu este cazul**
6. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: **Sistemul 4**
7. Standard armonizat: SR EN 14509:2013
8. **Performante declarate:**

| Caracteristici esentiale | | Performanta declarata | Standard armonizat |
|--|---------------------|-----------------------|--------------------|
| Rezistenta mecanica: | | | SR EN 14509:2013 |
| -rezistenta la forfecare a materialului de miez | | 0.100 Mpa | |
| -efort de compresiune (la deformatie 10%) | | 0.110 Mpa | |
| -rezistenta la tractiune transversala pe panou | | 0.100 Mpa | |
| Capacitate portanta: | | | |
| -moment de incovoiere final | Fata interioara | 4.41 KNm/m | |
| | Fata exteriora | 5.69 KNm/m | |
| -moment de incovoiere reazem central | Sarcina descendenta | 3.2 KNm/m | |
| | Sarcina ascendenta | 2.91 KNm/m | |
| Conductivitate termica material miez(10C) | | 0.0220 W/mK | |
| Rezistenta termica(10C) | | 2.59 mpK/W | |
| Densitate material miez | | 37.9 kg./mc. | |
| Reactie la foc | | NPD | |
| Rezistenta la foc | | NPD | |

9. Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 sunt in concordanta cu performantele declarate la punctul 8.

Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu regulamentul (UE) NR.305 /2011 si regulamentul 574/2014 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Copia Declaratiei de performanta este pusa la dispozitie, in conf. cu art. 7 al.3 din regulamentul nr. 305/2011 pe site-ul societatii: www.romconstruct.ro

Semnata pentru si in numele fabricantului, de catre :

Director,
Dan Popescu

DP/01-PS




SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU
 SOS. POGONELE, NR. 12
 Reg. Com.: J10 / 2877 / 94
 CIF: R6736732
 Tel./fax: 00 40238 726731 , 426175
 www.romconstruct.ro



SC ROMCONSTRUCT AG SRL BUZAU
 STR. POGONELE, NR. 12 -BUZAU

SR EN 14509:2013
 Panouri tip sandvis

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.:02-PS

- Cod unic de identificare al produsului: **Panouri sandviș autoportante, izolante, cu peliculă dublă de acoperire metalică.**
- Tipul: Panou sandvis de acoperis cu 5 nervuri (grosime 60 mm. ; miez :PUR)
- Utilizarea preconizata a produsului: **Acoperisuri si placare acoperisuri, pereti exteriori si placare pereti, pereti si plaoane in interiorul anvelopei cladirii**
- Numele fabricantului: **SC ROMCONSTRUCT AG SRL -BUZAU**
- Reprezentant autorizat: **Nu este cazul**
- Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii: **Sistemul 4**
- Standard armonizat: SR EN 14509:2013

8. Performante declarate:

| Caracteristici esentiale | Performanta declarata | Standard armonizat |
|---|-----------------------|--------------------|
| Rezistenta mecanica: | | SR EN 14509:2013 |
| -rezistenta la forfecare a materialului de miez | 0.100Mpa | |
| -efort de compresie (la deformatie 10%) | 0.110 Mpa | |
| -rezistenta la tractiune transversala pe panou | 0.100 Mpa | |
| Capacitate portanta: | | |
| -moment de incovoiere final | Fata interioara | 5.04 KNm/m |
| | Fata exteriora | 7.40 KNm/m |
| -moment de incovoiere reazem central | Sarcina descendenta | 4.70 KNm/m |
| | Sarcina ascendenta | 4.41 KNm/m |
| Conductivitate termica material miez(10C) | 0.0220 W/mK | |
| Rezistenta termica(10C) | 2.69 mpK/W | |
| Densitate material miez | 36.7 kg./mc | |
| Reactie la foc | NPD | |
| Rezistenta la foc | NPD | |

9. Performantele produsului identificat la punctele 1 si 2 sunt in concordanta cu performantele declarate la punctul 8.

Aceasta declaratie de performanta este emisa in conformitate cu regulamentul (UE) NR.305 /2011 si regulamentul 574/2014 pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Copia Declaratiei de performanta este pusa la dispozitie, in conf. cu art. 7 al.3 din regulamentul nr. 305/2011 pe site-ul societatii: www.romconstruct.ro

Semnata pentru si in numele fabricantului, de catre :

Director,
 Dan Popescu

