

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]							
Numărul procedurii de achiziție <u>21268838 din 13/08/2024</u>							
Obiectul achiziției: <u>achiziționarea aparatelor de aer condiționat</u>							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Aparate de aer condiționat 9000 (Btu/h)	Conditioner AIRFEL LTXM/LRXM 25 INVERTER (9000 BTU)	China	Guangdong Midea Air-Conditioning Equipment Co., LTD.	<p>Capacitate termică 9000 BTU</p> <p>- Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare - DA, obligatoriu;</p> <p>Tip unitate - Split de perete, obligatoriu;</p> <p>Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) - minim A+++ / A++;</p> <p>Temperaturi exterioară admisă (răcire) - minim +18°~+42°;</p> <p>Temperaturi exterioară admisă (încălzire) - minim -15°~+24°;</p> <p>Compresor inverter - DA, obligatoriu;</p> <p>Agent frigorific - R 32;</p> <p>Culoarea albă - obligatoriu;</p> <p>Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/ 1;</p> <p>Debit de aer (m³ / h) - 400;</p> <p>Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 25;</p> <p>Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni</p>	<p>Capacitate termică 9000 BTU</p> <p>- Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare;</p> <p>Tip unitate - Split de perete,</p> <p>Clasa energetică răcire / încălzire - A++ / A+;</p> <p>Temperaturi exterioară admisă (răcire) -15°~ +50°;</p> <p>Temperaturi exterioară admisă (încălzire) -15°~ +30°;</p> <p>Compresor inverter - DA;</p> <p>Agent frigorific - R 32;</p> <p>Culoarea albă;</p> <p>Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/ 1;</p> <p>Debit de aer (m³ / h) - 400;</p> <p>Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 25;</p> <p>Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse)</p> <p>Garanție 36 luni</p>	<p>Specificatiile producatorului</p>
2.	Aparate de aer condiționat 12000 (Btu/h)	Conditioner AIRFEL LTXM/LRXM 35 INVERTER (12000 BTU)	China	Guangdong Midea Air-Conditioning Equipment Co., LTD.	<p>Capacitate termică 12000 BTU</p> <p>Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare - DA, obligatoriu;</p> <p>Tip unitate - Split de perete, obligatoriu;</p> <p>Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) - minim A+++ / A++;</p> <p>Temperaturi exterioară admisă (răcire) - minim +18°~ +42°;</p>	<p>Capacitate termică 12000 BTU</p> <p>Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare;</p> <p>Tip unitate - Split de perete;</p> <p>Clasa energetică răcire / încălzire - minim A++ / A+;</p> <p>Temperaturi exterioară admisă (răcire) -15°~ +50°;</p>	<p>Specificatiile producatorului</p>

				<p>Temperaturi exterioară admisă (încălzire) - minim -15°~ +24°; Compresor invertor - DA, obligatoriu; Agent frigorific - R 32; Culoarea albă - obligatoriu; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 /50/1; Debit de aer (m3 / h) - 500; Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 28; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni</p>	<p><i>Temperaturi exterioară admisă (încălzire) -15°~ +30°; Compresor invertor - DA; Agent frigorific - R 32; Culoarea albă - obligatoriu; Tensiune /frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 /50/1; Debit de aer (m3 / h) - 500; Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 28; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție 36 luni</i></p>		
3.	Aparate de aer condiționat 18000 (Btu/h)	Conditioner AIRFEL LTXM/LRXM 50 INVERTER (18000 BTU)	China	Guangdong Midea Air-Conditioning Equipment Co., LTD.	<p>Capacitate termică 18000 BTU Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare - DA, obligatoriu; Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) - minim A+++ / A++; Temperaturi exterioară admisă (răcire) - minim +18°~ +42°; Temperaturi exterioară admisă (încălzire) - inim -15°~ +24°; Compresor invertor - DA, obligatoriu; Agent frigorific - R 32; Culoarea albă - obligatoriu; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; Debit de aer (m3 / h) - 750; Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 33; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni</p>	<p><i>Capacitate termică 18000 BTU Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare; Tip unitate - Split de perete; Clasa energetică răcire /încălzire - minim A++ / A+; Temperaturi exterioară admisă (răcire) -15°~ +50°; Temperaturi exterioară admisă (încălzire) -15°~ +30°; Compresor invertor; Agent frigorific - R 32; Culoarea albă; Tensiune /frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; Debit de aer (m3 / h) - 750; Sunet la nivel interior (dB (A)) - maxim 33; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție 36 luni</i></p>	Specificatiile producatorului

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru CEBAN În calitate de: Director

Ofertantul: DUO-EGO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Bucovinei, 7