

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1775459127160
Obiectul achiziției: Lenjerie și articole de pat

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 „Saltele ignifuge”						
Saltele ignifuge	Saltele ignifuge	R. Moldova	Salt Confort SRL	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> - să facă față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei, oferind coloanei vertebrale o poziție naturală; - să suporte o greutate de până la 110 kg; - să păstreze neschimbată forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada garanției de min. 18 luni; - materialele utilizate trebuie să fie ignifuge, să corespundă din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerințele de amplasare în spații închise; - densitatea spumei poliuretanic ignifuge – 26-30 kg/m³, duritatea 26-30kPa; - husa de culoare deschisă din material ignifug, cusută pe perimetru (fără fermuar), bordurată 4-5 cm, matlasat în 3 straturi, cusut din interior cu fibre compuse din material ignifug, densitatea de min. 230 gr/m², sintepon ignifug min. 300 gr/m², flizelină; - ața din poliester, pentru o rezistență sporită; <p>Dimensiuni în cm pentru saltea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungime 190 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; - Lățime 70 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; <p>Grosime -10 cm.</p> <p>Indici de toleranță – maxim 3%.</p>	<p>Caracteristici de bază:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face față presiunii permanente și constante exercitate de greutatea corpului persoanei, oferind coloanei vertebrale o poziție naturală; - Suporta o greutate de până la 110 kg; - pastreaza neschimbată forma și caracteristicile corespunzătoare de calitate pe toată perioada garanției de min. 18 luni; - materialele utilizate sunt ignifuge, corespund din punct de vedere al caracteristicilor fizico- chimice cu cerințele de amplasare în spații închise; - densitatea spumei poliuretanic ignifuge – 26-30 kg/m³, duritatea 26-30kPa; - husa este de culoare deschisă din material ignifug, cusută pe perimetru (fără fermuar), bordurată 4-5 cm, matlasat în 3 straturi, cusut din interior cu fibre compuse din material ignifug, densitatea de min. 230 gr/m², sintepon ignifug min. 300 gr/m², flizelină; - ața din poliester, pentru o rezistență sporită; <p>Dimensiuni în cm pentru saltea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lungime 190 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; - Lățime 70 cm, toleranțe (±) – 1,5 cm; <p>Grosime -10 cm.</p> <p>Indici de toleranță – maxim 3%.</p>	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cernolev Andrei** În calitate de: **manager**

Ofertantul: **SRL Geoter-com** Adresa: **STR. Gh. Asachi 68/1 ap.83**
