

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1721287026940 / 21260502 din: 15.08.2024 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Utilaj medical

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
15	Cuptor cu muflă diapazon de temperatură 0-1000° grade	MX8-10T/TP	China	Biobase Biodustry	Tmax, grade C - 1000; Programare digitală a temperaturii si timpului Domeniul de reglare automate a temperaturii de la +0 până la min +1000 °C, incalzire din 4 parti. Materialul camerei de ardere si a usii din ceramica. volumul minim 7,2 Litri Dimensiuni camera mm, (190-210 x 290- 310 x 140-100) Dimensiuni totale mm, (440-550 x 580-600 x 520-650) Putere min, kW - 3,0 Tensiune, V - 230 Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanție min 1 ani din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică	Tmax, grade C - 1000; Programare digitală a temperaturii si timpului Domeniul de reglare automate a temperaturii de la +0 până la min +1000 °C, incalzire din 4 parti. Materialul camerei de ardere si a usii din ceramica. volumul minim 7,2 Litri Dimensiuni camera mm, (190-210 x 290- 310 x 140-100) Dimensiuni totale mm, (440-550 x 580-600 x 520-650) Putere min, kW - 3,0 Tensiune, V - 230 Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Perioada de garanție min 1 ani din momentul instalării echipamentului Buletin de verificare metrologică	CE/ISO

19	Balanta analitică semi -micro de precizie 0,00001 g pentru investigații fizico-chimice	BA1205SEM	China	Biobase Biodustry	Balanță electronică cu display, înălțimea afișajului 24 mm, capacitate pînă la 225 g; Calibrare internă; Sarcina min. 10 mg; - Diviziuni 0,01 .. 0,1 mg. Platan de cîntărire din oțel inoxidabil, dimensiune taler 140x140 mm, Readability [d]: 0.01mg - 0.1mg Maximum capacity [Max]: 52g - 520g Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, Declarație de conformitate. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare. Perioada de garanție min 1 ani din momentul instalării echipamentului.	Balanță electronică cu display, înălțimea afișajului 24 mm, capacitate pînă la 225 g; Calibrare internă; Sarcina min. 10 mg; - Diviziuni 0,01 .. 0,1 mg. Platan de cîntărire din oțel inoxidabil, dimensiune taler 140x140 mm, Readability [d]: 0.01mg - 0.1mg Maximum capacity [Max]: 52g - 520g Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 si 13485 de la producator, Declarație de conformitate. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusa. Certificat de etalonare. Perioada de garanție min 1 ani din momentul instalării echipamentului.	CE/ISO
21	Balanță electronică cu precizia: 0,01	FA-2204N	China	Zenith Lab	Balanță cu precizia de 0,01g. Setare digitală, pentru cîntărirea pînă la 500-600 g. Calibrare internă. Platanul de cîntărire din oțel inoxidabil; Interfață RS-232; Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 și 13485 de la producător, Declarație de conformitate. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusă. Certificat de etalonare.	Balanță cu precizia de 0,01g. Setare digitală, pentru cîntărirea pînă la 500-600 g. Calibrare internă. Platanul de cîntărire din oțel inoxidabil; Interfață RS-232; Certificat de calibrare de la producator, Certificat ISO 9001 și 13485 de la producător, Declarație de conformitate. Instalare și instruirea personalului la sediul destinatarului final. Manualul de utilizare tradus în limba română/rusă. Certificat de etalonare.	CE/ISO
34	Pompă cu vacuum	GM-0.5	China	Biobase Biodustry	Capacitatea 25-35 l/min, max vacuum 200mbar, presiune max 30 psi, puterea 150-180watt, indicator presiune vacuum, cu regulator material inox, compatibila pentru a functiona la rotoevaporatoare, alimentare 240 V	Capacitatea 25-35 l/min, max vacuum 200mbar, presiune max 30 psi, puterea 150-180watt, indicator presiune vacuum, cu regulator material inox, compatibila pentru a functiona la rotoevaporatoare, alimentare 240 V	CE/ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4