

Ключевые особенности

- Технология SuperClear® IPS для насыщенных цветов и широких углов обзора
- Разрешение Full HD 1080p
- Частота обновления 75 Гц обеспечивает плавные визуальные эффекты
- Адаптивная синхронизация для устранения разрывов изображения и уменьшения задержек
- Трехсторонний безрамочный дизайн для удобного просмотра



Описание продукта

ViewSonic VA2432-MHD - это 24-дюймовый (видимая область 23,8 дюйма) монитор Full HD с технологией IPS и гибкими возможностями подключения для использования в офисе или дома. Благодаря технологии SuperClear® IPS и разрешению Full HD изображения получаются четкими и детализированными при широких углах обзора. Встроенные динамики обеспечивают четкий и чистый звук, а входы Display Port, HDMI и VGA позволяют повысить гибкость настройки при подключении к другим устройствам. Трехсторонний безрамочный дизайн монитора обеспечивает беспрепятственный просмотр, а технология Eye Care помогает снизить нагрузку на глаза в результате длительного просмотра. Совместимость со стандартом VESA гарантирует легкий монтаж как при установке нескольких мониторов, так и для настенного крепления.



Посетите нас www.viewsonic.com

Дисплей		Аудио		Вес	
Размер экрана (дюйм):	24	Встроенные динамики:	2Вт x2	Нетто (фунт):	6
Область отображения (дюйм):	23.8	Питание		Нетто без стенда (фунт):	5.3
Тип панели:	IPS технология	Эко-режим (станд.):	15Вт	Гросс (фунт):	8.2
Разрешение:	1920 x 1080	Эко-режим (оптим.):	18Вт	Нетто (кг):	2.7
Тип разрешения:	Full HD	Потребление (тип.):	22Вт	Нетто без стенда (кг):	2.4
Коэффициент контрастности:	1,000:1 (тип.)	Потребление (макс.):	25Вт	Гросс (кг):	3.7
Коэффициент динамической контрастности:	50M:1	Напряжение:	AC 100-240V, 50/60 Hz	Размеры	
Тип подсветки:	LED	В режиме ожидания:	0.3Вт	Упаковка (дюйм):	23.6 x 15.6 x 4.4
Яркость:	250 кд/м2 (тип.)	Блок питания:	Внешний	Физические (дюйм):	21.3 x 16 x 7.3
Цвета:	16.7M	Дополнительно		Физические без подставки (дюйм):	21.3 x 12.7 x 1.4
Цветовое пространство:	8 bit (6 bit + Hi-FRC)	Замок Кенсингтон:	1	Упаковка (мм):	600 x 395 x 112
Соотношение сторон:	16:9	Укладка кабелей:	Нет	Физические (мм):	540 x 406 x 185
Время отклика (GTG):	4 мс	Управление		Физические без подставки (мм):	540 x 322 x 36
Углы обзора:	178° по горизонтали, 178° по вертикали	Физически:	Кнопка 1 (выбор), Кнопка 2, Кнопка 3, Кнопка 4, Кнопка 5 (питание)	Общее	
Срок жизни ламп подсветки:	30000 часов (мин.)	на экране:	Input Select, Audio Adjust, ViewMode, Color Adjust, Manual Image Adjust, Setup Menu	Сертификация:	CE, CE EMC, CB, REACH, WEEE, EPEAT, RCM, GEMS
Изгиб панели:	Плоская	Условия эксплуатации		СОСТАВ УПАКОВКИ:	VA2432-MHD x1, H-Male-Male) x1, AC, Quick Start Guide :
Частота обновления:	75Гц	Температура:	0°C до 40°C	Переработка:	Пожалуйста, утилизируйте в соответствии с местными государственными федеральными законами
Адаптивная синхронизация:	Да	Влажность:	20% до 90%		
Фильтр синего света:	Да	Крепление		Гарантия:	*Гарантия может зависеть от страны
Уменьшение мерцания:	Да	Совместимое с VESA:	75 x 75 мм		
X Lighting:	Нет	Входной сигнал			
Цветовая гамма:	NTSC: 72% (тип.), sRGB: 104% (тип.)	Частота по горизонтали:	24 ~ 86КГц		
Размер пикселя:	0.275мм (Г) x 0.275мм (В)	Частота по вертикали:	48 ~ 75Гц		
Покрытие экрана:	антибликовое, твердость (3H)	Видео входы			
Совместимость		Цифровая синхронизация:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)		
Разрешение ПК (макс.):	1920x1080	Аналоговая синхронизация:	Separate - RGB Analog		
Разрешение Mac® (макс.):	1920x1080	Эргономика			
ОС:	Windows 10 certified; macOS tested	Регулировка по высоте (мм):	Нет		
Разрешение Mac® (мин.):	1920x1080	Разворот:	Нет		
Интерфейсы		Наклон (Вперед/Назад):	-3° / 20°		
VGA:	1	Поворот (Вправо/Влево):	Нет		
3.5mm Audio In:	1				
HDMI 1.4:	1				
Display Port:	1				
Питание:	Внешний блок питания				