

**CAIET DE SARCINI**

**Obiectul achiziției: Achiziționarea Autospecialei pentru transportarea deșeurilor solide.**

**Autoritatea contractantă: Primăria Cobîlea, satul Cobîlea, rml Șoldănești**

<b>Autospeciala</b>	<b>Specificație tehnică</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anul producției: NOU nu mai devreme de 2025</li> <li>- Combustibil: Motorină</li> <li>- Motor: minim 170 hp.</li> <li>- Volum motor minim 2900cm. Minim Euro 5</li> <li>- Cabina:</li> <li>- Cabina cu A/C și 1 sofer + 2 locuri pasager,</li> <li>- Cutia de viteze:</li> <li>- Manuală minim cu 8 trepte înainte, 1 înapoi</li> <li>- Ecartament față/spate:</li> <li>- Minim (mm) 1745/1630</li> <li>- Formula roții: 4x2LHD, volan stânga,</li> <li>- 6 Anvelope +1 de rezerva</li> <li>- Greutate totală: minim 14000 kg</li> <li>- Dimensiuni orientative minim: 7820X2480X3250</li> <li>Tipul suspensiei: Mecanică pe arcuri.</li> <li>Suprastructura camionului</li> <li>- Volumul compactorului: minim 10 mc.</li> <li>- Volumul gurii de încărcare: minim 1,0 mc</li> <li>- Sistem de compactare: Controlat PLC, articulată tip monolamă, care acționează asupra plăcii ejectoare din tâmplărie metalică, dimensionată corespunzător entru a rezista tuturor cerințelor care apar în timpul fazelor de compactare și descărcare</li> <li>- Tipul încărcării: ciclu manual, automat sincronizat</li> <li>- Acționarea loatei de încărcare: cilindri hidraulici, cu acțiune dublă</li> <li>- Timpul necesar pentru un ciclu de compactare: 20-30 secunde</li> <li>- Material de fabricare a suprastructurii: oțel rezistent la uzura Hard box 400 sau analog</li> <li>- Compactorul echipat cu o supapă de evacuare a nămolului 2"-3"</li> <li>- Dispozitiv de rotire a containelor 120-240-360 litri și 1100 litri</li> <li>Accesorii:</li> <li>- Lumini de lucru de noapte aprobate. DA</li> <li>- Buton de oprire de urgență: DA</li> <li>- Sistem de control video în cabină: DA</li> <li>- Panou de control cu ciclu automat/manual/economic: DA</li> <li>- Tablou omologat conform standardelor CEI, dotat cu grad de protecție IP65 cu dispozitiv antivibrații pentru a asigura o fiabilitate ridicată a sistemului chiar și pe trasee neuniforme: DA</li> <li>- Circuit hydraulic auxiliar și unitate de comandă 24v: DA</li> <li>- Repetați luminile din spate + lumina de lucru noapte: DA</li> <li>- Cabluri de alimentare echipate cu conexiuni terminale multe-pini: DA</li> <li>- Instalație electrică realizată în conformitate cu Direcția de loasă tensiune și electromagnetice Directiva de compatibilitate: DA</li> <li>- Documente: Conformitate "CE": DA</li> <li>- Garanție: 24 luni sau 100000,0 km</li> <li>Data livrării: în decurs de 60 zile de la înregistrarea contractului.</li> </ul>