

CAIET DE SARCINI
PENTRU PROCEDURA DE ACHIZIȚIE PRIN LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Autoritatea contractantă: **Primăria or. Cimișlia**
2. Denumirea procedurii: **Lucrări de reparație a drumurilor și curților blocurilor în cadrul programului Bugetul Inițiativelor Civice 2022 din or. Cimișlia**
3. Denumirea obiectului: **Betonarea cărării de legătură dintre str-la Ștefan cel Mare și str. Ștefan cel Mare**

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Am06. Betonarea cararii de legatura dintre stradela Stefan cel Mare si str. Stefan cel Mare. Betonare 60 m2 cu grosimea de 10 cm. Capitolul 1.1. Betonare				
1	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului	m3	6,00		
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	0,60		
3	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,20		
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (100 x 100 gr. min 4mm)	kg	120,00		
5	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Turnare beton intr-un singur strat, cu grosimea de 10 cm).	m3	6,00		
6	DC04B	Taiera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	10,00		
7	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	10,00		
		Capitolul 1.2. Montare tub ape pluviale				
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,50		
9	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,60 m, inaltimea rambleului pina la 1,50 m pentru edificii artificiale la drumuri	m3	0,25		
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3	0,50		

1	2	3	4	5	6	7
		afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
11	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	0,50		
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	0,15		
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	0,30		