



AKPIL®

45
YEARS
1975-2020



Agropiese-TGR

Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122

E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

CULTIVATOR COMBINAT PENTRU PREGĂTIREA SOLULUI ÎNAINTE DE SEMĂNAT AKPIL-4,5

Destinația:

Cultivatorul pentru pregătirea solului către semănat AKPIL-4.5 este destinat pentru pregătirea patului germinativ, mărunțirea, nivelarea solului, tocarea și încorporarea resturilor vegetale în sol. Folosirea lui permite sporirea recoltelor cu 30%. Este

util pentru creșterea plantelor cu cerințe sporite la asolamentul neted. În complectarea de bază este purtat, dar la comandă adăugînd puntea din spate, ușor se preface în utilaj tractat.



Avantajele:

- ✓ Afînează stratul superior pînă la adîncimea de însămînțare a semințelor.
- ✓ Îndreaptă suprafața câmpului.
- ✓ Asigură o stare afînată stratului de însămînțare.
- ✓ Crează un pat compactat la adîncimea de încorporare a semințelor.
- ✓ Distruge buruienile în faza de încolțire.
- ✓ Încorporează în sol îngrășămintele aplicate.
- ✓ Permite păstrarea umezelei în straturile de însămînțare și arabile.
- ✓ Îmbunătățește activitatea microbiologică și regimul nutrițional al solului.
- ✓ Crează condiții favorabile pentru lucrul efectiv a utilajelor agricole pentru semănat.
- ✓ 4 rînduri de brăzdare cu suporturi de tip „S” (32x10mm) cu daltă + bare de nivelare (lățime 10 cm);
- ✓ 4 tăvălugi în partea din față cu Ø 280mm;



Adresa: MD 2002, MOLDOVA, mun. Chișinău, șos. Muncești 271/7

Tel: 022 505 275

022 505 255

Fax: 022 528 122








E-mail: s.balerca@agro.md

gurgurov@agro.md

Web: www.agro.md

- ✓ 4 tăvălugi dubli (8) în partea din spate cu \varnothing 280 mm cu presiune reglabilă;
- ✓ bolțuri de cuplare CAT. II și III;
- ✓ pliere hidraulică pentru transport – 2 cilindri cu blocare mecanică pentru transport la o lățime de transport 2,5 m, furtunuri hidraulice cu înveliș împletit la 330 bar;
- ✓ necesită 1 pereche de ieșiri hidraulice

CARACTERISTICI TEHNICE:

Modelul	AKPIL RYLEC XL45
 [m] Lățimea de lucru	4,5
 [m] Dimensiuni de gabarit (LxB-lucru/B-transportxH-lucru/H-transport)	2,68 x 4,85/2,5 x 1,3/2,42
 x Numărul organelor de lucru (brăzdare)	42
 Greutatea	1520
 [X] Numărul de tăvălugi (spate+față)	8+4
 [KP/kW] Puterea necesară	100/73
 [m] Lățimea de transportare	2,5

