

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1727440418138 din 27.09.2024

Obiectul achiziției: Echipamente tehnice pentru producție TV

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mixer Digital	QU-16 Dust Cover	China	Allen&Heath	16 intrări mono cu preamplificatoare Analog IQ cu conectori XLR sau jack 3 intrări stereo cu conectori jack 4 Stereo FX returns 16 Buss-uri 12 ieșiri Mix: LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3 Ieșire AES digitală 4 generatoare FX cu librărie de efecte iLive FX 4 grupe mute Fadere (potențiometre liniare) motorizate Toate intrările beneficiază de: Trim, polarity, low cut, gate, insert, parametric EQ pe 4 benzi, compressor și delay Insert, parametric EQ pe 4 benzi, EQ grafic, compressor și delay ieșirile principale L/R și mono mix, înregistrare multitrack / playback direct către / de la USB drive sau hard drive Touchscreen 800 x 480 Generator de semnal incorporat dSNAKE Remote Audio Port Streaming USB Audio Compatibil cu sistemul ME Personal Mixing Aplicație iPad app Control DAW MIDI Dimensiuni: 440 x 500 x 186 mm Greutate: 10 kg Interfața firmware v1.4 USB funcționează în conjuncție cu sistemele de operare Mac OSX și Windows. Prin intermediul QU-16 puteți înregistra direct pe un drive USB, și mai apoi să copiați fișierele de tip WAV într-un computer	16 intrări mono cu preamplificatoare Analog IQ cu conectori XLR sau jack 3 intrări stereo cu conectori jack 4 Stereo FX returns 16 Buss-uri 12 ieșiri Mix: LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3 Ieșire AES digitală 4 generatoare FX cu librărie de efecte iLive FX 4 grupe mute Fadere (potențiometre liniare) motorizate Toate intrările beneficiază de: Trim, polarity, low cut, gate, insert, parametric EQ pe 4 benzi, compressor și delay Insert, parametric EQ pe 4 benzi, EQ grafic, compressor și delay ieșirile principale L/R și mono mix, înregistrare multitrack / playback direct către / de la USB drive sau hard drive Touchscreen 800 x 480 Generator de semnal incorporat dSNAKE Remote Audio Port Streaming USB Audio Compatibil cu sistemul ME Personal Mixing Aplicație iPad app Control DAW MIDI Dimensiuni: 440 x 500 x 186 mm Greutate: 10 kg Interfața firmware v1.4 USB funcționează în conjuncție cu sistemele de operare Mac OSX și Windows. Prin intermediul QU-16 puteți înregistra direct pe un drive USB, și mai apoi să copiați fișierele de tip WAV într-un computer	
Husa Mixer	QU-16 Dust Cover	China	Allen&Heath	Husa Mixer digital cu 16 canale	Husa Mixer digital cu 16 canale	
Sistem Wireless Microfon	BLX24R/BETA58	China	Shure	Sistem wireless banda de frecvență K14: 614 - 638 MHz Sistemul este format din: Receptor	Sistem wireless banda de frecvență K14: 614 - 638 MHz Sistemul este format din: Receptor	

				wireless (receiver) UHF cu antena diversity controlat prin microprocesor, liniaritate și răspuns în frecvență îmbunătățit, funcție de scanare automată a frecvențelor: 6 sisteme utilizabile în paralel pe un grup de frecvențe carcasa ABS, antene interne nu este rackmontabil funcție QuickScan - scanare automată a frecvențelor optime/libere ieșiri: XLR balansat și Jack nebalansat indicatoare LED sensibilitate RF: 105 dBm la 12 dB SINAD, tipic rejecție imagine: 50 dB, tipic rază de operare: 100 m în câmp deschis dimensiuni: 40 x 188 x 103 mm greutate: 241 g alimentare: 12–15 V DC @ 160 mA Transmițător de mână - microfon wireless cu capsula : plajă de ajustare gain: 10 dB putere de ieșire RF: 10 mW dimensiuni: 224 x 53 mm alimentare: 2 x baterii AA - durată 14 ore capsulă de microfon capsula tip dinamic, supercardioid 50 Hz - 16 kHz 290 Ohmi include soft case de transport și protecție	wireless (receiver) UHF cu antena diversity controlat prin microprocesor, liniaritate și răspuns în frecvență îmbunătățit, funcție de scanare automată a frecvențelor: 6 sisteme utilizabile în paralel pe un grup de frecvențe carcasa ABS, antene interne nu este rackmontabil funcție QuickScan - scanare automată a frecvențelor optime/libere ieșiri: XLR balansat și Jack nebalansat indicatoare LED sensibilitate RF: 105 dBm la 12 dB SINAD, tipic rejecție imagine: 50 dB, tipic rază de operare: 100 m în câmp deschis dimensiuni: 40 x 188 x 103 mm greutate: 241 g alimentare: 12–15 V DC @ 160 mA Transmițător de mână - microfon wireless cu capsula : plajă de ajustare gain: 10 dB putere de ieșire RF: 10 mW dimensiuni: 224 x 53 mm alimentare: 2 x baterii AA - durată 14 ore capsulă de microfon capsula tip dinamic, supercardioid 50 Hz - 16 kHz 290 Ohmi include soft case de transport și protecție	
Subwoofer activ	SUB 9006-AS	Italia	RCF	Subwoofer Activ 7200 W Peak amplificare digitală, 3600 W RMS SPL maxim de 142 dB Răspuns în frecvență 25 Hz - 120 Hz două difuzoare de bass de 18", cu bobină de 4" ventilată secțiune de intrare controlată DSP cu preseturi selectabile control al delay-ului multiple configurații cu HDL 10-A și HDL 50-A RDNet remote și control Specificații acustice: Răspuns în frecvență -3 dB: 20 Hz ÷ 400 Hz SPL maxim: 142 dB Difuzor de bass: 2x18" cu bobină de 4.0" Secțiunea intrare/ieșire: Semnal de intrare: balansat/nebalansat Conectori de intrare: XLR Conectori de ieșire: XLR Sensibilitate de intrare: + 4 dBu Secțiunea de procesare: Frecvența de crossover: HIPASS 30Hz, 40Hz LOW-PASS selectabil de la 50Hz până la 400Hz Protecții: Thermal, RMS Limiter: fast limiter Controale: Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioid Specificații amplificator: Putere totală: 7200 W Peak Frecvențe joase: 7200 W Peak Putere totală: 3600 W RMS Frecvențe joase: 3600 W RMS Răcire: convecție Conexiuni: Powercon in-out, conectori RDNet Cabinet: Materialul cabinetului: placaj de mesteacăn Baltic Mânere: 8 pe laterale două flanse pentru stativ tip distantier cu filet Culoare: negru Dimensiuni: Înălțime: 785 mm Lățime: 1188 mm Adâncime: 558 mm Greutate: 86 kg	Subwoofer Activ 7200 W Peak amplificare digitală, 3600 W RMS SPL maxim de 142 dB Răspuns în frecvență 25 Hz - 120 Hz două difuzoare de bass de 18", cu bobină de 4" ventilată secțiune de intrare controlată DSP cu preseturi selectabile control al delay-ului multiple configurații cu HDL 10-A și HDL 50-A RDNet remote și control Specificații acustice: Răspuns în frecvență -3 dB: 20 Hz ÷ 400 Hz SPL maxim: 142 dB Difuzor de bass: 2x18" cu bobină de 4.0" Secțiunea intrare/ieșire: Semnal de intrare: balansat/nebalansat Conectori de intrare: XLR Conectori de ieșire: XLR Sensibilitate de intrare: + 4 dBu Secțiunea de procesare: Frecvența de crossover: HIPASS 30Hz, 40Hz LOW-PASS selectabil de la 50Hz până la 400Hz Protecții: Thermal, RMS Limiter: fast limiter Controale: Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioid Specificații amplificator: Putere totală: 7200 W Peak Frecvențe joase: 7200 W Peak Putere totală: 3600 W RMS Frecvențe joase: 3600 W RMS Răcire: convecție Conexiuni: Powercon in-out, conectori RDNet Cabinet: Materialul cabinetului: placaj de mesteacăn Baltic Mânere: 8 pe laterale două flanse pentru stativ tip distantier cu filet Culoare: negru	

					Dimensiuni: Înălțime: 785 mm Lățime: 1188 mm Adâncime: 558 mm Greutate: 86 kg	
Microfon Headset	BLX14/P31	China	Shure	Microfon Headset Sistem wireless UHF Seria de căști Transmițător de buzunar Microfon pentru căști Până la 12 sisteme simultan Tonul pilot Diversitatea antenei controlate de microprocesor Funcția Quick-Scan pentru detectarea frecvenței libere Căști cu condensator PGA31: 60 - 20.000 Hz, cardioid Receptor din plastic Antene integrate Ieșiri XLR și jack LED-uri de stare audio Gama de frecvențe: H8E (518-542 MHz)	Microfon Headset Sistem wireless UHF Seria de căști Transmițător de buzunar Microfon pentru căști Până la 12 sisteme simultan Tonul pilot Diversitatea antenei controlate de microprocesor Funcția Quick-Scan pentru detectarea frecvenței libere Căști cu condensator PGA31: 60 - 20.000 Hz, cardioid Receptor din plastic Antene integrate Ieșiri XLR și jack LED-uri de stare audio Gama de frecvențe: H8E (518-542 MHz)	
Cablu Multicor PT Scena	MC328	China	The sssnake	MC328- Cablu Multicilor PT Scena	MC328- Cablu Multicilor PT Scena	
Cablu microfon 1.5m	MC2000, NC3MXX/FXX	Germania	Klotz, Neutrik	1.5 FM- Cablu Microfon 1.5m	1.5 FM- Cablu Microfon 1.5m	
Toba Lautareasca 18"	EXX1816F/C31	China	Pearl, Meinl\	Toba LAUTAREASCA 18" cu Cinel	Toba LAUTAREASCA 18" cu Cinel	
Stativ Toba	Basix Drum set	China	Gewa	Stativ Doba	Stativ Doba	
Cablu semnal	MC2000, NC3MXX/FXX	Germania	Klotz, Neutrik	Cablu Semnal 15 metri XLR-XLR	Cablu Semnal 15 metri XLR-XLR	
Set Tobe Electronice	TD-17KV2	China	Roland	Specificatii tobe electronice Modul de sunet: care include 70 de kituri presetate premium și 20 de kituri noi cu mostre personalizate. Snare: PDX-12 cu cap dublu din plasă de 12 inch, oferind o senzație autentică de redare și control precis. Tomuri: Trei pad-uri de 10 inch, cu detectare pe cap și rim. Hi-Hat: de 10 inch, cu pedala de control FD-9 pentru tehnici expresive de picior. Crash: de 12 inch, cu un profil subțire pentru o senzație naturală. Ride: de 14 inch, oferind o mișcare realistă. Kick Pad: KD-10, care permite dezvoltarea tehnicilor de pedală și control de picior. Stand de tobe: stabil și robust, ușor de montat și adaptabil pentru diferite stiluri de joc. Specificații tehnice: Dimensiuni: 1315 mm (L) x 1100 mm (D) x 1200 mm (H) Greutate: 23 kg (50 lbs 12 oz) Conectivitate: Include Bluetooth audio pentru streaming direct din smartphone, două intrări suplimentare pentru expansiune (CRASH 2, AUX) Funcții suplimentare: Mod de coaching cu funcții precum Time Check și Quiet Count, meniu de încălzire	Specificatii tobe electronice Modul de sunet: care include 70 de kituri presetate premium și 20 de kituri noi cu mostre personalizate. Snare: PDX-12 cu cap dublu din plasă de 12 inch, oferind o senzație autentică de redare și control precis. Tomuri: Trei pad-uri de 10 inch, cu detectare pe cap și rim. Hi-Hat: de 10 inch, cu pedala de control FD-9 pentru tehnici expresive de picior. Crash: de 12 inch, cu un profil subțire pentru o senzație naturală. Ride: de 14 inch, oferind o mișcare realistă. Kick Pad: KD-10, care permite dezvoltarea tehnicilor de pedală și control de picior. Stand de tobe: stabil și robust, ușor de montat și adaptabil pentru diferite stiluri de joc. Specificații tehnice: Dimensiuni: 1315 mm (L) x 1100 mm (D) x 1200 mm (H) Greutate: 23 kg (50 lbs 12 oz) Conectivitate: Include Bluetooth audio pentru streaming direct din smartphone, două intrări suplimentare pentru expansiune (CRASH 2, AUX) Funcții suplimentare: Mod de coaching cu funcții	

			pentru exerciții zilnice, opțiuni de personalizare a kiturilor și import de mostre.	precum Time Check și Quiet Count, meniu de încălzire pentru exerciții zilnice, opțiuni de personalizare a kiturilor și import de mostre.	
--	--	--	---	--	--

Semnat: Semnat electronic, Numele, Prenumele: Carabut Vladislav, În calitate de: Director

Ofertantul: SC “Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durlesti, str-la II Vovinteni 15